

ТС RU E-RU.MT22.00020.И1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	1 / 2
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа (наклоняющаяся назад или неподвижная), со съемным каркасом и тентом или без них, с крышкой или без неё, с откидным задним и/или передним и/или боковыми бортами, с узлами крепления груза или без них; с колёсными нишами или без них (для 817700, 817701, 817702, 817703, 817704, 817705, 817710, 817711, 817712, 817715, 817716, 817717, 817718, 817719, 817727, 817728, 817729); рама (с настилом или без него) со съемными каркасом и тентом, или со съемной крышкой, или без них (для 817790, 817791, 817792); рама, оборудованная приспособлениями для фиксации груза (для 81771А, 81771В, 81771С, 81771D, 81771Е, 81771F, 81771G, 81771Н, 81772В); Фургон закрытого типа, с задней и/или передней и/или боковой одно- или двустворчатой дверью, с боковым или верхним открыванием или откидная дверь-трап, сплошными или сборно-разборными боковыми стенками, с дверными, оконными, витринными проемами, остекленными или щитовыми, съёмнораздвижными или неподвижными (для 817771, 817772, 817773, 817774, 817775)
Назначение	для перевозки грузов различного назначения и самоходной техники (для 817700, 817701, 817702, 817703, 817704, 817705, 817710, 817711, 817712, 817715, 817716, 817717, 817718, 817719, 817727, 817728, 817729, 817771, 817772, 817773, 817774, 817775); для перевозки водной техники (лодок, катеров, гидроциклов и т.п.) и грузов различного назначения (для 81771А, 81771В, 81771С, 81771D, 81771Е, 81771F, 81771G, 81771Н, 81772В); для перевозки техники (сварочных агрегатов, энергоустановок, насосных и компрессорных станций, лебедок и т.п.) и грузов различного назначения (для 817790, 817791, 817792)

Для модификаций:	817700	817701	817702	817703	817704	817705	817710	817711
Габаритные размеры, мм, max								
– длина	3000	3800	4100	3800	4100	3200	4500	
– ширина	1600	1800	2050	1900	1800	1900		
– высота	3000							
Колея колес, мм, max	1450	1650	1900	1750	1650	1750		

Для модификаций:	817712	817715	817716	817717	817718	817719	817727	817728
Габаритные размеры, мм, max								
– длина	4500	5000	4500	5000	4500	5100		
– ширина	2050	1900	2300	2050	2550	2300	1600	2100
– высота	3000							
Колея колес, мм, max	1900	1750	2150	1900	2400	2150	1450	1950

Для модификаций:	817729	817771	817772	817773	817774	817775	817790	817791	817792
Габаритные размеры, мм, max									
– длина	5600	3800	4100	4500	5000	3600	4100	4600	
– ширина	2300	1800	1900	2050	2550	1600	1850	2100	
– высота	3000								
Колея колес, мм, max	2150	1650	1750	1900	2400	1450	1700	1950	

Для модификаций:	81771А	81771В	81771С	81771D	81771Е	81771F	81771G	81771Н	81772В
Габаритные размеры, мм, max									
– длина	3500	4000	4500	5000	5500	6000	7000	8000	4500
– ширина	1800			2100	2300	2550			
– высота	1500								
Колея колес, мм, max	1650			1950	2150	2400			

Приложение № 1

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг, max	550							
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	750							
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на ось транспортного средства, кг	710							
Технически допустимая максимальная нагрузка на тягово-сцепное устройство, даН	39,23							
Подвеска (описание)	зависимая, рессорная, с амортизаторами или независимая, резиномжгутовая							
Тормозные системы (по заказу)								
Рабочая (описание)	инерционного типа, с механическим приводом на все колеса; тормозные механизмы колес – барабанные							
Запасная (описание)	предохранительный трос, воздействующий на привод стояночной тормозной системы							
Стояночная (описание)	механический привод от рычага, действующий на тормозные механизмы колес							
Шины								
– обозначение размера	165/70 R13	175/70 R13	175/70 R14	185/75 R13C	185 R14C	195 R14C	205/70 R15	225/75 R16
– индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	79	82	96	102	106	95	108	
– обозначение категории скорости	N	H	T	N	P	Q	T	Q
Оборудование транспортного средства	<p>предохранительные тросы (цепи); носовой упор (для 81771A, 81771B, 81771C, 81771D, 81771E, 81771F, 81771G, 81771H, 81772B); по заказу: регулируемое по высоте дышло, переднее опорное колесо на дышле, аутригеры, запасное колесо с кронштейном крепления, дополнительные узлы крепления груза, аппарели, откидной борт-аппарель, петля буксировочная, лебедка; выдвижные устройства освещения и световой сигнализации (для 81771A, 81771B, 81771C, 81771D, 81771E, 81771F, 81771G, 81771H, 81772B)</p>							

Руководитель органа по сертификации

подпись

П.Д. Бурьянов

инициалы, фамилия