

ТС RU E-RU.AЖ04.00462

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x4 / все
Схема компоновки транспортного средства	капотная
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	оборудование в кузове или без него в составе: цистерны для воды, пенобака, рукавов пожарных напорных, насоса, отсеков под пожарно-техническое вооружение, пожарно-техническое вооружение на крыше кузова, лафетный ствол, лестницы на задней стенке, дополнительная кабина боевого расчета с тремя местами для сидения или дополнительный модуль для пожарно-технического вооружения
Назначение	для доставки оборудования и боевого расчета к месту пожара и проведению работ по его тушению
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная или цельнометаллическая, четырехдверная, пятиместная
Габаритные размеры, мм	
- длина	6050 – 6770
- ширина	2270 – 2500
- высота	2700 – 3250
База, мм	3770
Колея передних/задних колес, мм	1800/1690 (для ТС на базе 33086) 1820/1770 (для ТС на базе 33088)
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	4050 – 5150 (для ТС на базе 33086) 4200 – 5150 (для ТС на базе 33088)
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	8000 (для ТС на базе 33086) 6540 (для ТС на базе 33088)
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	2540/5660 (для ТС на базе 33086) 2740/3800 (для ТС на базе 33088)
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Максимальная масса прицепа с тормозной системой, кг	—

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания

(марка, тип)

- количество и расположение
цилиндров- рабочий объем цилиндров, см³

- степень сжатия

- максимальная мощность, кВт (мин⁻¹)
по Правилам ООН № 85- максимальный крутящий
момент, Н·м (мин⁻¹)

Топливо

Система питания (тип)

Блок управления (маркировка)

ТНВД (тип, маркировка)

Форсунки (тип, маркировка)

Нагнетатель воздуха
(тип, маркировка)

Воздушный фильтр (тип, маркировка)

**Система выпуска и нейтрализации
отработавших газов**

Нейтрализаторы (маркировка)

- 1 степень

Глушители (маркировка)

- 1 степень

Фильтр твердых частиц

Трансмиссия

Сцепление (марка, тип)

Коробка передач (марка, тип)

- число передач

- передаточные числа

Раздаточная коробка (тип)

- число передач

- передаточные числа

Главная передача (тип)

- передаточное число

Подвеска

- передняя (описание)

- задняя (описание)

ЯМЗ-53443

4, рядное

4433

17,5

109,5

(2300)

490

(1200-2100)

дизельное

впрыск топлива под давлением

Robert Bosch GmbH, EDC17CV44

Robert Bosch GmbH,

0 445 020 110
(CR/CP 3HS3/
L110/30-789S)CR/CP 4N1/
L50/20 (0 445 020 540)

Robert Bosch GmbH,

CRIN 3 (CRS)
(0 445 120 178)CRIN
3-20BL
(0 445 120 460)

ЯМЗ C13 ?????

ЯМЗ C13 ?????

33098-1109010 с сухим бумажным элементом

один глушитель и нейтрализатор отработавших газов, совмещенный
с фильтром твердых частиц или без фильтра твердых частиц33088. 1206004 или
МГС. 33088. 1206004-01

33088. 1206005

с шумопоглощающим наполнителем

33088-1201008-20

33088-1201008-20

в едином корпусе
с нейтрализатором

—

механическая

сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом

с ручным управлением

вперед - 5, назад - 1

I	II	III	IV	V	3.X.
6,555	3,933	2,376	1,442	1,000	5,735

ГАЗ, механическая, с ручным управлением

2

высшее - 1,000; низшее - 1,982

одинарная, гипоидная

4.556 (для ТС на базе 33086) или 5.125 (для ТС на базе 33088)

зависимая на двух продольных полуэллиптических рессорах,
с гидравлическими телескопическими амортизаторамизависимая на двух основных и двух дополнительных продольных
полуэллиптических рессорах, со стабилизатором поперечной
устойчивости (для ТС на базе 33086);зависимая на двух продольных полуэллиптических рессорах,
с гидравлическими телескопическими амортизаторами
(для ТС на базе 33088)

Приложение № 1

Рулевое управление (описание)		с гидроусилителем	
- рулевой механизм (тип)		«винт-шариковая гайка-рейка-сектор»	
Тормозные системы			
Рабочая (описание)		пневматический двухконтурный привод с разделением по осям, с АБС, тормозные механизмы всех колес барабанного типа	
Запасная (описание)		каждый из контуров рабочей тормозной системы	
Стояночная (описание)		трансмиссионный тормоз с механическим приводом	
Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	для ТС на базе 33086	8.25R20	125/122
	для ТС на базе 33088	12.00R18	130
			J
Оборудование транспортного средства		- цистерна для воды вместимостью 1000 – 3000 л; - сигнально-громкоговорящая установка; - один или два или три проблесковых маячка синего цвета; - фары-искатели; - оборудование базового шасси/ТС: система регулирования давления воздуха в шинах (для ТС на базе 33088), устройство вызова экстренных оперативных служб с автоматическим срабатыванием при опрокидывании; - оборудование базового шасси/ТС по заказу: лебедка, второй топливный бак (для ТС на базе 33088), предпусковой подогреватель	

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

С. В. Турутин

(инициалы, фамилия)