

TC RU E-RU.ГA06.00579

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	3 / 6 + 1 (запасное)		
Исполнение загрузочного пространства	горизонтальная цистерна чемоданообразной, эллиптической или цилиндрической формы, с теплоизоляцией или без нее, объемом от 24 м ³ до 40 м ³ , количество отсеков от 1 до 6		
Назначение	для транспортирования и временного хранения светлых, темных нефтепродуктов и других химических соединений		
для модификаций:	96391, 96392, 96399, 963934, 9639B	9639, 963911, 963922, 9639C	96398, 9639A, 9639H, 9639K
Габаритные размеры, мм			
– длина	9000...12100	11100...13200	9000...12600
– ширина	2500...2600		2500...2550
– высота	3300...4000		
База, мм	4000...5700+	5200...7000+	4700...4900+
	1310...1360+	1310...1360+	1310...1360+
	1310...1360	1310...1360	1310...1360
Колея колес, мм	2040		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	6300...8800	8400...9500	5500...6800
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	30400...38100	35700...41600	30900...41600
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг:			
– на первую ось	6883...8066	7366...8700	7133...8600
– на вторую ось	6883...8066	7366...8700	7133...8600
– на третью ось	6883...8066	7366...8700	7133...8600
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	9212...13622	12250...16758	9310...16170
Подвеска (описание)	зависимая, пневматическая с гидравлическими амортизаторами		
Тормозные системы			
Рабочая (описание)	пневматическая, двухпроводная, с антиблокировочной системой тормозов EBS, тормозные механизмы всех колес барабанного или дискового типа		
Стояночная (описание)	с приводом от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес второй и третьей осей или всех осей (для 9639, 963911, 963922, 9639C, 96398, 9639H, 9639K с технически допустимой максимальной массой 38200 кг и более)		
Шины			
	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	385/65R22,5	160	K

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства

Оборудование для налива и слива нефтепродуктов: насосная установка (или без нее), площадка обслуживания с перилами, лестница (спереди или сзади); запорные устройства, сливные трубопроводы, сливные рукава, клапаны отвода паровоздушной смеси (ПВС) (или без них); трубопроводы отвода ПВС (или без них); система контроля уровня наполнения (или без нее); счетчик объема жидкости (или без него); опоры стояночные двухскоростные с ручным приводом; система электронного пломбирования (или без нее), противооткатные упоры

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.А. Егоров

инициалы, фамилия