

TC RU E-RU.ГA06.00577

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 х 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа, с каркасом и тентом или без них, с задними воротами или без них, со стойками или без них, или специализированная платформа с высокими бортами, с каркасом и тентом или без них, или бортовой кузов зерновоз, или самосвальная платформа, или погрузочно-разгрузочное оборудование крюкового типа, или сортиментовозная платформа с кониками и устройством защиты кабины, КМУ/ГМ за кабиной или на заднем свесе или без, или многофункциональная установка с бурильно-крановым оборудованием (для 732762); оборудование автогидроподъемника (для 732763)
Назначение	для перевозки различных грузов, в том числе лома, а также сельскохозяйственной продукции (для исполнений с бортовой платформой, или специализированной платформой, или бортовым кузовом зерновозом), или для перевозки различных грузов, в том числе сыпучих и лома (для исполнений с самосвальной платформой), или для перевозки сменных кузовов с различными грузами (для исполнений с погрузочно-разгрузочным оборудованием крюкового типа), или для перевозки леса в сортиментах (для исполнений с сортиментовозной платформой), выполнения погрузочно-разгрузочных работ (для исполнений с КМУ/ГМ), или для выполнения бурильных и погрузочно-разгрузочных работ (для исполнений с многофункциональной установкой) (для 732762); для выполнения работ на высоте (для 732763)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом или без него, откидывающаяся вперед
Габаритные размеры, мм	
– длина	6010...12000
– ширина	2495...2550
– высота	2785...4000
База, мм	3800...5800
Колея передних / задних колес, мм	2065...2085 / 1750...1770
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	5300...11000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	10000...12000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на первую ось	4000...5000
– на вторую ось	6000...7000
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Максимальная масса прицепа, кг	

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Doosan Infracore, DL06K, четырехтактный дизель
– количество и расположение цилиндров	6, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	5890
– степень сжатия	17.4±0.1
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ООН № 85	205 (2500) или 198 (2500)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	981 (1400) или 863 (1400)
Топливо	дизельное
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива
Блок управления (маркировка)	BOSCH, 0 281 020 21X
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, CR/CP3S3/L110/30-789S
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, 0 445 120 26X
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	HONEYWELL, GT35
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SEWON, 324350063?
Глушители шума впуска (маркировка)	Hanyang или TataDaewoo 3243000640
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов SCR
Нейтрализаторы (маркировка)	встроен в глушитель
Глушители (маркировка)	Doosan Infracore 24010300209 или 3246008620
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	PyoungHwa/Seojin, сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	T8S6, с ручным управлением
число передач	вперед - 6,
и передаточные числа	назад - 1
	I - 6.571
	II - 3.807
	III - 2.201
	IV - 1.463
	V - 1.000
	VI - 0.752
	3.X - 6.240
Главная передача (тип)	гипоидная
– передаточное число	3.636, 3.900, 3.909, 4.111, 4.333
Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	«винт-шариковая гайка-рейка-сектор»
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод, с разделением на контуры по осям, с АБС, тормозные механизмы всех колес барабанные
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель

Приложение № 1

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	245/70R19,5	136/134	M
	295/80R22,5	151/148	M

Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб; по заказу: кондиционер, дополнительная балка аутригеров (входят в комплект КМУ/ГМ)
-------------------------------------	--

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.А. Егоров

инициалы, фамилия