

TC RU E-DE.АЯ04.00011.P3

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА						
Колесная формула / ведущие колеса			4 х 2 / передние (код привода F) или 4 х 4 / все (код привода Q)			
Схема компоновки транспортного средства			переднеприводная или полноприводная			
Расположение двигателя			переднее, продольное			
Тип кузова / количество дверей			цельнометаллический, несущий, седан / 4		цельнометаллический, несущий, универсал / 5	
Количество мест для сидения			5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3)			
Габаритные размеры, мм						
- длина			4701...4726 (4825...4850 – со сцепным устройством)		4699...4726 (4825...4850 – со сцепным устройством)	
- ширина			1826...1842		1826...1842	
- высота			1385...1443		1393...1501	
База, мм			2817...2830		2815...2830	
Колея передних / задних колес, мм			1550...1575/1538...1568		1550...1592/1538...1580	
Для автомобилей с двигателем и кодом привода	Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		Максимальная масса прицепа, кг	
			на переднюю ось	на заднюю ось	прицеп без тормозной системы	прицеп с тормозной системой
Для автомобилей с типом кузова седан						
CJEB, F	1359...1796	1980...2020	1040...1065	1055...1065	750	1500
CJEB, Q	1425...1822	2050...2055	1055	1115	750	1500
CNCD, F	1377...1811	2000...2035	1050...1075	1055...1065	750	1500
CNCD, Q	1524...1895	2080...2120	1065...1105	1120...1125	750	1700
CRED, Q	1577...1995	2210...2280	1185	1150	750	1900
CREC, Q	1619...2016	2255...2325	1175	1160	750	1900
CRTC, Q	1577...2027	2230...2310	1175	1155	750	1900
CSWB, F	1463...1895	2210...2190	1130	1080	750	1700
CVKB, F	1311...1769	1960...2065	1005...1040	1045...1050	720...740	1500
CVNA, F	1254...1717	1890...2025	975...1015	1040...1045	690...720	1400...1500
CYRB, F	1358...1777	2000...2080	1060	1060	750	1700
CYRB, Q	1434...1843	2080...2160	1075	1120	750	1700
CYRC, F	1358...1777	2000...2080	1060	1060	750	1700
CYRC, Q	1434...1843	2080...2160	1075	1120	750	1700
DETA, F	1358...1859	2040...2155	1065...1100	1080	750	1400...1700
DETA, Q	1496...1943	2160...2240	1115	1140	750	1800
CZHA, F	1391...1853	2065...2145	1095	1070	750	1700
DESA, F	1406...1859	2075...2155	1100	1080	750	1700
DESA, Q	1496...1943	2160...2240	1115	1140	750	1800

Приложение № 1

Для автомобилей с двигателем и кодом привода	Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		Максимальная масса прицепа, кг	
			на переднюю ось	на заднюю ось	прицеп без тормозной системы	прицеп с тормозной системой
Для автомобилей с типом кузова универсал						
CJEB, F	1416...1864	2060...2100	1040...1065	1130...1140	750	1500
CJEB, Q	1477...1890	2125...2130	1055	1180	750	1500
CNCD, F	1429...1874	2075...2110	1050...1075	1135...1145	750	1500
CNCD, Q	1496...1968	2145...2220	1065...1105	1085...1210	750	1700
CRED, Q	1629...2069	2285...2360	1185	1210...1215	750	1900
CREC, Q	1662...2069	2320...2390	1175	1225	750	1900
CRTC, Q	1610...2084	2285...2365	1175	1220	750	1900
CSWB, F	1515...1958	2185...2265	1130	1160	750	1700
CSWB, Q	1539...1958	2190...2270	1140	1140	750	1800
CVKB, F	1387...1838	2060...2140	1040	1120	750	1500
CYRB, Q	1463...1901	2130...2210	1075	1185	750	1700
CYRC, Q	1463...1901	2130...2210	1075	1185	750	1700
DETA, Q	1534...1995	2220...2300	1120	1205	750	1800
CZHA, F	1448...1927	2145...2225	1100	1150	750	1700
DESA, F	1454...1922	2145...2225	1100	1155	750	1700
DESA, Q	1534...1995	2220...2300	1120	1205	750	1800

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип) - количество и расположение цилиндров - рабочий объем цилиндров, см ³ - степень сжатия - максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ЕЭК ООН № 85 - максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹) Топливо	AUDI
	CJEB
	четырехтактный, с принудительным зажиганием, с турбонаддувом
	4, рядное
	1798
	9.6
	125 (3800...6200)
Система питания (тип) Блок управления (маркировка) Нагнетатель воздуха (тип, маркировка) Воздушный фильтр (тип, маркировка) Глушители шума впуска (маркировка)	320 (1400...3700)
	бензин с октановым числом не менее 95
	непосредственный впрыск топлива
	8K0 906 264 xx
	INI, 06L 145 701 xx
Система зажигания (тип) Катушка (модуль) зажигания (маркировка) Свечи (маркировка)	AUDI, 8K0 183 A, с сухим бумажным элементом
	AUDI, 8K0 183 A
	AUDI, TSZ, электронная
	S3 x 4
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов Нейтрализаторы (маркировка) Глушители (маркировка)	AUDI, R0, R1, R5 или аналогичные Bosch, NGK, Champion, Beru
	четыре глушителя, система нейтрализации отработавших газов
	8K0 178 L?
	- 1 степень
	8K0 118 C/E
	- 2 степень
	8K0 119 J/E
	- 3 степень
	8K0 120 K/F (x2)

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип) - количество и расположение цилиндров - рабочий объем цилиндров, см ³ - степень сжатия - максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ЕЭК ООН № 85 - максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹) Топливо	AUDI	
	CREC	CRED
	четырехтактный, с принудительным зажиганием, с турбонаддувом	
	6, V-образное	
	2995	
	10.8	
	245 (5500...6500)	200 (4780...6500)
Система питания (тип) Блок управления (маркировка) Форсунки (тип, маркировка) Нагнетатель воздуха (тип, маркировка) Воздушный фильтр (тип, маркировка) Глушители шума впуска (маркировка)	бензин с октановым числом не менее 95	
	непосредственный впрыск топлива	
	8K2 907 551 xx	
	06C 906 036 xx	
	Eaton, 06E 145 601 xx	
	AUDI, 8K0 183, с сухим бумажным элементом	
	AUDI, 8K0 183	
Система зажигания (тип) Катушка (модуль) зажигания (маркировка) Свечи (маркировка)	AUDI, TSZ, электронная	
	S3 x 6	
	AUDI, R0, R1, R5 или аналогичные Bosch, NGK, Champion, Beru	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов Нейтрализаторы (маркировка) Глушители (маркировка)	пять глушителей, система нейтрализации отработавших газов	
	4G0 178 B? (x2)	
	- 1 степень	8K0 118 (x2)
	- 2 степень	8K0 119 L
	- 3 степень	8K0 120 N (x2)

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип) - количество и расположение цилиндров - рабочий объем цилиндров, см ³ - степень сжатия - максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ЕЭК ООН № 85 - максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹) Топливо	AUDI				
	CNCD	CVKB	CVNA	CYRB	CYRC
	четырехтактный, с принудительным зажиганием, с турбонаддувом				
	4, рядное				
	1984	1984	1395	1984	
	9.6	11.8	10.0	9.6	
	165 (4500...6250)	140 (4200...6000)	110 (5000...6000)	185 (5000...6000)	183 (5000...6000)
350 (1500...4500)	320 (1450...4200)	250 (1500...3500)	370 (1600...4500)		
бензин с октановым числом не менее 95					
Система питания (тип) Блок управления (маркировка) Форсунки (тип, маркировка) Нагнетатель воздуха (тип, маркировка) Воздушный фильтр (тип, маркировка) Глушители шума впуска (маркировка)	непосредственный впрыск топлива				
	8T2 907 115 xx	8W0 907 115 xx	04E 906 022 xx	8W0 906 259 xx	
	06L 906 036 xx	06G 906 036 xx	04E 906 036 xx	06L 906 036 xx	
	INI JHJ, 06L 145 702 xx	INI, JHJ	MHI, TD025L4b-03* 07WDT-2.7	INI, JHJ	
	AUDI, с сухим бумажным элементом				
	8K0 183 A?	8W0 183 B?	8W0 183 ?	8W0 183 ?	
	8K0 183 A	8W0 183 B?	8W0 183 ?	8W0 183 ?	

Приложение № 1

Для автомобилей с двигателем:	CNCD	CVKB	CVNA	CYRB	CYRC
Система зажигания (тип)	AUDI, TSZ, электронная				
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	S3 x 4				
Свечи (маркировка)	AUDI, R0, R1, R5 или аналогичные Bosch, NGK, Champion, Beru				
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	три или четыре глушителя, система нейтрализации отработавших газов				
Нейтрализаторы (маркировка)					
- 1 ступень	—	—	8W0 166 A?	—	—
- 2 ступень	8K0 178 L?	8K0 178 L?	8W0 178 C?	8K0 178 L?/M?	—
Глушители (маркировка)					
- 1 ступень	8K0 118 B/C/E	8W0 118 A?/B?/C?	8W0 118 A?	8W0 118 C?	—
- 2 ступень	8K0 119 J/E	8W0 119 A?	8W0 119	8W0 119 A?/B?	—
- 3 ступень	8K0 120 K (x2) или 8K0 120 F	8W0 120 F? (x2)/ 8W0 120 G? + 8W0 120 F?	8W0 120	8W0 120 A? (x2)/ 8W0 120 B? + 8W0 120 H?	—
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	AUDI				
- количество и расположение цилиндров	CZHA	DESA	DETA	CRTC	CSWB
- рабочий объем цилиндров, см ³	четырехтактный, с воспламенением от сжатия, с турбонаддувом				
- степень сжатия	4, рядное		6, V-образное		
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ЕЭК ООН № 85	110 (3250...4200)	140 (3800...4200)	140 (3800...4200)	200 (3250...4250)	160 (4000...5000)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	320 (1500...3250)	400 (1750...3000)	400 (1750...3000)	600 (1500...3000)	400 (1250...3750)
Топливо	дизельное				
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой				
Блок управления (маркировка)	04L 906 026 xx	4M1 907 468 xx	04L 906 026 xx	8W0 907 401 xx	8W0 907 311 xx
ТНВД (тип, маркировка)	059 130 277 xx	—	059 130 277 xx	059 130 277 xx	059 130 277 xx
Форсунки (тип, маркировка)	B008	B013	B013	DLLA 158 P 40075	DLLA 158 P 40075
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	BMTS BWO, BM70B	BWTS, BV 43 D	BWTS, BV 43 D	Garrett, GTD 2060 xxx	Garrett, GTD 2060 xxx
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	AUDI, с сухим бумажным элементом				
Глушители шума впуска (маркировка)	8W0 183 A	—	8W0 183 A	8W0 183 C	—
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один или два глушителя, система нейтрализации отработавших газов с фильтром твердых частиц				
Нейтрализаторы (маркировка)					
- 1 ступень	5Q0 166 A?	5Q0 166 A?	04L 166 C?	8W0 178 A?	8W0 178 A?
- 2 ступень	—	—	8K0 230 C?	4G0 230 A ?	4G0 230 A ?
Глушители (маркировка)					
- 1 ступень	8W0 119 C?	8W0 119 E?/F?	8W0 119 E?/F?	8W0 119 H?	8W0 119 G?/H?
- 2 ступень	—	8W0 120 D?	8W0 120 D?	8W0 120 E?	8W0 120 E?
Фильтр твердых частиц (маркировка)	5Q0 181 E?	5Q0 181 E?	04L 181 A?	8W0 181 A?	8W0 181 A?

Приложение № 1

Трансмиссия		механическая								
Сцепление (марка, тип)		фрикционное, сухое, одно- или двухдисковое, с гидравлическим приводом								
Коробка передач (марка, тип)		FM6D J005	FM6D J001	FM6D J002	FM6D J003	FM6D J004	FM6B 1001	FM6B 1002	FM6B 1004	FM6B 1005
число передач и передаточные числа		с ручным управлением								
		вперед – 6, назад – 1								
I –		3.778	3.778	3.778	3.778	3.778	3.400	3.778	3.778	3.778
II –		2.050	2.050	1.952	1.952	1.952	1.905	2.050	2.050	2.050
III –		1.276	1.276	1.241	1.276	1.241	1.276	1.321	1.321	1.321
IV –		0.941	0.941	0.912	0.970	0.912	0.941	0.970	0.970	0.970
V –		0.784	0.784	0.692	0.757	0.692	0.737	0.757	0.811	0.757
VI –		0.667	0.667	0.571	0.625	0.571	0.625	0.625	0.692	0.625
3.X. –		3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.100	3.333	3.333	3.333
Главная передача (тип)		гипоидная								
- передаточное число		3.409	3.560	3.560	3.289	3.289	4.142	3.490	3.304	3.304

Трансмиссия		механическая							
Сцепление (марка, тип)		фрикционное, сухое, одно- или двухдисковое, с гидравлическим приводом							
Коробка передач (марка, тип)		FM6CS003				FM6CS004			
число передач и передаточные числа		с ручным управлением							
		вперед – 6, назад – 1							
I –		3.778				3.778			
II –		1.952				1.952			
III –		1.241				1.241			
IV –		0.912				0.912			
V –		0.692				0.692			
VI –		0.571				0.571			
3.X. –		3.333				3.333			
Главная передача (тип)		гипоидная							
- передаточное число		3.289				3.560			

Трансмиссия		механическая							
Сцепление (марка, тип)		фрикционное, сухое, одно- или двухдисковое, с гидравлическим приводом							
Коробка передач (марка, тип)		QM6B2003	QM6B2007	QM6B2005	QM6B2011	QM6B2012	QM6B4001		
число передач и передаточные числа		с ручным управлением							
		вперед – 6, назад – 1							
I –		3.778		3.778	3.778	3.400	3.667		
II –		2.050		2.050	2.050	1.905	1.950		
III –		1.321		1.321	1.321	1.276	1.207		
IV –		0.970		0.970	0.970	0.941	0.848		
V –		0.757		0.811	0.811	0.737	0.651		
VI –		0.625		0.692	0.692	0.625	0.538		
3.X. –		3.333		3.333	3.333	3.100	3.222		
Главная передача (тип)		гипоидная							
- передаточное число		3.693	4.093	3.693	3.875	4.375	3.682		

Приложение № 1

Трансмиссия	механическая						
Сцепление (марка, тип)	фрикционное, многодисковое, работающее в масле						
Коробка передач (марка, тип)	FAVA W006	FAVW 0010	FAVA W010	FAVA W012	FAVA W01A	FAVW 0030	FAVW 0020
число передач и передаточные числа	автоматическая, бесступенчатая (вариатор с возможностью ручного управления)						
минимальное передаточное число –	вперед – передаточные числа не фиксированы, назад – 1						
максимальное передаточное число –	0.370			0.371		0.4	
3.X. –	2.511			2.478		2.4	
Главная передача (тип)	3.048			3.008		2.4	
- передаточное число	гипоидная						
	5.972	5.176, 3.048*	4.614	5.176	4.612	5.176	6.492

* для передачи заднего хода

Трансмиссия	механическая						
Сцепление (марка, тип)	две многодисковые муфты, работающие в масляной ванне						
Коробка передач (марка, тип)	QD7B5037	QD7B5041	QD7B5046	QD7B5013	QD7B5022	QD7B5034	QD7B5027
число передач и передаточные числа	автоматическая, с возможностью ручного управления						
	вперед – 7, назад – 1						
I –	3.692			3.692		3.692	
II –	2.150			2.238		2.150	
III –	1.406			1.559		1.344	
IV –	1.025			1.175		0.974	
V –	0.787			0.915		0.739	
VI –	0.625			0.745		0.574	
VII –	0.519			0.617		0.462	
3.X. –	2.944			2.944		2.944	
Главная передача (тип)	гипоидная						
- передаточное число	4.093	3.875	4.375	4.093	4.375	3.875	4.093

Трансмиссия	гидромеханическая
Сцепление (марка, тип)	—
Коробка передач (марка, тип)	QA8D5009, автоматическая, с возможностью ручного управления
число передач и передаточные числа	вперед – 8, назад – 1
I –	4.714
II –	3.143
III –	2.106
IV –	1.667
V –	1.285
VI –	1.000
VII –	0.839
VIII –	0.667
3.X. –	3.317
Главная передача (тип)	гипоидная
– передаточное число	2.411

Приложение № 1

Трансмиссия	механическая					
Сцепление (марка, тип)	две многодисковые муфты, работающие в масляной ванне					
Коробка передач	FD7CK001	QD7CL002	FD7CK003	FD7CK005	FD7CK006	QD7CL001
(марка, тип)	автоматическая, с возможностью ручного управления					
число передач и передаточные числа	вперед – 7, назад – 1					
I –	3.188	3.188	3.188	3.188	3.188	3.188
II –	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190
III –	1.517	1.517	1.517	1.517	1.517	1.517
IV –	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057
V –	0.738	0.738	0.738	0.738	0.738	0.738
VI –	0.508	0.508	0.557	0.557	0.508	0.557
VII –	0.386	0.386	0.433	0.433	0.386	0.433
3.X. –	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
Главная передача (тип)	гипоидная					
- передаточное число	4.234	4.270	4.234	4.595	4.048	4.270

Подвеска	
Передняя (описание)	независимая, рычажно-пружинная, с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	независимая, рычажно-пружинная, с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Рулевое управление (описание)	с электромеханическим усилителем
- рулевой механизм (тип)	шестерня-рейка
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	гидравлическая, двухконтурная, с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, антиблокировочной системой, электронной системой распределения тормозных сил (EBV); тормозные механизмы всех колес – дисковые
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	электромеханический привод к тормозным механизмам задних колес

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	205/60 R16	92	H, V, W
	205/60 R16 (M+S)	92	H
	225/45 R18 (M+S)	95	H
	225/50 R17 (M+S)	94	H
	225/50 R17 (M+S)	98	H
	225/50 R17	94	V, W, Y
	225/55 R16 (M+S)	95	H
	225/55 R16	95	V, W, Y
	225/55 R17	97	W, Y
	225/55 R17 (M+S)	97	H
	225/55 R17 (M+S)	101	V
	245/40 R18 (M+S)	93	H, V
	245/40 R18	93	V, W, Y
	245/40 R18	97	Y
	245/40 R18 (M+S)	97	H, V
	245/40 R19	98	Y
	245/45 R17	95	V, W, Y
	245/45 R18	96	Y
	255/35 R19	96	Y
	265/30 R20	94	Y
Запасные шины временного использования	T 125/70 R19	100	M
	T 175/55-19	95	P

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства	кондиционер (хладагент R134A); акустическая система для парковки с визуальной помощью на мониторе (APS); стереосистема; CD-проигрыватель; система крепления детского сиденья «ISOFIX»; электронное противоугонное устройство; центральный замок с дистанционным управлением; система предотвращения самопроизвольного движения (Auto Hold); подушки безопасности; система Start-Stop; система противоскольжения ASR; электронная система обеспечения курсовой устойчивости (ESP); электронная система блокировки дифференциала (EDS); по заказу: система автоматического поддержания дистанции (адаптивный круиз-контроль – ACC-System); система помощи при перестроении (Spurwechselassistent, Audi side assist); электронно-регулируемая подвеска; устройство открывания/закрывания ворот гаража (Homelink); универсальная модульная система Multi Media Interface (MMI); CD-чейнджер; DVD-проигрыватель; аналоговый и цифровой TV-тюнер; навигационная система; подготовка под установку телефона; би-функциональные ксеноновые фары с омывателем; подготовка под установку спутниковой охранной сигнализации; система выбора режима движения (Audi drive select); зеркала заднего вида с обогревом и автоматическим затемнением; система независимого отопления/охлаждения салона с дистанционным управлением; панорамная крыша; система люков с электроприводом; сиденья с памятью; система вентиляции сидений; система адаптивного освещения; многофункциональный руль; сцепное устройство; система мониторинга давления воздуха в шинах (TPMS); домкрат, знак аварийной остановки; антенны наружные (радио, телевизионные, систем спутниковой навигации)
--	---

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

А.В. Куликов

(инициалы, фамилия)