

TC RU E-RU.MT39.00150

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	3 / 6 + 1 запасное или 3 / 12 + 1 запасное						
Исполнение загрузочного пространства	9784PM – фургон общего назначения, с грузоподъемным бортом или без него; 9487PN – кузов-фургон изотермический с холодильной установкой (рефрижератор) или без нее, с грузоподъемным бортом или без него; 9487PT – платформа с бортами или без них, с каркасом тента и тентом или без них, с краноманипуляторной установкой или без нее, с грузоподъемным бортом или без него, с задними распашными дверям и или без них; 9487PU – консоли с контейнерными замками, по заказу: передняя консоль с гидроцилиндром подъема контейнера, поворотный задний контейнерный замок; 9487PV – специализированный фургон, с механизмом открывания крыши или без него, с климатической установкой или без нее, с грузоподъемным бортом или без него; 9487PW – самосвальная платформа; 9487PX – платформа с кониками, переднее ограждение						
Назначение	9487PM – перевозка различных грузов, требующих защиты от внешних факторов; 9487PN – перевозка различных грузов, требующих защиты от внешних факторов, в том числе пищевых продуктов в упаковке; 9487PT – перевозка различных грузов; 9487PU – перевозка контейнеров типа 1A/1AA, 1C/1CC, 1D; 9487PV – перевозка птиц, крупного и мелкого скота; 9487PW – перевозка сыпучих грузов; 9487PX – перевозка сортимента						
для транспортных средств	9487PM	9487PN	9487PT	9487PU	9487PV	9487PW	9487PX
Габаритные размеры, мм:							
– длина	13000...16500			7550... 12770	13700... 16500	8500... 10000	13000... 13700
– ширина	2550	2550... 2600	2550	2490... 2550	2550		
– высота	4000		1250... 4000	1250... 3000	4000	3100... 4000	4000
– высота погрузочная	—			1240... 1516	—		
– высота максимальная допустимая	—			3900... 4000	—		
База, мм	6325...8625 + 1310+1310		6325... 8625 + 1310... 1600 + 1310... 1600	3200... 5725 + 1310... 1410 + 1310... 1410	6325... 8625 + 1310... 1360 + 1310... 1460	4000 + 1320 + 1320	6325 + 1310 + 1310
Колея односкатных / двускатных колес, мм	1950...1991, 2040						
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	8000...11000		6000... 10500	5000... 5600	9500... 13000	6300... 9000	7500... 8000

Приложение № 1

для транспортных средств	9487PM	9487PN	9487PT	9487PU	9487PV	9487PW	9487PX
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	39000				32000... 39000	38300... 39000	39000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг:							
– на первую ось	9000				7500... 9000	9000	
– на вторую ось	9000				7500... 9000	9000	
– на третью ось	9000				7500... 9000	9000	
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	12000				9500... 14500	11300... 12000	12000
Подвеска (описание)	зависимая, пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, с первой или третьей подъемной осью или без нее, или рессорно-балансирная, со стабилизатором поперечной устойчивости						
Тормозные системы							
Рабочая (описание)	пневматический привод, выполненный по двухпроводной схеме, с антиблокировочной системой (ABS) или электронной тормозной системой (EBS), тормозные механизмы всех колес – барабанные или дисковые						
Стояночная (описание)	с механическим приводом или с приводом от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес первой и второй или второй и третьей осей						
Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки			обозначение категории скорости		
	385/55 R22,5	160			J		
	385/65 R22,5	160			J		
	235/75 R17,5	143/141			J		
Оборудование транспортного средства	по заказу: краноманипуляторная установка массой до 4500 кг – для 9487PT; холодильная установка – для 9487PN; грузоподъемный борт – для 9487PM, 9487PN, 9487PT, 9487PV						

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

С.А. Костяев

(инициалы, фамилия)