

TC RU E-RU.MT39.00148

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для	844000	844010	84400B	84400L
Количество осей / колес	2 / 4 + 1 запасное или 2 / 8 + 1 запасное			
Исполнение загрузочного пространства	кузов с самосвальной разгрузкой или без нее – для 844000; платформа со съёмными стойками (2...10 шт.), увязочные устройства для фиксации груза, с передним защитным щитом или без него – для 844010; технологическое оборудование для ремонта и обслуживания скважин, или цистерна для перевозки опасных грузов, с тентом или без него – для 84400B; платформа со съёмными бортами или без них, с устройствами для фиксации контейнеров, специальных сменных кузовов и оборудования, с тентом или без него – для 84400L			
Назначение	транспортировка навалом различных грузов, в том числе металлолома – для 844000; транспортировка леса в сортиментах – для 844010; транспортировка различных штучных грузов, сменных кузовов, оборудования, контейнеров, в том числе контейнеров-цистерн для перевозки опасных грузов – для 84400L, ремонт и обслуживание скважин, или перевозка опасных грузов – для 84400B			
Габаритные размеры, мм:				
– длина	5000...12000			
– ширина	2550			
– высота	2200...4000		1300...4000	1300...4000
– высота погрузочная	—			1300...1500
– высота максимальная допустимая	—			4000
База, мм	2300...6000			
Колея колес, мм	1700...2080			
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	4000...10000	3000...8000	8000...32000	3000...8000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	11000...32000			
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг:				
– на первую ось	5500...16000			
– на вторую ось	5500...16000			
Подвеска (описание)	рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них, со стабилизаторами поперечной устойчивости на обеих осях или без них			
Рулевое управление (описание)	независимое рулевое управление			
Тормозные системы				
Рабочая (описание)	двухпроводная, привод пневматический, тормозные механизмы всех колёс барабанного типа с автоматическим регулированием зазора в тормозном механизме, с ABS			
Стояночная (описание)	с ручным механическим приводом, к тормозным механизмам колес второй оси			

Приложение № 1

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	285/70R19.5	145/143	M
	295/80R22.5	152/148	K
	315/80R22.5	154/150	M
	425/85R21	156	G
	10.00R20	146/143	K
	11.00R20	150/146	J/K
	12.00R20	154/149	J
	14.00R20	164/160	G
	16.00R20	173/170	G
	12.00R24	160/156	K
Оборудование транспортного средства	замки контейнерного типа, стойки, съемные борта, тент – для 84400L, дополнительное запасное колесо – для всех		

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

С.А. Костяев

(инициалы, фамилия)