

TC RU E-JP.AЯ04.00125

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА	
Количество и расположение колес	2, в ряд
Колесная формула / ведущие колеса	2 x 1 / заднее
Схема компоновки транспортного средства	двигатель в пределах базы
Расположение двигателя	ось коленчатого вала расположена поперек продольной плоскости транспортного средства
Количество мест для сидения	2
Рама	трубчатая, сварная со штампованными элементами
Габаритные размеры, мм	
-длина	2285, 2450 max (с контейнером для багажа)
-ширина	865, 930
-высота	1410, 1495 (с высоким ветровым щитком)
База, мм	1555
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	228
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	440
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
- на переднюю ось	160
- на заднюю ось	280
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Suzuki, U501
-количество и расположение цилиндров	четырехтактный, с принудительным зажиганием, жидкостного охлаждения
-рабочий объем цилиндров, см ³	2, V-образное
-степень сжатия	1037.0
-максимальная мощность, кВт (мин. ⁻¹) (по Директиве ЕС 95/1)	11.3
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин. ⁻¹)	74.0 (8000)
Топливо	103.0 (4000)
Система питания (тип)	бензин с октановым числом не менее 95
Блок управления (маркировка)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением
Форсунки (тип, маркировка)	Denso Corporation, NEP143 или NEP147
	Nippon Injector Corporation, 813**** (**** - обозначение версии)
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Suzuki, 31JO
Глушители шума впуска (маркировка)	Suzuki, 31JO

Приложение № 1

Система зажигания (тип)	транзисторная, с электронным управлением
Коммутатор (маркировка)	Denso Corporation, совмещен с блоком управления системы впрыска
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Mitsubishi Electric Corporation, F6T559
Свечи (маркировка)	NGK, LMAR8BI-9
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	Suzuki, 31J0
Глушители (маркировка)	Suzuki, 31J0
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	механическое, многодисковое, в масляной ванне
Коробка передач (марка, тип)	механическая с ножным переключением
число передач и передаточные числа	вперед – 6
I -	3.000
II -	1.933
III -	1.500
IV -	1.227
V -	1.086
VI -	1.000
Главная передача (тип)	цепная
- передаточное число главной передачи	2.411
- передаточное число промежуточной передачи	1.838
Подвеска	
Передняя (описание)	телескопическая вилка с двумя пружинно-телескопическими гидравлическими амортизаторами
Задняя (описание)	рычажная, маятникового типа с одним пружинно-гидравлическим амортизатором
Рулевое управление (описание)	мотоциклетного типа
- рулевой механизм (тип)	—
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	антиблокировочная система (ABS); передняя - двойной дисковый тормоз с ручным гидравлическим приводом; задняя - одинарный дисковый тормоз с ножным гидравлическим приводом.
Шины	
- обозначение размера (пер.÷задн.)	110/80R19M/C÷ 150/70R17M/C
- индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки (пер.÷задн.)	59÷69
- обозначение категории скорости	V

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства	(по заказу): ветровой щиток, задний контейнер для багажа, боковые контейнеры для багажа.
-------------------------------------	--

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

А.В. Куликов

(инициалы, фамилия)

SERTAUTO.RU