

TC RU E-JP.AЯ04.00127

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА	
Количество и расположение колес	2, в ряд
Колесная формула / ведущие колеса	2 x 1 / заднее
Схема компоновки транспортного средства	двигатель в пределах базы
Расположение двигателя	ось коленчатого вала расположена поперек продольной плоскости транспортного средства
Количество мест для сидения	2
Рама	трубчатая, сварная со штампованными элементами
Габаритные размеры, мм	
-длина	2290
-ширина	835
-высота	1390 с низким ветровым щитком, 1405 со средним ветровым щитком, 1450 с высоким ветровым щитком
База, мм	1560
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	214
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	415
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
- на переднюю ось	150
- на заднюю ось	265
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Suzuki, P513
	четырехтактный, с принудительным зажиганием, жидкостного охлаждения
-количество и расположение цилиндров	2, V-образное
-рабочий объем цилиндров, см ³	645.0
-степень сжатия	11.2
-максимальная мощность, кВт (мин. ⁻¹) (по Директиве ЕС 95/1)	50.5 (8800)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин. ⁻¹)	60.0 (6400)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением
Блок управления (маркировка)	Mitsubishi Electric Corp., MGT219
Форсунки (тип, маркировка)	Nippon Injector Corp., 266*** (*** - обозначение версии)
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Suzuki, 11J0, 06G0
Глушители шума впуска (маркировка)	Suzuki, 11J0, 06G0

Приложение № 1

Система зажигания (тип) Коммутатор (маркировка) Катушка (модуль) зажигания (маркировка) Свечи (маркировка)	транзисторная, с электронным управлением
	Mitsubishi Electric Corp., MGT219, совмещен с блоком управления системы впрыска
	Mitsubishi Electric Corp., F6T546
	NGK: CR8EIA-9, CR7EIA-9, CR9EIA-9, DENSO: IU24D, IU27D
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов Нейтрализаторы (маркировка) Глушители (маркировка)	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов Suzuki, 11J0 Suzuki, 11J0
Трансмиссия Сцепление (марка, тип) Коробка передач (марка, тип) число передач и передаточные числа	механическая механическое, многодисковое, в масляной ванне механическая с ножным переключением вперед – 6
I -	2.461
II -	1.777
III -	1.380
IV -	1.125
V -	0.961
VI -	0.851
Главная передача (тип)	цепная
- передаточное число главной передачи	3.133
- передаточное число промежуточной передачи	2.088
Подвеска Передняя (описание) Задняя (описание)	телескопическая вилка с двумя пружинно-телескопическими гидравлическими амортизаторами рычажная, маятникового типа с одним пружинно-гидравлическим амортизатором
Рулевое управление (описание) - рулевой механизм (тип)	мотоциклетного типа —
Тормозные системы Рабочая (описание)	антиблокировочная система (ABS) передняя - двойной дисковый тормоз с ручным гидравлическим приводом; задняя - одинарный дисковый тормоз с ножным гидравлическим приводом.

Приложение № 1

Шины - обозначение размера (пер.÷задн.) - индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки (пер.÷задн.) - обозначение категории скорости	
	110/80R19M/C-150/70R17M/C
	59÷69
	H
Оборудование транспортного средства	(по заказу): ветровой щиток

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

А.В. Куликов

(инициалы, фамилия)