

ТС RU E-RU.MT35.00003

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / передние
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная
Расположение двигателя	переднее поперечное
Исполнение грузочного пространства	цельнометаллический или металлический с пластиковой крышей фургон
Назначение	для перевозки продуктов питания, скоропортящихся продуктов или медикаментов
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная

Габаритные размеры, мм	
– длина	4470
– ширина	1750...1756
– высота	1636...2150
База, мм	2905
Колея передних / задних колес, мм	1468 / 1466
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1260...1530
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	2010...2025
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
- на переднюю ось, кг	940
- на заднюю ось, кг	1160
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	2660...2675 (комплектация с АБС); 2410...2425 (комплектация без АБС)
Максимальная масса прицепа*, кг	
- прицеп без тормозной системы, кг	650 (комплектация с АБС) 400 (комплектация без АБС)
- прицеп с тормозной системой, кг	-

* - при условии оборудования транспортного средства сцепным устройством в соответствии с требованиями Правил ЕЭК ООН № 55-01

для модификаций на базе:	FS0Y5L	FS015L
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	RENAULT, K4M	RENAULT, K7M
	четырехтактный, с искровым зажиганием	
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	4, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	1598	1598
– степень сжатия	9.8	9.5
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	77 (5750)	75 (5750)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	148,0 (3750)	145,0 (3750)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95	
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением	
Блок управления (маркировка)	Continental, 8201 264 001 или 8200 636 605	Continental, 8450009350 или 8200 661 124
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Renault, 7700 104 844	Renault, 7700 274 013 или 8201 172 661

Приложение № 1

	с сухим бумажным элементом		
Глушитель шума впуска (маркировка)			
– 1 ступень	7700 107 946 -		
Система зажигания (тип)	микропроцессорная	электронная, со статическим распределителем	микропроцессорная
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Beru, 8200 568 671 или Eldor, 8200 765 882 или Valeo, 8200 405 098		Valeo, 7700 873 701 или Sagem, 2526151A
Свечи (маркировка)	Champion, RC 87 Y CL; NGK, BKR6ESZ; ЭЗ, FR7DE		Beru, RFC58LZ2E; ЭЗ, FLR7LDE
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя; система нейтрализации отработавших газов		
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень	Renault, C299 или C549	FMES, 1561969X	Renault, C541
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	Renault, 542	Renault, H542	Renault, 540
– 2 ступень	Renault, 543	Renault, H543	Renault, 541
Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, с тросовым или гидравлическим приводом		
Коробка передач (марка, тип)	с ручным управлением		
– число передач и передаточные числа	вперед -5, назад -1		
I -	3.727		
II -	2.048		
III -	1.321		
IV -	0.971		
V -	0.738		
3 X. -	3.545		
Главная передача (тип)	цилиндрическая, косозубая		
– передаточное число	4.930		
Подвеска			
Передняя (описание)	независимая, пружинная, типа Макферсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости		
Задняя (описание)	полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами		
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем или без него		
– рулевой механизм (тип)	"шестерня - рейка"		
Тормозные системы			
Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с АБС или без нее; тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних – барабанные		
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы		
Стояночная (описание)	механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес		

Приложение № 1

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	185/65 R15	92	H

Оборудование транспортного средства

подушка безопасности водителя;
по заказу: электрические стеклоподъемники дверей, электрический привод наружных зеркал заднего вида, электроблокировка замков дверей, электроподогрев сидений, кондиционер (хладагент R134A), подушка безопасности пассажира, боковые подушки безопасности, механизм регулировки сиденья водителя по высоте, аудиосистема, система навигации, бортовой компьютер, система помощи при парковке, мониторинговая система ГЛОНАСС, тахограф, холодильная установка (хладагент R134A или R404A).

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.М. Грошев

инициалы, фамилия