TC RU E-RU.MT22.00326

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	1 / 4
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа с открывающимися боковыми и задним бортами, со шторным механизмом или без него, с грузоподъемным бортом или без него (для 932230); кузов-фургон закрытого типа (промтоварный, изотермический, рефрижератор) с задней двустворчатой и (или) боковыми дверьми или без них, с рольставнями или без них, с люками или без них, с грузоподъемным бортом или без него (для 972230)
Назначение	для перевозки грузов различного назначения, кроме опасных (для 932230); для перевозки скоропортящихся продуктов, промышленных или продовольственных грузов (для 972230)

p					
Для модификаций:	972230 932230				
Габаритные размеры, мм					
– длина	800010800				
– ширина	25502600 2550				
– высота	4000				
База, мм	60008600				
Колея передних / задних колес, мм	18001850				
Масса транспортного средства в	55008500 32505250				
снаряженном состоянии, кг					
Технически допустимая максималь-	1190019000				
ная масса транспортного средства,					
КГ					
Технически допустимая максималь-	650010000				
ная масса, приходящаяся на каждую					
из осей транспортного средства,					
начиная с передней оси, кг					
Технически допустимая максималь-	58848826				
ная нагрузка на опорно-сцепное					
устройство, даН					
Подвеска (описание)	рессорная, на полуэллиптических рессорах, с гидравлическими те-				
	лескопическими амортизаторам				
Тормозные системы					
Рабочая (описание)	привод пневматический, двухпроводный, с АБС; тормозные меха-				
	низмы всех колес – барабанные				
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механиз-				
	мам всех колес				

Шины					
- обозначение размера	9.00R20	10.00R20	11.00R20	12.00R20	385/55R22,5 385/65R22,5
- индекс несущей способности для максимально допустимой нагруз-	140	146	149	150	160
ки					
- обозначение категории скорости	K				

3

TC RU E-RU.MT22.00326

Приложение № 1

Оборудование транспортного	тент, каркас тента, ворота (для 932230);
средства	внутреннее освещение кузова, ступенька и поручень, холодильное
	оборудование (хладагент R134A), фиксирующие элементы для удер-
	жания груза (для 972230)

Руководитель органа по сертификации		П.Д. Бурьянов
	(подпись)	(инициалы, фамилия)
C_{2}		

4