

TC RU E-RU.MT22.00328

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	1/2			
Вариант исполнения загрузочного пространства	фургон закрытого типа, с задними дверями распашного типа или типа «роллставни» и (или) боковыми дверями распашного, с окнами или без них, с торговыми витринами или без них (для 71591H, 71591L, 71591M, 71591N, 71591S, 71591T, 71591I, 715912); бортовая платформа с тентом, пластиковой крышей, с задними распашными воротами или без них (для 71591C, 71591Y); сварная платформа с различным видом оборудования или без него, с трапами или без (для 71591A, 71591B, 71591U, 715913, 715915, 715917)			
Назначение	для перевозки резино-пластиковых катеров, лодок, яхт и других плавсредств (для 71591A), для перевозки снегоходов, квадроциклов, автомобилей и другой мототехники, спецтехники (для 71591B), для перевозки грузов различного назначения (для 71591C, 715913, 715917), фургон общего назначения (для 71591H), торговый (автолавка) (для 71591L), прицеп-лаборатория для проведения исследовательских работ (для 71591M), бытовое жилое помещения (дом на колесах) (для 71591N), биотуалет (для 71591S), прицеп для перевозки животных (для 71591T), перевозка лодок для академической гребли (для 71591U), мобильная палатка (прицеп для перевозки пчелиных ульев) (для 71591Y), для перевозки пожарного оборудования (для 71591I), автомастерская (для 715912), для перевозки кабеля в бухтах (для 715915)			
для модификаций:	71591A	71591B	71591C	71591H
Габаритные размеры, мм				
- длина	3000...8000		4000...8000	3000...8000
- ширина		2000...2550		1600...2550
- высота		900...3900		1500...3900
Колея колес, мм		1400...2100		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	250...700	400...700	300...700	600...1700
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг		1000...3500		
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		1000...3500		
для модификаций:	71591L	71591M	71591N	71591S
Габаритные размеры, мм				
- длина	3000...8000		4000...8000	3000...8000
- ширина	1600...2550	1600...2550	2000...2550	1600...2550
- высота	2000...3900	2000...3900		2100...3900
Колея колес, мм	1400...2100	1400...2100	1900...2100	1400...2100
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	800...1700	1000...3000		1000...3000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг		1000...3500		
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		1000...3500		

Приложение № 1

для модификаций:	71591T		71591U		71591Y	
Габаритные размеры, мм						
- длина	3000...8000		7000...8000		5000...8000	
- ширина	1600...2550				1800...2550	
- высота	2100...3900		1500...3900		1700...3900	
Колея колес, мм			1400...2100			
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	500...1000		400...1000			
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг			1000...3500			
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			1000...3500			
для модификаций:	715915	715917	715911	715912	715913	
Габаритные размеры, мм						
- длина	3500...8000	4000...8000	3500...8000	4000...8000		
- ширина	1900...2550	2000...2550	1600...2550	2000...2550	1600...2550	
- высота	1500...3900	900...1500	1800...3900	2100...3900	900...1500	
Колея колес, мм	1400...2100		1900...2100		1400...2100	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	400...1900	300...700	1000...3000		300...700	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг			1000...3500			
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			1000...3500			
Подвеска	рессорная, резино-жгутовая					
Тормозная система						
- рабочая	инерционная, механический привод на все колеса, тормозные механизмы всех колес барабанного типа					
- запасная	страховочный тросик на механический привод колесных тормозных механизмов					
- стояночная	ручной механический привод к тормозным механизмам всех колес					

Приложение № 1

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение ка- тегории скорости
	195/70 R14	106/104	Q
	165/70 R13	79	T
Оборудование транспортного средства	торговое оборудование, насос, лебедки, люк в крыше, сварочное и сле- сарное оборудование, верстаки, столы, умывальник, шкафы		

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

П.Д. Бурьянов

(инициалы, фамилия)