

TC RU E-RU.MT22.00329

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	2/4			
Вариант исполнения загрузочного пространства	фургон закрытого типа, с задними дверями распашного типа или типа «роллставни» и (или) боковыми дверями распашного, с окнами или без них, с торговыми витринами или без них (для 71592H, 71592L, 71592M, 71592N, 71592S, 71592T, 71592I, 715922); бортовая платформа с тентом, пластиковой крышей, с задними распашными воротами или без них (для 71592С, 71592У); сварная платформа с различным видом оборудования или без него, с трапами или без (для 71592А, 71592В, 71592U, 715923, 715925, 715927)			
Назначение	для перевозки резино-пластиковых катеров, лодок, яхт и других плавсредств (для 71592А), для перевозки снегоходов, квадроциклов, автомобилей и другой мототехники, спецтехники (для 71592В), для перевозки грузов различного назначения (для 71592С, 715923, 715927), фургон общего назначения (для 71592Н), торговый (автолавка) (для 71592L), прицеп-лаборатория для проведения исследовательских работ (для 71592М), бытовое жилое помещения (дом на колесах) (для 71592N), биотуалет (для 71592S), прицеп для перевозки животных (для 71592Т), перевозка лодок для академической гребли (для 71592U), мобильная палатка (прицеп для перевозки пчелиных ульев) (для 71592У), для перевозки пожарного оборудования (для 71592I), автомастерская (для 715922), для перевозки кабеля в бухтах (для 715925)			
для модификаций:	71592А	71592В	71592С	71592Н
Габаритные размеры, мм				
- длина	4000...8000	3000...8000	4000...8000	3000...8000
- ширина	2000...2550	1900...2550	2000...2550	1600...2550
- высота		900...3900		1500...3900
База, мм	1800...6000 +750...1000	1500...6000 +750...1000	1800...6000 +750...1000	1500...6000 +750...1000
Колея колес, мм	1900...2100	1700...2100	1900...2100	1400...2100
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	350...800	500...1100	400...800	900...1800
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	1000...3500			
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	500...1750/ 500...1750			
для модификаций:	71592L	71592М	7159N	
Габаритные размеры, мм				
- длина		3000...8000		
- ширина		1600...2550		
- высота		2000...3900		
База, мм		1500...6000+750...1000		
Колея колес, мм		1400...2100		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	900...1800		1100...3100	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	1000...3500			
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	500...1750/ 500...1750			

Приложение № 1

для модификаций:	71592S	71592T	71592U	71592Y	
Габаритные размеры, мм					
- длина	3000...8000		7000...8000	4000...8000	
- ширина		1600...2550		2000...2550	
- высота	2100...3900	1500...3900		900...3900	
База, мм	1500...6000 +750...1000		3000...6000 +750...1000	1800...6000 +750...1000	
Колея колес, мм		1400...2100		1900...2100	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1100...3100	600...1100	500...1100	400...1000	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг		1000...3500			
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		500..1750/ 500..1750			
для модификаций:	715925	715927	715921	715922	715923
Габаритные размеры, мм					
- длина	3500... 8000	4000... 8000	3500... 8000		4000...8000
- ширина	1900... 2550	2000... 2550	1600... 2550		2000...2550
- высота	1600... 3900	900... 1500	1800... 3900	2100... 3900	900... 1500
База, мм	1600...6000 +750...1000	1800...6000 +750...1000	1700...6000 +750...1000	2500...6000 +750...1000	2100...6000 +750...1000
Колея колес, мм	1400... 2100	1700... 2100	1400... 2100	1900... 2100	1700... 2100
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	500...2000	400...800	1000...3000		300...700
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг			1000...3500		
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			500..1750/ 500..1750		
Подвеска	рессорная, резино-жгутовая				
Тормозная система					
- рабочая	инерционная, механический привод на все колеса, тормозные механизмы всех колес барабанного типа				
- запасная	страховочный тросик на механический привод колесных тормозных механизмов				
- стояночная	ручной механический привод к тормозным механизмам всех колес				

Приложение № 1

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение ка- тегории скорости
	195/70 R14	106/104	Q
	165/70 R13	79	T
Оборудование транспортного средства	торговое оборудование, насос, лебедки, люк в крыше, сварочное и слесарное оборудование, верстаки, столы, умывальник, шкафы		

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

П.Д. Бурьянов

(инициалы, фамилия)