

TC RU E-RU.MT22.00325

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА						
Количество осей / колес	2 / 4					
Исполнение загрузочного пространства	прицеп-фургон для 878000 прицеп с бортами и без них, с тентом и каркасом или без него, со стационарной или сдвижной крышей или без нее для 878001 прицеп-платформа для 878002 система быстрой замены надстроек (BDF-Pneumatik) с контейнерными фитинговыми замками для 878003 прицеп-самосвал для 878004 прицеп-бортовой для 878005					
Назначение	для перевозки различных видов грузов, кроме опасных – для 878000, 878001, 878002, 878005 для перевозки сменных кузовов – для 878003 для перевозки сыпучих грузов – для 878004					
	878000	878001	878002	878003	878004	878005
Габаритные размеры, мм						
– длина	7000...10100					
– ширина	2400...2600					
– высота	3000...4000		1250	1400 (4000)*	2000	
База, мм	4870...5170					
Колея колес, мм	2040...2200					
Погрузочная высота, мм	- 1265...1300 -					
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3200...6000					
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	10000...24000					
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	5000...12000/5000...12000					
Подвеска (описание)	пневматическая, зависимая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами					
Тормозные системы						
Рабочая (описание)	пневматическая, двухпроводная, тормозные механизмы всех колес – барабанного типа, с AGS, ABS, EBS.					
Стояночная (описание)	тормозные механизмы обеих осей, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами					

* - высота с контейнером

Приложение № 1

Шины			
	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	265/70R19,5	140/138	J
	385/55R19,5	156 или 160	J
	425/55R19,5	160	J
	435/50R19,5	160	J
	445/45R19,5	160	J
	445/65R22,5	169	K
	385/55R22,5	158 или 160 или 160	J; L; K
	385/65R22,5	158 или 160 или 160	J; K; L
	9.00R20	136/133	J
	10.00R20	146/143	J
	275/70R22,5	148	J
	11R22,5	148	J
	24R20,5	176	F
	24R21	176	G

Оборудование транспортного средства

по заказу:
дышло обычное или раздвижное с нижним расположением
или с верхним расположением на передней части прицепа;
кронштейн для запасного колеса

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

П.Д. Бурьянов

(инициалы, фамилия)