

TC RU E-RU.MT22.00322

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	2 / 8 + 1 (запасное) – для 9509, 2 / 4 + 1 (запасное) – для 9509-27				
Исполнение загрузочного пространства	металлическая самосвальная платформа с разгрузкой назад при помощи гидравлического механизма, с откидным задним бортом или тоже с разгрузкой на боковые стороны со съёмными передними и задними бортами и с откидными боковыми бортами, может оборудоваться надставными бортами				
Назначение	для перевозки сыпучих грузов				
для модификаций:	9509		9509-27		
Габаритные размеры, мм					
- длина	7870...13600				
- ширина	2550				
- высота	2735...3500				
База, мм	3770...9910+1310...1650				
Колея передних/задних колес, мм	1850		2050		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	7500...11000				
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	32500...42500		27500...32000		
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	10000...13000 / 10000...13000		8000...10000 / 8000...10000		
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	12500...16500		11500...12000		
Подвеска (описание)	балансирная, рессорная				
Тормозные системы					
рабочая (описание)	двухпроводная, с пневматическим приводом, тормозные механизмы всех колес барабанного типа, с АБС				
стояночная (описание)	пневматический привод от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы всех колес или колес задней оси				
Шины					
- обозначение размера	385/65 R22,5	11R20	11R22.5	12.00R20	16.00R20
- индекс несущей способности для - максимально допустимой нагрузки	160	148/150	145	154/149	172/171
- обозначение категории скорости	K	J, K	K	J	F, G

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

П.Д. Бурьянов

(инициалы, фамилия)