

TC RU E-JP.AЯ04.00122

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА	
Количество и расположение колес	2, в ряд
Колесная формула/ведущие колеса	2 x 1/заднее
Схема компоновки транспортного средства	двигатель в пределах базы
Расположение двигателя	ось коленчатого вала расположена поперек продольной плоскости транспортного средства
Количество мест для сидения	2
Рама	алюминиевая, сварная из литых элементов
Габаритные размеры, мм	
– длина	2140
– ширина	750
– высота	1210
База, мм	1460
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	242
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	432
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на переднюю ось	151
– на заднюю ось	281
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	HONDA, RC79E, четырехтактный, с принудительным зажиганием, жидкостного охлаждения
– количество и расположение цилиндров	4, V-образное
– рабочий объем цилиндров, см ³	782
– степень сжатия	11.8
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Директиве ЕС 95/1	78 (10250)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	75 (8500)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92
Система питания (тип)	многоточечный впрыск топлива с электронным управлением
Блок управления (маркировка)	KEIHIN, MJMD1A
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	HONDA, HM MBG E1, с сухим бумажным элементом
Глушители шума впуска (маркировка)	HONDA, HM MCW E1
Система зажигания (тип)	транзисторная
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Denso, 099700-115, 099700-116
Свечи (маркировка)	NGK, IMR9D 9H или IMR8B 9H; DENSO, VNH27ZB или VNH24Z
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	HONDA, HM MJM E1
Глушители (маркировка)	HONDA, HM MJM E1

Приложение № 1

Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	HONDA, многодисковое, работающее в масляной ванне		
Коробка передач (марка, тип)	HONDA, механическая, с ножным переключением		
число передач и передаточные числа	вперед – 6		
I –	2.8461		
II –	2.0625		
III –	1.5789		
IV –	1.2916		
V –	1.1111		
VI –	0.9655		
Главная передача (тип)	цепная		
– передаточное число	2.6875		
– передаточное число промежуточной передачи	1.9393		
Подвеска			
Передняя (описание)	телескопическая вилка с пружинно-гидравлическими амортизаторами		
Задняя (описание)	маятниковая, с пружинно-гидравлическим амортизатором		
Рулевое управление (описание)	рулевая вилка мотоциклетного типа		
– рулевой механизм (тип)	—		
Тормозные системы			
Рабочая (описание)	передняя – двойной дисковый тормоз с ручным гидравлическим приводом; задняя – одинарный дисковый тормоз с ножным гидравлическим приводом, с антиблокировочной системой или без нее		
Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
Передние	120/70ZR17 M/C	58	W
Задние	180/55ZR17 M/C	73	W

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

А.В. Куликов

(инициалы, фамилия)