

TC RU E-JP.AЯ04.00135

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА				
Количество и расположение колес	2, в ряд			
Колесная формула / ведущие колеса	2 x 1 / заднее			
Схема компоновки транспортного средства	двигатель в пределах базы			
Расположение двигателя	ось коленчатого вала расположена поперек продольной плоскости транспортного средства			
Количество мест для сидения	2			
Рама	трубчатая, сварная со штампованными элементами			
Для транспортных средств:	C3	C4	WVCK	WVCY
Габаритные размеры, мм				
-длина	2030	2030	2190	2045
-ширина	710	710	735	705
-высота	1135	1135	1165	1130
База, мм	1385	1390	1480	1405
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	187	190	266	203
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	380	380	449	390
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
- на переднюю ось	140	140	175	145
- на заднюю ось	240	240	274	245
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Suzuki			
	N738	R747	X704	T717
	четырехтактный, с принудительным зажиганием, жидкостного охлаждения			
	4, рядное, поперечное			
-количество и расположение цилиндров				
-рабочий объем цилиндров, см ³	599.0	750.0	1340.0	999.0
-степень сжатия	12.9	12.5	12.5	12.9
-максимальная мощность, кВт (мин. ⁻¹) (по Директиве ЕС 95/1)	92.5 (13500)	110.3 (13200)	145.0 (9500)	136.1 (11500)
-максимальный крутящий момент, Н·м (мин. ⁻¹)	69.6 (11500)	86.3 (11200)	155.0 (7200)	116.7 (10000)
Топливо	бензин с октановым числом не менее			
	98	95	95	95

Приложение № 1

Для транспортных средств:	C3	C4	WVCK	WVCY
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением			
Блок управления (маркировка)	DENSO Corp., NEP208, NEP209	DENSO Corp., NEP0Y1	DENSO Corp., NEP155, NEP196	DENSO Corp., NEP104
Форсунки (тип, маркировка)	NIPPON INJECTOR Corp., 801***, 802*** (*** - обозначение версии)		KEIHIN Corp., Q	KEIHIN Corp., F
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Suzuki, 14J0 (корпус), 14J0 (фильтрующий элемент)	Suzuki, 14J0 (корпус), 14J0 (фильтрующий элемент)	Suzuki, 15H0 (корпус), 15H0 (фильтрующий элемент)	Suzuki, 47H0 (корпус), 47H1 (фильтрующий элемент)
Глушители шума впуска (маркировка)	Suzuki, 14J0	Suzuki, 14J0	Suzuki, 15H0	Suzuki, 47H0, 47H1
Система зажигания (тип)	транзисторное, с электронным управлением			
Коммутатор (маркировка)	DENSO Corp., NEP208, NEP209	DENSO Corp., NEP0Y1	DENSO Corp., NEP155, NEP196	DENSO Corp., NEP104
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	совмещен с блоком управления системы впрыска			
Свечи (маркировка)	DENSO Corp., JO514	DENSO Corp., JO523	DENSO Corp., JO440	DENSO Corp., JO533
	NGK: CR9EIA-9, CR8EIA-9, CR10EIA-9, DENSO: IU27D, IU24D, IU31D			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель		два глушителя	один глушитель
	система нейтрализации отработавших газов			
Нейтрализаторы (маркировка)	Suzuki, 14J0	Suzuki, 15J0	Suzuki, 15H0A	Suzuki, 47H4A
Глушители (маркировка)				
- 1 ступень	Suzuki, 14J0	Suzuki, 15J0	Suzuki, 15H0	Suzuki, 47H5
- 2 ступень	Suzuki, 14J0	Suzuki, 15J0	—	—
Трансмиссия	механическая			
Сцепление (марка, тип)	механическое, многодисковое, в масляной ванне			
Коробка передач (марка, тип)	механическая с ножным переключением			
число передач и передаточные числа	вперед – 6			
I -	2.687	2.785	2.615	2.562
II -	2.105	2.052	1.937	2.052
III -	1.761	1.714	1.526	1.714
IV -	1.521	1.500	1.285	1.500
V -	1.347	1.347	1.136	1.360
VI -	1.230	1.208	1.043	1.269
Главная передача (тип)	цепная			
- передаточное число главной передачи	2.687	2.647	2.388	2.470
- передаточное число промежуточной передачи	1.974	1.761	1.596	1.617
Подвеска				
Передняя (описание)	телескопическая вилка с двумя пружинно-телескопическими гидравлическими амортизаторами			
Задняя (описание)	маятникового типа с одним пружинно-гидравлическим амортизатором			
Рулевое управление (описание)	мотоциклетного типа			
- рулевой механизм (тип)	—			

Приложение № 1

Тормозные системы Рабочая (описание)		антиблокировочная система (ABS) для WVCK передняя – двойной дисковый тормоз с ручным гидравлическим приводом; задняя - одинарный дисковый тормоз с ножным гидравлическим приводом			
Для транспортных средств:		C3	C4	WVCK	WVCY
Шины					
- обозначение размера (пер.÷задн.)		120/70ZR17M/C ÷180/55ZR17M/ C	120/70ZR17M/C ÷180/55ZR17M/ C	120/70ZR17M/C ÷190/50RZ17M/ C	120/70ZR17M/C ÷190/50ZR17M/ C
- индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки (пер.÷задн.)		58÷73	58÷73	58÷73	58÷73
- обозначение категории скорости		W	W	W	W

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

А.В. Куликов

(инициалы, фамилия)