

TC RU E-RU.MT22.00287

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей/колес	8/16 или 8/32		
Исполнение загрузочного пространства	прямая или пониженная относительно колесной тележки платформа, раздвижная или нераздвижная по длине, с передним заездом (для 994298) или без него (для остальных), с уширителями или без них, со скосом под трапы или без него, с трапами (механическими или гидравлическими односекционными, механическими или гидравлическими двухсекционными, приставными, уголковыми) или без них, с бортами или без них, со стойками раздвижными или нераздвижными или без них, с каркасом и тентом или без него, с фитингами или без них, с металлоконструкцией для перевозки крупногабаритных неделимых грузов или без неё, со съёмным устройством для крепления крупногабаритного неделимого груза или без него, со съёмным устройством для крепления длинномерного неделимого груза или без него (для всех модификаций)		
Назначение	для транспортировки техники и оборудования, тяжеловесных неделимых, крупногабаритных или длинномерных грузов, для перевозки контейнеров типа 1AA, 1A, 1AX, 1BB, 1B, 1BX, 1CC, 1C, 1CX, 1D, 1DX		
Габаритные размеры, мм			
- длина	13000...45000		
- ширина (с раздвинутыми уширителями или стойками)	2500...3400 (3000...4000)		
- высота	1200...4000		
для контейнеровозов:			
- погрузочная	450...1600		
- максимальная допустимая	4000		
База, мм	3500...35600+1200...3000+1200...3000+1200...3000+1200...3000+1200...3000+1200...3000+1200...3000		
Колея передних / задних колес, мм	для односкатных: 1820...2350 (первая ось) / 1820...2350 (вторая ось) / 1820...2350 (третья ось) / 1820...2350 (четвертая ось) / 1820...2350 (пятая ось) / 1820...2350 (шестая ось) / 1820...2350 (седьмая ось) / 1820...2350 (восьмая ось); для двухскатных: 1820...2350 (первая ось) / 1820...2350 (вторая ось) / 1820...2350 (третья ось) / 1820...2350 (четвертая ось) / 1820...2350 (пятая ось) / 1820...2350 (шестая ось) / 1820...2350 (седьмая ось) / 1820...2350 (восьмая ось)		
Для модификаций:	994278	994288	994298
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	Для вариантов с двухскатной ошиновкой:		
	11000...45000	11000...45000	15000...45000
	Для вариантов с односкатной ошиновкой:		
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	10000...35000	10000...35000	11000...35000
	Для вариантов с двухскатной ошиновкой:		
	43000...170000	51000...205000	55000...189000
	Для вариантов с односкатной ошиновкой:		
	42000...151000	42000...167000	43000...167000

Приложение № 1

Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	Для вариантов с двухскатной ошиновкой:		
	4000...15700/	5000...20000/	5000...18000/
	4000...15700/	5000...20000/	5000...18000/
	4000...15700/	5000...20000/	5000...18000/
	4000...15700/	5000...20000/	5000...18000/
	4000...15700/	5000...20000/	5000...18000/
	4000...15700/	5000...20000/	5000...18000/
	4000...15700	5000...20000	5000...18000
	Для вариантов с односкатной ошиновкой:		
	4000...14500*/	4000...16500*/	4000...16500*/
	4000...14500*/	4000...16500*/	4000...16500*/
	4000...14500*/	4000...16500*/	4000...16500*/
	4000...14500*/	4000...16500*/	4000...16500*/
	4000...14500*/	4000...16500*/	4000...16500*/
	4000...14500*/	4000...16500*/	4000...16500*/
	4000...14500*	4000...16500*	4000...16500*
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	Для вариантов с двухскатной ошиновкой:		
	10800...44100	10800...49000	14700...49000
	Для вариантов с односкатной ошиновкой:		
	9800...34300	9800...39200	10800...39200

Примечание: * - при полной массе скорость ограничивается 30 км/час

Подвеска (описание)	пневматическая или гидравлическая, с системой подъема-опускания платформы или без нее, с механизмом подъема-опускания оси или без него
Рулевое управление (описание) - рулевой механизм (тип)	Самоустанавливающиеся колеса (первая или первая и вторая или пятая, шестая, седьмая и восьмая или первая, шестая, седьмая и восьмая), самоуправляемые все оси или оси с принудительным поворотом оси от системы управления осуществляемым через систему тяг от задающего механизма в зоне сцепного устройства к исполнительному механизму в зоне колесной тележки (шестая, седьмая и восьмая или пятая, шестая, седьмая и восьмая или четвертая, пятая, шестая, седьмая и восьмая или третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая и восьмая или вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая и восьмая или все оси с принудительным поворотом от системы управления) (BPW, GRANING, ROR, SAF, SMB, GIGANT или их аналоги)
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматический двухпроводный привод с АБС (EBS), тормозные механизмы всех колес – барабанные или дисковые
Запасная (описание)	-
Стояночная (описание)	механическая, с ручным приводом, действующая на тормозные механизмы седьмой и восьмой или шестой, седьмой и восьмой осей или с пневматическим с приводом от энергоаккумуляторов, действующая на тормозные механизмы первой, второй, третьей и четвертой или второй, третьей, четвертой или третьей, четвертой и пятой или шестой, седьмой и восьмой или пятой, шестой, седьмой и восьмой или четвертой, пятой, шестой, седьмой и восьмой или третьей, четвертой, пятой, шестой, седьмой и восьмой или второй, третьей, четвертой, пятой, шестой, седьмой и восьмой осей
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	-

Приложение № 1

Шины		
обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
8,25R15	141	G
205/65R17,5	122/127	M, J
215/75R17,5	124/133	M, J
235/75R17,5	130/141	M, J
245/70R17,5	134/141	M, J
365/80R20	160	K
395/85R20	161/168	G
9.00R20	137	K
10.00R20	143	K
11.00R20	146	K, G
12.00R20	149/150	K, G, J
14.00R20	153/157/160	G, F
16.00R20	173	G
10.00R22,5	142	L, K
11.00R22,5	145	L, J, K
275/70R22,5	145/148	M, J, L
315/80R22,5	150	L, K
385/65R22,5	158/160	L, J, K
445/65R22,5	169	K
12.00R24	153	K, G
Оборудование транспортного средства	гидравлические или механические опоры, отбойные брусья, борта, тент, лебедки, стойки, фитинги, инструментальные ящики, топливные баки, металлоконструкции для перевозки крупногабаритных неделимых грузов, съемные устройства для крепления груза, гидравлический или ручной механизм (с помощью пружинного помощника) подъема и опускания трапов или приставные трапы или уголки трапы, силовая гидравлическая установка, инструментальные ящики. По согласованию с Заказчиком предоставляются запасные колеса	

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

П.Д. Бурьянов

(инициалы, фамилия)