

Количество осей / колес	3 / 6						
Исполнение загрузочного пространства	грузовая платформа или грузовая бортовая платформа, оборудованная съемными откидными бортами, каркасным тентом и задними воротами или тентом (для NS3S); грузовая или бортовая платформа со съемными откидными бортами, оборудованная натяжным тентом и задними воротами (для NS3K); грузовой фургон (для NS3F); изотермический фургон (для NS3T); изотермический фургон с холодильной или холодильно-обогревательной установкой - рефрижератор (для NS3C); фургон с передвижным полом (для NS3R); платформа для перевозки контейнеров (для NS3P); самосвальный кузов алюминиевый: стандартный квадратный кузов с задним откидным бортом (для NW3A??PK); стандартный квадратный кузов с задними воротами (для NW3A??PD); облегченный квадратный кузов с задним откидным бортом (для NW3A??SK); облегченный квадратный кузов с задними воротами (для NW3A??SD); полукруглый кузов типа Half-Pipe (для NW3A??HP); полукруглый кузов типа Konisch (для NW3A??KO); или стальной: стандартный квадратный кузов с задним откидным бортом (для NW3S??PK); стандартный квадратный кузов с задними воротами (для NW3S??PD); облегченный квадратный кузов с задним откидным бортом (для NW3S??SK); облегченный квадратный кузов с задними воротами (для NW3S??SD); полукруглый кузов типа Half-Pipe (для NW3S??HP); полукруглый кузов типа Konisch (для NW3S??KO)						
Назначение	для перевозки различных грузов (для NS3S, NS3K, NS3F, NS3R), по заказу: в т.ч. опасных (транспортные средства EX/II в соответствии с пунктом 9.1.1.2 ДОПОГ (для NS3S с тентом, NS3K с тентом, NS3F); транспортные средства EX/III в соответствии с пунктом 9.1.1.2 ДОПОГ (для NS3F); транспортные средства AT, FL в соответствии с пунктом 9.1.1.2 ДОПОГ в съемных цистернах, переносных цистернах или МЭГК (для NS3S, NS3K)); для перевозки пищевых продуктов (для NS3T, NS3C); для перевозки грузовых контейнеров с различными грузами, по заказу: в т.ч. опасными (транспортные средства AT, FL в соответствии с пунктом 9.1.1.2 ДОПОГ в контейнерах-цистернах, переносных цистернах или МЭГК (для NS3P)); для перевозки сыпучих грузов (для NW3????)						
для модификаций	NS3S	NS3K, NS3F	NS3T	NS3R	NS3C	NS3P	NW3A????, NW3S????
Габаритные размеры, мм	12760-15200		13000-15200	12760-15200	7000-13850	8000-13600	
- длина	2550		2600	2550	2600	2550	
- ширина	1000-4000	4000			1000-1800		4000
- высота	—		1000-1800			—	
- высота погрузочная	—		4000			—	
- высота максимальная допустимая	4690-6865		3090-6865			3490-6865	
База, мм	+1310-1410		+1310-1410			+1310-1410	
	+1310-1410		+1310-1410			+1310-1410	
Колея колес, мм	2040-2100						

Приложение № 1

для модификаций	NS3S	NS3K	NS3F	NS3C	NS3T	NS3R	NS3P	NW3A	NW3S
								????	????
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	4500-8600	4500-8600	6500-8000	8000-12000	6800-8500	7700-9600	3900-7600	4600-8700	6000-12500
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	39000-51000								
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг									
- на первую ось	9000-11000								
- на вторую ось	9000-11000								
- на третью ось	9000-11000								
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	11760...23520								
Подвеска (описание)	зависимая, с пневматическими упругими элементами								
Рулевое управление (описание) (по заказу)	саморегулирующееся с самоустанавливающимися колесами третьей оси								
- рулевой механизм (тип)	отсутствует								
Тормозные системы Рабочая (описание)	пневматическая или электропневматическая, двухпроводная, с EBS, с электронной системой контроля устойчивости, тормозные механизмы всех колес барабанные или дисковые								
Стояночная (описание)	тормозные механизмы колес второй и третьей осей с приводом от пружинных энергоаккумуляторов								
Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки						обозначение категории скорости	
	385/55R22,5	160						К	
	385/65R22,5	160						К, J	
	425/65R22,5	165						К	
	445/65R22,5	169						К	
	385/55R19,5	160						J	
	435/50R19,5	160						J	
	445/45R19,5	160						J	
Оборудование транспортного средства	- запасное колесо, противооткатные башмаки, тент, бак для воды; - по заказу: устройства и элементы конструкции для обеспечения возможности перевозки опасных грузов (для NS3S, NS3K, NS3F, NS3P)								

Руководитель органа по сертификации

подпись

Г.Д. Черненко

инициалы, фамилия