

TC RU E-RU.ГA06.00575

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	5 / 10 или 5 / 20
Исполнение загрузочного пространства	платформа прямая или пониженная, относительно колесной тележки, раздвижная или не раздвижная, с передним заездом или без него, с уширителями или без них, со скосом под трапы или без него, с трапами (механическими или гидравлическими или пневматическими одно- или двухсекционными, приставными, уголковыми) или без них, с бортами или без них, со стойками раздвижными или нераздвижными или без них, с каркасом и тентом или без него, с фитингами или без них, с металлоконструкцией для перевозки крупногабаритных неделимых грузов или без нее, со съемным устройством для крепления крупногабаритного неделимого груза или без него, со съемным устройством для крепления длинномерного неделимого груза или без него
Назначение	для транспортирования тяжеловесных неделимых, крупногабаритных или длинномерных грузов (в т.ч. техники и оборудования) массой 20 т и более, контейнеров типа 1AA, 1A, 1AX, 1BB, 1B, 1BX, 1CC, 1C, 1CX, 1D, 1DX массой 20 т и более (для исполнений с фитингами)

Габаритные размеры, мм	
– длина	10000...45000
– ширина	2500...3600 или 3000...4200*
– высота	1200...4000
– высота погрузочная, максимальная допустимая**	450...1600, 4000
База, мм	3600...38600+1200...3000+1200...3000+1200...3000+1200...3000
Колея колес, мм	1800...2460

* для исполнений с уширителями и/или раздвижными стойками

** для исполнений с фитингами

Приложение № 1

для модификаций с количеством осей/колес	9942L5		9942H5		9942D5	
	5 / 10	5 / 20	5 / 10	5 / 20	5 / 10	5 / 20
Масса транспортного средства	6000...	7000...	6000...	7000...	7000...	8000...
в снаряженном состоянии, кг	30000	40000	30000	45000	30000	45000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	26000...	27000...	26000...	32000...	27000...	33000...
	86250	112500	150000	165000	150000	165000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг						
– на первую ось	4000... 11250	4000... 14500	4000... 16500	5000... 24000	4000... 16500	5000... 24000
– на вторую ось	4000... 11250	4000... 14500	4000... 16500	5000... 24000	4000... 16500	5000... 24000
– на третью ось	4000... 11250	4000... 14500	4000... 16500	5000... 24000	4000... 16500	5000... 24000
– на четвертую ось	4000... 11250	4000... 14500	4000... 16500	5000... 24000	4000... 16500	5000... 24000
– на пятую ось	4000... 11250	4000... 14500	4000... 16500	5000... 24000	4000... 16500	5000... 24000
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	5900... 29400	6800... 39300	5900... 29400	6800... 44100	6800... 29400	7800... 49100

Подвеска (описание)	рессорная или пневматическая или гидравлическая, с системой подъема-опускания платформы или без нее, с механизмом подъема-опускания первой и/или второй и/или четвертой и/или пятой оси или без него
Рулевое управление (описание)	саморегулирующееся рулевое управление первой или первой и второй или четвертой и пятой или первой, четвертой и пятой осей или пятой осей; или сочлененное рулевое управление (частично или все оси); или независимое рулевое управление (частично или все оси)
- рулевой механизм (тип)	отсутствует
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматическая, двухпроводная, с EBS, тормозные механизмы всех колес барабанные или дисковые
Стояночная (описание)	механическая, с ручным приводом или от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес первой и второй или четвертой и пятой или первой, второй и третьей или первой, второй, третьей и четвертой или второй, третьей и четвертой или третьей, четвертой и пятой или второй, третьей, четвертой и пятой или всех осей

Приложение № 1

Шины

обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
8,25R15	143/141	J
205/65R17,5	129/127	M, J, K
215/75R17,5	126/124, 128/126, 135/133	M, J, K
235/75R17,5	132/130, 143/141	M, J
245/70R17,5	136/134, 143/141	M, J
265/70R19,5	140/138, 143/141	M, K, J
285/70R19,5	145/143, 146/144, 150/148	M, J
445/45R19,5	160	J
9.00R20	133/136, 144/142	K
10.00R20	146/143, 149/146	K
11.00R20	146/143, 150/146, 152/149	K, G
12.00R20	154/149, 154/150	J, K, G
14.00R20	164/160	J, G
16.00R20	173	G
365/80R20	160	K
395/85R20	168	G
425/85R21	156	G
10R22,5	144/142	L, K
11R22,5	148/145	L, J, K
275/70R22,5	148/145	M, J, L
315/80R22,5	156/150, 158/156	L, K, G
385/55R22,5	160	K
385/65R22,5	160, 164	K, G
445/65R22,5	169	K
12.00R24	156/153, 160/156, 160/157	K, G

Оборудование транспортного средства

по заказу: гидравлические или механические опоры, лебедки, инструментальные ящики, топливные баки, опора поворотная, съемные устройства для крепления груза, силовая гидравлическая установка, запасные колеса, упоры от смещения груза; знак ограничения скорости 25 км/ч (для транспортных средств с нагрузкой на ось более 20000 кг); гидромоторы (для привода и/или поворота колес), гидростатическая система управления

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.А. Егоров

инициалы, фамилия