

TC RU E-RU.MT15.00376

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей/колес	3 / 6 или 3 / 12		
Исполнение грузозачного пространства	стальной контейнер с размещенными в нем газовыми баллонами и заправочной колонкой, с одной или двумя компрессорными установками или без них		
Назначение	для хранения, перевозки и заправки транспортных средств сжатым природным газом (транспортные средства AT, FL в соответствии с пунктом 9.1.1.2 ДОПОГ)		
Габаритные размеры, мм			
— длина	6200 - 17000		
— ширина	2500 - 2550		
— высота	3000 - 4000		
База, мм	3060 - 12700 + 1230 - 1750 + 1230 - 1750		
Колея передних / задних колес, мм	1300 - 2400 / 1300 - 2400		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	20000 - 40000		
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	28000 - 62000		
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
— на первую ось	6000 - 16000		
— на вторую ось	6000 - 16000		
— на третью ось	6000 - 16000		
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	9807 - 13730		
Подвеска			
Первой/второй/третьей осей (описание)	зависимая, пневматическая с гидравлическими телескопическими амортизаторами или рессорно-балансирная		
Тормозные системы			
Рабочая (описание)	пневматическая, двухпроводная, с ABS/EBS, тормозные механизмы колес барабанного типа		
Стояночная (описание)	тормозные механизмы колес первой и второй осей с приводом от пружинных энергоаккумуляторов		
Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	235/75R17,5	143/141	J
	245/70R17,5	143/141	J
	245/70R19,5	136/134	M
	295/80R22,5	152/148	M
	315/80R22,5	156/150	L
	385/55R22,5	160 или 158	K или L
	385/65R22,5	158 или 160	L или K
	425/85R21	160	J
	11.00R20	150/146	K
	11 R22,5	148/145	K
	12.00R20	154/150	K

Приложение № 1

Шины (продолжение)	12 R22,5	152/148	K
	13 R22,5	154/150	K
	14.00R20	160	G
Оборудование транспортного средства	по заказу: системы пожарной сигнализации и пожаротушения, система контроля загазованности и температуры газа, дополнительные опорные устройства, противоподкатные упоры, одно или два запасных колеса		

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

А.В. Комаров

(инициалы, фамилия)