

TC RU E-CN.MT30.00110

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество и расположение колес	2, в средней продольной плоскости
Колесная формула /ведущие колеса	2 x 1, заднее
Схема компоновки транспортного средства	с приводом на заднее колесо
Расположение двигателя	поперечное, в пределах базы
Количество мест для сидения	2
Рама	трубчатая, сварная
Габаритные размеры, мм	
- длина	2200
- ширина	870
- высота	1100
База, мм	1320
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	142
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	292
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
- на переднюю ось	97
- на заднюю ось	195
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	LINYE
	164FML, четырехтактный, с принудительным зажиганием, воздушного охлаждения
- количество и расположение цилиндров	1, вертикальное
- рабочий объем цилиндров, см ³	197,0
- степень сжатия	9,0±0,1
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) (в соответствии с ISO 4106:2004)	10,0 (7500)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	14,2 (5500)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92
Система питания (тип)	карбюраторная
Карбюратор (тип, маркировка)	PZ30
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	e4-DT с сухим бумажным фильтрующим элементом
Система зажигания (тип)	бесконтактная, с электронной системой управления (CDI)
Коммутатор (маркировка)	YXJL180526 N004E050180526, с электронным опережением зажигания
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	YXJL 180131 N008E010
Свечи (маркировка)	NGK, DR8EA
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель резонаторного типа с одним нерегулируемым встроенным двухкомпонентным каталитическим нейтрализатором
Нейтрализаторы (маркировка)	e4-YINXIANG-YX200-C5B
Глушители (маркировка)	e4-YINXIANG-YX200-C5B

Приложение № 1

Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	LINYE, многодисковое, в маслянной масле		
Коробка передач (марка, тип)	LINYE, механическая, с ножным переключением передач		
- число передач	вперед - 5, назад - нет		
- передаточные числа	I -	2,910	
	II -	1,867	
	III -	1,389	
	IV -	1,150	
	V -	0,955	
Главная передача (тип)	цепная		
- передаточное число	3,067		
- передаточное число промежуточной передачи	3,333		
Подвеска			
Передняя (описание)	телескопическая вилка с двумя встроенными гидравлическими амортизаторами		
Задняя (описание)	пружинно-рычажная с двумя пружинно-гидравлическими амортизаторами		
Рулевое управление (описание)	мотоциклетного типа		
- рулевой механизм (тип)	—		
Тормозные системы			
Рабочая (описание)			
- переднее колесо:	барабанный тормозной механизм, с механическим ручным приводом		
- заднее колесо:	барабанный тормозной механизм с ножным механическим приводом		
Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки (минимальный)	обозначение категории скорости (минимальное значение)
- передняя	3.25-18	59	P
- задняя	3.50-18	62	P
Оборудование транспортного средства	приборная панель с механическим указателем скорости, багажник, задние боковые подножки с откидными площадками для груза		

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

С.А. Крушинина

(инициалы, фамилия)