

TC RU E-RU.MT39.00120

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	3/6+1 запасное или 3/12+1 запасное		
Исполнение загрузочного пространства	металлическая платформа с трапами или без них, с выдвижными уширителями или без них, с выдвижными вверх и в стороны стойками или без них, с откидными или съемными боковыми и задними бортами или без них, с бортовой платформой с тентом или без него в передней части (на гусাকে) или без нее		
Назначение	предназначены для перевозки колесно-гусеничной техники, крупногабаритных неделимых грузов		
для модификаций:	9177-0000010	9177-0000020	9177-0000030
Габаритные размеры, мм:			
– длина	13060...17560		
– ширина	2480...3500		
– ширина с выдвинутыми уширителями, стойками	3000...4000		
– высота	1950...3990		
База, мм	7970...12470+1300...1600+1300...1600		
Колея колес, мм			
– для односкатной ошиновки	2020...2520		
– для двускатной ошиновки	1820...2400		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	12000...22000		
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	53000...64000	64000...77000	77000...93000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг:			
– на первую ось	12000-18000	16000-20000	16000-22000
– на вторую ось	12000-18000	16000-20000	16000-22000
– на третью ось	12000-18000	16000-20000	16000-22000
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	17000-27000		
Подвеска (описание)	пневматическая или рессорно-балансирная		
Тормозные системы			
Рабочая (описание)	с пневматическим приводом, выполненная по двухпроводной схеме с антиблокировочной системой (АБС), тормозные механизмы барабанного типа		
Стояночная (описание)	с механическим тросовым приводом, действующим на колодки тормозных механизмов первой или всех осей или с приводом от пружинных энергоаккумуляторов, действующим на колодки тормозных механизмов первой или всех осей		

Приложение № 1

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	12.00R20	154/149	J
	14.00R20	164/160	G
	395/85 R20	168	G
	315/80 R22,5	151/154	M
	445/65 R22,5	169	J, K
	525/65 R20,5	173	G
Оборудование транспортного средства	по заказу: противооткатные упоры, отбойные бруссы, дополнительные механические опорные устройства, подъемник запасного колеса, стойки, топливный бак, проблесковый маяк оранжевого цвета		

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

С.А. Костяев

(инициалы, фамилия)