

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей/колес	4/16
Исполнение загрузочного пространства	платформа с уширителями или без них, с трапами (для 907814-02) или без них (для 907814-01), с бортами, со стойками раздвижными или нераздвижными или без стоек, с каркасом и тентом или без них, с приспособлениями для крепления контейнеров или без них, со съемным устройством для крепления крупногабаритного неделимого груза или без него
Назначение	для транспортировки техники и оборудования, тяжеловесных неделимых, крупногабаритных или длинномерных грузов, для перевозки контейнеров типа 1BB, 1B, 1CC, 1C
Габаритные размеры, мм	
- длина	11000...20500
- ширина (с раздвинутыми уширителями или стойками)	2500 (3000...2500)
- высота (по трапам)	3900
для контейнеровозов:	
- погрузочная	1100...1300
- максимальная допустимая	4000
База, мм	6000...15000+1200...2000+1200...2000+1200...2000
Колея передних / задних колес, мм	2040 (первая ось) / 2040 (вторая ось) / 2040 (третья ось) / 2040 (четвертая ось)-
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	10000...14500
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	45000...66500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	7000...10375*/ 7000...10375*/ 7000...10375* 7000...10375*
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	17000...25000
Подвеска (описание)	рессорная (рессорно-балансирная) или пневматическая, с механизмом подъема-опускания оси или без него
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматический двухпроводный привод с АБС (EBS), тормозные механизмы всех колес – барабанные или дисковые
Запасная (описание)	-
Стояночная (описание)	механическая, с ручным приводом, действующая на тормозные механизмы первой и второй осей или второй и третьей осей или с приводом от пружинных энергоаккумуляторов, действующая на тормозные механизмы второй и третьей осей
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	-

*при полной массе скорость ограничивается 30 км/час

Приложение № 1

Шины		
обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
385/65 R 22,5	160	L, J, K
Оборудование транспортного средства	механические опоры, отбойные бруссы, борта, тент, лебедки, стойки, фитинги, инструментальные ящики, съемные устройства для крепления груза, ручной механизм с пружинным энергоаккумулятором подъема и опускания трапов или приставные трапы. По согласованию с Заказчиком предоставляются запасные колеса	

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

П.Д. Бурьянов

(инициалы, фамилия)