

TC RU E-RU.MT39.00090

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	5 / 10 или 5 / 20, 1 или 2 запасных		
Исполнение загрузочного пространства	металлическая платформа с трапами или без них, со стойками или без них, с выдвижными стойками или без них, с уширителями рамы или без них, с устройствами для фиксации и крепления контейнеров или без них, с бортовой платформой в передней части (на гусাকে) или без нее – для модификаций 9418-0000010, 9418-0000020, 9418-0000030, 9418-0000040; металлическая раздвижная платформа с трапами или без них, со стойками или без них, с выдвижными стойками или без них, с уширителями рамы или без них, с устройствами для фиксации и крепления контейнеров или без них, с бортовой платформой в передней части (на гусাকে) или без нее – для модификаций 94185-0000060, 94185-0000070, 94185-0000080		
Назначение	перевозка колесно-гусеничной техники, крупногабаритных неделимых грузов, контейнеров типа 1AA, 1A, 1BB, 1B, 1CC, 1C, а также различных грузов		
Для модификаций:	9418-0000040	9418-0000030	9418-0000010
Габаритные размеры, мм:	11000...23000		
– длина	11000...23000		
– ширина	2550, 3000, 3050, 3100, 3150, 3200, 3300, 3400, 3480	2550	3000, 3050, 3100, 3150, 3200, 3300, 3400, 3480
– ширина с уширителями	2800...4500	2800...3500	3300...4500
– ширина с выдвинутыми стойками	2560...4200	2560...3700	3010...4200
– высота	1100...4000		
– высота погрузочная полуприцепов для перевозки контейнеров типа 1AA, 1BB, 1CC / 1A, 1B, 1C	400...1400 / 400...1550		
– высота максимальная допустимая	4000		
База, мм	5000...16500+1200...2100+1200...2100+1200...2100+1200...2100		
Колея колес, мм	1820, 1830, 1840, 1850, 1880, 1920, 1950, 1960, 1980, 2000, 2010, 2040, 2050, 2090, 2100, 2150, 2200, 2250, 2275, 2320, 2460, 2470	1820, 1830, 1840, 1850, 1880, 1920, 1950, 1960, 1980, 2000, 2010, 2040, 2050, 2090, 2100, 2150	1820, 1830, 1840, 1850, 1880, 1920, 1950, 1960, 1980, 2000, 2010, 2040, 2050, 2090, 2100, 2150, 2200, 2250, 2275, 2320, 2460, 2470

Приложение № 1

Для модификаций:	9418-0000040	9418-0000030	9418-0000010	9418-0000020
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	6000...16800	7500...21600	9500...27000	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	45000...56000	58000...72000	72100...90000	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг:				
– на первую ось	6000...8000	7000...11000	8500...13500	
– на вторую ось	6000...8000	7000...11000	8500...13500	
– на третью ось	6000...8000	7000...11000	8500...13500	
– на четвертую ось	6000...8000	7000...11000	8500...13500	
– на пятую ось	6000...8000	7000...11000	8500...13500	
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	11772...22000	14715...25000	17658...30000	
Для модификаций:	94185-0000080	94185-0000070	94185-0000060	
Габаритные размеры, мм:				
– длина	12000...22000			
– длина с раздвинутой платформой	12500...34000			
– ширина	2550, 3000, 3050, 3100, 3150, 3200, 3300, 3400, 3480			
– ширина с уширителями	2800...4500			
– ширина с выдвинутыми стойками	2560...4200			
– высота	1100...4000			
– высота погрузочная полуприцепов для перевозки контейнеров типа 1AA, 1BB, 1CC / 1A, 1B, 1C	400...1400 / 400...1550			
– высота максимальная допустимая	4000			
База, мм	5500...15500+1200...2100+1200...2100+1200...2100+1200...2100			
База с раздвинутой платформой, мм	6000...27500+1200...2100+1200...2100+1200...2100+1200...2100			
Колея колес, мм	1820, 1830, 1840, 1850, 1880, 1920, 1950, 1960, 1980, 2000, 2010, 2040, 2050, 2090, 2100, 2150, 2200, 2250, 2275, 2320, 2460, 2470			

Приложение № 1

Для модификаций:	94185-0000080	94185-0000070	94185-0000060
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	6750...19600	8700...25200	10800...31500
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	45000...56000	58000...72000	72100...90000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг:			
– на первую ось	6000...8000	7000...11000	8500...13500
– на вторую ось	6000...8000	7000...11000	8500...13500
– на третью ось	6000...8000	7000...11000	8500...13500
– на четвертую ось	6000...8000	7000...11000	8500...13500
– на пятую ось	6000...8000	7000...11000	8500...13500
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	11772...22000	14715...25000	17658...30000
Подвеска (описание)	зависимая, рессорная или пневматическая с первой, или с пятой, или с первой и пятой подъемными осями, или без них		
Рулевое управление (описание)	с саморегулирующимся механизмом рулевого управления на четвертой и пятой осях		
Для модификаций:	9418-0000010, 9418-0000020, 9418-0000030, 9418-0000040	94185-0000060, 94185-0000070, 94185-0000080	
Тормозные системы			
Рабочая (описание)	тормозная система с пневматическим приводом, система выполнена по двухпроводной схеме с антиблокировочной системой (АБС), тормозные механизмы барабанного типа		
Стояночная (описание)	тормозная система с механическим тросовым приводом или с пружинными энергоаккумуляторами, привод воздействует на колодки тормозных механизмов с первой по третью оси, или со второй по четвертую оси, или с первой по четвертую оси, или со второй по пятую оси, или на все оси	тормозная система с пружинными энергоаккумуляторами, привод воздействует на колодки тормозных механизмов с первой по третью оси, или со второй по четвертую оси, или с первой по четвертую оси, или со второй по пятую оси, или на все оси	
Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	7.5 R15	135/133	G
	8.25 R15	143/141	G
	10.00 R15	148/145	G
	205/80 R15	124/122	J

Приложение № 1

Шины (продолжение)	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	255/100 R16	126/124	K
	8.25 R16	128/126	K
	9.00 R16	126/124	K
	9.5 R17.5	129/127, 143/141	L, J
	10 R17.5	143/141, 134/132	J, L
	205/65 R17.5	129/127, 127/125	J
	205/75 R17.5	124/122	M
	215/75 R17.5	135/133, 126/124	J, M
	225/75 R17.5	129/127	M
	235/75 R17.5	143/141, 132/130	J, M
	245/70 R17.5	143/141, 146/146	J, F
	265/70 R17.5	138/136	M
	9.5 R19.5	134/131	L
	245/70 R19.5	136/134, 141/140	L, J
	265/70 R19.5	143/141	J
	285/70 R19.5	150/148, 144/142	J, M
	305/70 R19.5	147/145, 148/146	M, L
	385/55 R19.5	156	J
	425/55 R19.5	160	J
	445/45 R19.5	160	J
	1200x500-508	156	F
	7.50 R20	128/127	L
	8.25 R20	133/131	K
	9.00 R20	140/137	K
	10.00 R20	146/143	K
	11.00 R20	150/146	K
	12.00 R20	154/149, 149/146	K, J
	14.00 R20	164/160	G
	16.00 R20	173/170	G
	365/80 R20	160	K
	365/85 R20	164	J
	395/85 R20	168	G
	525/65 R20.5	173	F
	425/85 R21	156, 160	F, J
	24 R 21	176	G
	9.00 R22.5	133/131	K
	10.00 R22.5	144/142	K
	11.00 R22.5	148/145	J
	12.00 R22.5	152/148	J
	13.00 R22.5	154/150, 156/150	K, L
	255/70 R22.5	140/137	M
	275/70 R22.5	148/145, 152/148	J, E
	275/80 R22.5	149/146	J
	295/55 R22.5	147/145	K

Приложение № 1

Шины (продолжение)	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	295/60 R22.5	150/147	K
	295/80 R22.5	152/148	J
	305/70 R22.5	152/148, 154/150	L, E
	315/60 R22.5	152/148	L
	315/70 R22.5	156/150	L
	315/80 R22.5	156/150	L
	355/50 R22.5	156	K
	385/55 R22.5	160	J
	385/65 R22.5	160, 164	K
	425/65 R22.5	165	K
	445/65 R22.5	169	K
	12.00 R24	160/156	K
	325/95 R24	162/160	K
Оборудование транспортного средства	противооткатные упоры, механизм подъема трапа пружинного типа или с гидравлическим приводом, автономная гидростанция, лебедка с гидравлическим или электрическим приводом, отбойные брусья, передние упоры, дополнительные опорные устройства с механическим или гидравлическим приводом, увязочные устройства, подъемник запасного колеса, топливные баки, дополнительные борта на рабочей площадке, каркас тента и тент, деревянный или фанерный настил, проблесковый маяк оранжевого цвета		

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

С.А. Костяев

(инициалы, фамилия)