

ТС RU E-CN.AЯ04.00118

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / передние
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная
Расположение двигателя	переднее поперечное
Тип кузова / количество дверей	седан, цельнометаллический, несущий, сварной / 5
Количество мест для сидения	5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3)
Габаритные размеры, мм	
- длина	4620
- ширина	182
- высота	1490
База, мм	2660
Колея передних / задних колес, мм	1536 / 1555
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1350...1400
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	1650...1700
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
- на переднюю ось	935
- на заднюю ось	765
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Chongqing Changan Automobile Co. Ltd., JL478QEA четырёхтактный, с принудительным зажиганием
- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем цилиндров, см ³	1598
- степень сжатия	10.4
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	83 (6000)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	152 (4000...5000)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95
Система питания (тип)	многоточечный впрыск топлива
Блок управления (маркировка)	Delphi, MT22.1
Форсунки (тип, маркировка)	Delphi, MULTEC3.5
Воздушный фильтр (маркировка, тип)	CHENGDU WANYOU FILTER CO., LTD., KL240P00, с бумажным элементом
Система зажигания (тип)	UAES, микропроцессорная
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	ZUNYI CHANGZHENG, 3705010C1, UAES, 3705010C1, CHANGAN CHIYEUNG, DX000C0A
Свечи (маркировка)	Federal-Mogul (Qingdao) Automotive Parts Co., Ltd., ZHUZHOU TORCH SPARK PLUG CO., LTD., HU10B80P
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	три глушителя, система нейтрализации отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	Chongqing Changan Automobile Co., Ltd., CZ60ZS5G-5
Глушители (маркировка)	CHONGQING HITER Automotive Exhaust System Co., Ltd или Tenneco Lingchuan (Chongqing) Exhaust System Company. Ltd
- 1 ступень	XS000FP0 (1201100-U01)
- 2 ступень	XS000FP0 (1201050-U01)
- 3 ступень	XS000FP0 (1201060-U01)

Приложение № 1

для модификаций:		SC7169BB5	SC7169CB5
Трансмиссия		механическая	гидромеханическая
Сцепление (марка, тип)		Schaeffler Trading (Shanghai) Co Ltd., LH21PM00	—
Коробка передач (марка, тип)		CHONGQING QINGSHAN TRANSMISSION COMPANY, TM155FMB, механическая синхронизированная, с руч- ным управлением	AISIN AW Co., Ltd, Ss-II (SII1, SII3), автоматическая, с возможно- стью ручного управлением
- число передач и передаточные числа		вперед - 5, назад - 1	вперед - 4, назад - 1
I -		3.462	2.875
II -		1.955	1.568
III -		1.310	1.000
IV -		1.030	0.697
V -		0.784	—
3.X. -		3.231	2.300
Главная передача (тип)		цилиндрическая	
- передаточное число		4.529	4.375
Подвеска			
Передняя (описание)		независимая, типа Макферсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости	
Задняя (описание)		полузависимая, пружинная с гидравлическими телескопическими амортизаторами	
Рулевое управление (описание)		с гидроусилителем	
- рулевой механизм (тип)		«шестерня- рейка», Mando Suzhou Chassis System Co., Ltd., CBZX030E00	
Тормозные системы			
Рабочая (описание)		двухконтурная, с диагональным разделением на контуры, вакуумный гидравлический усилитель, тормозные механизмы передних и задних колес – дисковые, с ABS, ESC, BAS	
Запасная (описание)		каждый из контуров рабочей тормозной системы	
Стояночная (описание)		механическая, действующая на дополнительные барабанные тормозные механизмы задних колес	
Шины		обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки
		195/65R15	91
		205/55R16	91
			обозначение категории скорости
			H / V
			V
Оборудование транспортного средства		кондиционер с хладагентом R134A, электростеклоподъемники, система «парктроник», люк в крыше с электроприводом	

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

А.В. Куликов

(инициалы, фамилия)