

TC RU E-RU.AЯ04.00084

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА		
Количество и расположение колес	2, в ряд	
Колесная формула / ведущие колеса	2 x 1 / заднее	
Схема компоновки транспортного средства	двигатель в пределах базы	
Расположение двигателя	поперечное	
Количество мест для сидения	2, в ряд	
Рама	трубчатая, сварная	
Габаритные размеры, мм		
-длина	2045	
-ширина	760	
-высота	1075	
База, мм	1280	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	139	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	289	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
- на переднюю ось	96	
- на заднюю ось	193	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	RACER, 164FML	RACER, 166FMM (для модификации M35732)
	четырёхтактный, с принудительным зажиганием, воздушного охлаждения	
- количество и расположение цилиндров	1, вертикальное	
- рабочий объем цилиндров, см ³	197	224
- степень сжатия	9.0	8.8
- максимальная мощность, кВт (мин. ⁻¹), (по Директиве ЕС 95/1)	10.0 (7500)	11.0 (7500)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин. ⁻¹)	14.2 (5500)	16.0 (5500)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92	
Система питания (тип)	карбюраторная	
Карбюратор (тип, маркировка)	PZ30, DENI	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	E4 CHAMP-CM200-C5B или E4-YINXIANG-YX250-CTA с сухим фильтрующим элементом	
Глушители шума впуска (маркировка)	e4-CHAMP-CM200-C5B или e4-YINXIANG-YX250-CTA	
Система зажигания (тип)	электронная бесконтактная (CDI)	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	SM или YX LD01 индуктивного типа	
Свечи (маркировка)	NGK, DR8EA	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель с встроенным нейтрализатором	
Нейтрализаторы (маркировка)	e4-CHAMP-CM200-C5B, двухкомпонентный, каталитический	
Глушители (маркировка)	e4-CHAMP-CM200-C5B	

Приложение № 1

для транспортных средств с дв.:		166 FMM	164 FML
Трансмиссия Сцепление (марка, тип) Коробка передач (марка, тип) число передач и передаточные числа		механическая	
		RACER, многодисковое, в масляной ванне	
		RACER, механическая, с ножным переключением передач	
		5 – вперед	
	I-	3,000	2.910
	II-	2,071	1.867
	III-	1,529	1.389
	IV-	1,150	1.150
	V-	0,954	0.955
	Главная передача (тип)	цепная	
Подвеска Передняя (описание) Задняя (описание)	- передаточное число	3.067	
	- передаточное число промежуточной передачи	3.333	
Рулевое управление (описание)		рулевая вилка мотоциклетного типа	
- рулевой механизм (тип)		—	
Тормозные системы			
Рабочая (описание)		передняя: дисковый тормозной механизм, с гидравлическим ручным приводом задняя: дисковый тормозной механизм, с гидравлическим ножным приводом	
Шины - обозначение размера - индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки - обозначение категории скорости		передняя	задняя
		2.75-18	3.25-18
		42	59
		L или P	

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

А.В. Куликов

(инициалы, фамилия)