

TC RU E-CN.АЯ04.00110

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество и расположение колес	2, в ряд
Колесная формула / ведущие колеса	2 x 1 / заднее
Схема компоновки транспортного средства	двигатель в пределах базы
Расположение двигателя	ось коленчатого вала расположена поперек продольной плоскости транспортного средства
Количество мест для сидения	2
Рама	трубчатая, сварная

для модификаций:		P8-150-2A	P8-150-2B	P8-150-8A	P8-200-2A	P8-200-2B	P8-200-8A
Габаритные размеры, мм							
- длина		2020		2040	2020		2040
- ширина		775		710	775		710
- высота		1108	1130	1065	1108	1130	1065
База, мм		1300		1290	1300		1290
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг		105					
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг		265					
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг							
- на переднюю ось, кг		82					
- на заднюю ось, кг		183					
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)		LIFAN / 162FMJ			ZONGSHEN / 163FML		
		четырехтактный, с принудительным зажиганием, воздушного охлаждения					
		1, вертикальное					
- количество и расположение цилиндров		149			196		
- рабочий объем цилиндров, см ³		9.2					
- степень сжатия							
максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) (по Директиве ЕС 95/1)		8.7 (8750)			10.44 (8000)		
максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)		10.3 (7500)			13.5 (8500)		
Топливо		бензин с октановым числом не менее 92					
Система питания		карбюраторная					
Карбюратор (тип, маркировка)		DENI / PZ27			SHENGWEI / PZ30		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)		YONGSHUN, YS e13 JINYI 150-8					
Глушитель шума впуска (тип, маркировка)		JINYI, e13 JINYI 150-8					
Система зажигания (тип)		электронная бесконтактная (CDI)					
Коммутатор (маркировка)		XINGUANG, XW-125					
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)		XINGUANG, XW-125					
Свечи (маркировка)		NGK / CR7HSA, NGK / CR7H8A					

Приложение № 1

для модификаций:	P8-150-2A	P8-150-2B	P8-150-8A	P8-200-2A	P8-200-2B	P8-200-8A
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, с двумя нейтрализаторами отработавших газов и вторичным добавлением воздуха					
Нейтрализаторы (маркировка)	JINYI , e13 JINYI 150-8					
Глушитель (маркировка)	JINYI , e13 JINYI 150-8					
Трансмиссия	механическая					
Сцепление (марка, тип)	LIFAN/ ZONGSHEN, многодисковая					
Коробка передач (марка, тип)	LIFAN/ZONGSHEN, механическая					
число передач и передаточные числа	вперед-5					
I-	2.769			2.909		
II -	1.882			1.867		
III -	1.400			1.389		
IV -	1.130			1.150		
V -	0.960			0.954		
Главная передача (тип, маркировка)						
- передаточное число				2.733		
- передаточное число промежуточной передачи	4.055			3.333		
Подвеска						
передняя (описание)	телескопическая вилка с пружинно-гидравлическими амортизаторами					
задняя (описание)	рычажная, маятникового типа, с пружинно-гидравлическими амортизаторами					
Рулевое управление (описание)	рулевая вилка мотоциклетного типа					
– рулевой механизм (описание)	—					
Тормозные системы						
рабочая (описание)	передняя: JINJI/НКА дисковый тормозной механизм, с гидравлическим ручным приводом задняя: JL/PCMGS-125, ShengYue/SY барабанный тормозной механизм, с ножным механическим приводом					
Шины	передние			задние		
- обозначение размера	2.75-18			3.00-18		
- индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	42/48			47/52		
- обозначение категории скорости	P					

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

А.В. Куликов

(инициалы, фамилия)