

ТС RU E-RU.АЯ04.00005.P1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / задние		
Схема компоновки транспортного средства	капотная		
Расположение двигателя	переднее продольное		
Тип кузова/количество дверей	кузов-фургон, цельнометаллический, каркасный, закрытого типа с теплоизоляцией, из заливных панелей, с помещением конвоя, одной одиночной и двумя общими камерами, кабиной биотуалета, принудительной приточно-вытяжной вентиляцией, автономным отопителем салона, с аварийными люками / одна одностворчатая боковая дверь (справа) с окном, оборудованным решеткой		
Назначение	для перевозки лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений		
Количество мест для сидения	18 (в общих камерах) + 1 (в одиночной камере) + 3 (в помещении для конвоя) + 2 (в кабине)		
Пассажировместимость	23 (22 в кузове-фургоне + 1 пассажир в кабине)		
Габаритные размеры, мм			
- длина	6580...6630		
- ширина	2420...2425		
- высота	2990...3135		
База, мм	3770		
Колея передних / задних колес, мм	1630 / 1690		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	5060		
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	6785		
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг:			
- на переднюю ось, кг	1955		
- на заднюю ось, кг	4830		
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена		
для транспортных средств на шасси:	ГАЗ 3309	ГАЗ 33098	ГАЗ 33096
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	УП «ММЗ», Республика Беларусь	ОАО «Автодизель», Российская Федерация	Beijing Foton Cummins, КНР
	Д-245.7Е4	ЯМЗ-5344	Cummins ISF 3.8e4R154
	четырёхтактный, с воспламенением от сжатия		
	4, рядное		
- количество и расположение цилиндров	4750	4430	3760
- рабочий объем цилиндров, см ³	17.0	17.5	17.2
- степень сжатия	92.2 (2200)	99 (2300)	112 (2600)
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) (Правила ЕЭК ООН № 85-00)	417 (1100...2100)	417 (1200...2100)	491 (1200...1900)
- максимальный крутящий момент, Н м (мин ⁻¹)	дизельное		
Топливо			

Приложение № 1

для транспортных средств с двигателями:	Д-245.7Е4	ЯМЗ-5344	Cummins ISF 3.8e4R154
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением		
Блок управления (маркировка)	Robert Bosch GmbH EDC7 UC31-14.GO, M240 55.3763 (ACRS), EDC17CV54		Continental, CM2220 SC99810
ТНВД (тип, маркировка)	Robert Bosch GmbH CP3.3, CB28, AHP 1.2 (ACRS), AHP 1 (ACRS)		DENSO MODEL HP
Форсунки (тип, маркировка)	Robert Bosch GmbH 0 445 120 245, CRIN 2		DENSO G3
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	CZ C15-505, БЗА ТКР 6,5.1-17.01, Турботехника ТКР 60.01.01	Borg Warner S100G	Holset, HE200WG
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	33098-1109010, с сухим бумажным элементом		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель и нейтрализатор, совмещенный с фильтром твердых частиц или без него		
Нейтрализаторы (маркировка)	МГС.3309-1206004, РКа.3309-1206004 МГС.33098. 1206004, 3309.1206004, РКа.3309. 1206004-10	МГС.33098. 1206004, РКа.33098.1206004	33106-1206004
Глушители (маркировка)	с шумопоглощающим наполнителем		
	33098-1201008-10, 33098-1201008		33106-1201008
Фильтр твердых частиц	в едином корпусе с нейтрализатором		—
Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	фрикционное, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом		
Коробка передач (марка, тип)	ГАЗ, с ручным управлением, синхронизированная		
число передач и передаточные числа	вперед – 5, назад – 1		
I -	6.555		
II -	3.933		
III -	2.376		
IV -	1.442		
V -	1.000		
3.X. -	5.735		
Главная передача (тип)	одинарная, гипоидная		
- передаточное число	4.556		

Приложение № 1

Подвеска Передняя (описание)	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
	Задняя (описание)
Рулевое управление (описание) -рулевой механизм (тип)	с гидроусилителем
	типа «винт-шариковая гайка-рейка-сектор» ШНКФ 453467.015
Тормозные системы Рабочая (описание)	с пневмогидравлическим приводом, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес барабанного типа
	Запасная (описание)
	Стояночная (описание)
Шины - обозначение размера - индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки - обозначение категории скорости	8.25R20
	125/122
	J
Оборудование транспортного средства	сигнально-громкоговорящая установка (СГУ), биотуалет, сигнально-переговорное устройство, противооткатные упоры (2 шт), медицинская аптечка (2 шт.), огнетушители, знак аварийной остановки

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.В. Куликов

инициалы, фамилия