

TC RU E-RU.MT22.00238

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 х 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	изотермический фургон
Назначение	для перевозки скоропортящихся продуктов
Кабина	двухдверная, цельнометаллическая, одно...семиместная, длинная со спальным местом

Габаритные размеры, мм	
– длина	8400...9000
– ширина	2330...2600
– высота	2650...4000
База, мм	3260...6260
Колея передних / задних колес, мм	1975/1835
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	5000...8000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	14800...16000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на переднюю ось	5100...6100
– на заднюю ось	10100...11200
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Daimler AG, Mercedes-Benz OM904LA IV/3 (900.913), четырехтактный дизель
– количество и расположение цилиндров	4, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	4249
– степень сжатия	17.4
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Директиве ЕС 80/1269	130 (2200)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1650 (1200...1600)
Топливо	дизельное
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива, электронная система регулирования подачи топлива
Блок управления (маркировка)	OM 904LA.IV/3-00, OM 904LA.IV/3-01, OM 904LA.IV/3-02, OM 904LA.IV/3-04, OM 904LA.IV/3-06, OM 904LA.IV/3-06
ТНВД (тип, маркировка)	DTC или Bosch, SE 9401
Форсунки (тип, маркировка)	Delphi, L 241 PBB, HBX 696 94 55
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borg Warner, KKK или 3K Warner, K 27.2-906-2, K 27-926-3, K 16-904-10
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Mercedes-Benz или Mann&Hummel или Knecht, Donaldson, Mahle, 017 094 48 02, 017 094 90 02, 017 094 92 02, 958 520 03 53, 018 094 22 02, 018 094 25 02, 018 094 33 02, 018 094 63 02, 018 094 64 02, 018 094 66 02, 018 094 76 02, 018 094 77 02, 018 094 85 02, 018 094 86 02, 957 528 00 06, 957 094 02 02, FP 3800, 971 528 10 06, 971 528 11 06, 973 528 06 06, 973 258 07 06, A 018 094 60 02, A 018 094 61 02 с бумажным элементом

Приложение № 1

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель и нейтрализатор в едином корпусе с глушителем	
Нейтрализаторы (маркировка)	Mercedes-Benz, SCR	
Глушители (маркировка)	Purem, Gillet, Eberspacher, Arvin Meritor, SC 2004, SC 2009, SC 2005, A 001 490 ?? ??, A 001 490 ?? ??	
Трансмиссия	гидромеханическая	механическая
Сцепление (марка, тип)	-	Mercedes-Benz, фрикционное, сухое, одно- или двухдисковое, MF 362
Коробка передач (марка, тип)	Alison, 3000 P/3.49	ZF 9 S-75/13.6
	с ручным, преселекторным или автоматическим управлением	
число передач и передаточные числа	вперед - 5, назад - 1	вперед - 9, назад - 1
I -	3.49	13.16
II -	1.86	8.91
III -	1.41	6.50
IV -	1.00	4.67
V -	0.75	3.50
VI -	-	2.55
VII -	-	1.86
VIII -	-	1.33
IX -	-	1.00
3.X. -	5.03	11.74
Главная передача (тип)	Mercedes-Benz, гипоидная	
— передаточное число	3.077, 3.308, 3.583, 3.909, 4.300, 4.778, 5.222, 5.875	
Подвеска		
Передняя (описание)	зависимая, рессорная или пневматическая с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости	
Задняя (описание)	зависимая, рессорная или пневматическая с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него	
Рулевое управление (описание)		
— рулевой механизм (тип)	с гидроусилителем "винт-шариковая гайка-рейка-сектор"	
Тормозные системы		
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с регулятором тормозных сил, с АБС; тормозные механизмы всех колес - дисковые	
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы	
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних или всех колес	
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель	

Приложение № 1

Шины

	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	9 R 20	140/137	G...L
	9 R 22.5	133/131	K...L
	9.5 R 17.5	129/127	K...L
	10 R 17.5	134/132	K...L
	10 R 20	146/143	G...L
	10 R 22.5	144/142	G...L
	11 R 20	150/146	G...L
	11 R 22.5	148/144	G...L
	12.00 R 20	154/-	F...K
	12.00 R 22.5	152/148	G...L
	12.5 R 20	139	F...G
	13.00 R 20	149/-	F
	14.5 R 20	164/-	F...G
	14.75/80 R 20	164/-	F
	215/75 R 17.5	126/124	G...M
	235/75 R 17.5	131/129	K...M
	245/75 R 17.5	136/134	F...M
	255/70 R 22.5	140/137	L...M
	265/70 R 19.5	140/138	G...M
	275/70 R 22.5	148/145	J...M
	275/80 R 22.5	148/145	M
	287/70 R 19.5	144/142	G...M
	305/70 R 19.5	147/145	G...M
	335/80 R 20	154/-	F...K
	365/80 R 20	152/-	F...K
	375/75 R 20	152/-	F...K

**Оборудование
транспортного
средства**

тахограф
по заказу: дополнительный отопитель кабины, кондиционер, автомобильная магнитола, вторая спальная полка, электрический буфет, круиз-контроль, навигационная система, система мониторинга автотранспорта, коробка отбора мощности, элементы систем для работы от механизмов отбора мощности, приспособления и кронштейны для установки навесного оборудования, радиостанция, усиленная рама, цепи противоскольжения, дополнительный тормоз замедлитель

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

П.Д. Бурьянов

(инициалы, фамилия)