

TC RU E-JP.AB58.00851

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА	
Количество и расположение колес	2, в средней продольной плоскости ТС
Колёсная формула / ведущие колёса	2×1, заднее
Схема компоновки транспортного средства	двигатель в базе
Расположение двигателя	поперечное
Количество мест для сидения	2
Рама	штампосварная, двойная
Габаритные размеры, мм	
- длина	2165 или 2200
- ширина	765
- высота	1245 или 1260 или 1420 или 1555 или 1560 или 1640
База, мм	1575
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	295
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	415
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства начиная с передней оси, кг	138 / 277
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	YAMAHA, J420E, бензиновый, четырехтактный, охлаждение – жидкостное
- количество и расположение цилиндров	2, рядное
- рабочий объем цилиндров, см ³	562,0
- степень сжатия	10,9±0,4
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) измеренная в соответствии с Директивой ЕС № 134/2014	35,0 (750)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	55,7 (5250)
Топливо	бензин
Система питания (тип)	многоточечный впрыск топлива
Блок управления (маркировка)	Denso, TBDF4Q
Форсунки (тип, маркировка)	DENSO
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Yamaha, B7M
Глушитель шума впуска (маркировка)	Yamaha, B7M E13 e13
Система зажигания (тип)	транзисторная
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	DENSO, JO313
Свечи (маркировка)	NGK LMAR7G
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	отражательно-абсорбционный глушитель, с 2мя каталитическими конвертерами со встроенным 2-х компонентным нейтрализатором
Нейтрализатор (маркировка)	Yamaha, B7M
Глушители (маркировка)	Yamaha, B7M E13 e13

Приложение № 1

Трансмиссия	механическая, бесступенчатая (CVT)
Сцепление (марка, тип)	автоматическое, центробежное сухое
Коробка передач (марка, тип)	автоматическая, вариатор
- число передач	—
- передаточные числа	1,928 – 5,191
Главная передача (тип)	зубчатая
- передаточное число	8,036
- передаточное число промежуточной передачи	—

Подвеска	
Передняя (описание)	телескопическая подпружиненная вилка с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами
Задняя (описание)	пружинная, рычажная с одним телескопическим амортизатором

Рулевое управление (описание)	мотоциклетного типа
рулевой механизм (тип)	—

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	передний тормоз: двухдисковый тормозной механизм с ручным гидравлическим приводом с АБС; задний тормоз: однодисковый тормозной механизм с ножным гидравлическим приводом с АБС
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы

Шины	Переднее колесо	Заднее колесо
- обозначение размера	120/70R15M/C	160/60R15M/C
- индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	56	67
- обозначение категории скорости	H	H

Оборудование транспортного средства	Подогрев рукояток руля. Опционально по заказу: ветровые стёкла, дополнительный щиток на ветровое стекло, крепление номерного знака, алюминиевые накладки на подножки для водителя и пассажира, защита кистей рук, подножки для пассажира, спортивное сидение, сидение с подогревом, разъем USB, индикатор заряда батареи, система контроля давления в шинах (TPMS), спинка для пассажира с креплением
--	---

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

А.М. Иванов

(инициалы, фамилия)