

TC RU E-RU.MT39.00073

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	2/4+1 запасное		
Исполнение загрузочного пространства	емкость прямоугольного или круглого сечения объемом: от 5 до 10 м³ – для мод. 8459-0000010-011, 8459-0000010-021, от 10 до 20 м³ – для мод. 8459-0000010-012, 8459-0000010-022, от 20 до 30 м³ – для мод. 8459-0000010-013, 8459-0000010-023; кузов-фургон с остеклением или без него, с парогенераторным оборудованием – для мод. 8459-0000010-03); установка для механической перемотки кабеля – для мод. 8459-0000010-04; кузов-фургон с остеклением или без него, с рабочей площадкой – для мод. 8459-0000010-05; металлическая платформа со съёмными бортами или без них – для мод. 8459-0000010-061, 8459-0000010-062, 8459-0000010-063, 8459-0000010-064, 8459-0000010-065, 8459-0000010-066, 8459-0000010-067, 8459-0000010-068, 8459-0000010-069		
Назначение	вспомогательное оборудование используемое для выполнения работ при текущем и капитальном ремонте нефтяных и газовых скважин – для мод. 8459-0000010-011, 8459-0000010-012, 8459-0000010-013; вспомогательное оборудование используемое для выполнения работ при текущем и капитальном ремонте нефтяных и газовых скважин (в зависимости от назначения могут применяться для приготовления, хранения и других работ с солевыми растворами) – для мод. 8459-0000010-021, 8459-0000010-022, 8459-0000010-023; выработка пара, применяемого для пропарки устьевого и вспомогательного оборудования, пропаривание насосно-компрессорных и буровых труб, обогрев превенторов, технологических емкостей и другого оборудования – для мод. 8459-0000010-03; механизированная перемотка кабеля при проведении спускоподъемных операций, на скважинах с погружными центробежными насосами – для мод. 8459-0000010-04; размещение в местах стоянки жилых, административно-бытовых, складских и производственных помещений – для мод. 8459-0000010-05; перевозка различных грузов, в том числе оборудования – для мод. 8459-0000010-061, 8459-0000010-062, 8459-0000010-063, 8459-0000010-064, 8459-0000010-065, 8459-0000010-066, 8459-0000010-067, 8459-0000010-068, 8459-0000010-069		
для модификаций	8459-0000010-011, 8459-0000010-021	8459-0000010-012, 8459-0000010-022	8459-0000010-013, 8459-0000010-023
Габаритные размеры, мм:			
– длина	6000...7990	8000...9990	10000...12000
– ширина	2500...2800		
– высота	3000...4000		
База, мм	2000...4500	4500...6500	6500...8500
Колея колес, мм	1800...2040		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	4000...5000	5000...7000	7000...10000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	4000...5000	5000...7000	7000...10000

Приложение № 1

для модификаций	8459-0000010-011, 8459-0000010-021	8459-0000010-012, 8459-0000010-022	8459-0000010-013, 8459-0000010-023
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг:			
– на первую ось	2500	3500	5000
– на вторую ось	2500	3500	5000
для модификаций	8459-0000010-03	8459-0000010-04	8459-0000010-05
Габаритные размеры, мм:			
– длина		6000...8000	
– ширина		2500...2800	
– высота		3000...4000	
База, мм		2000...4500	
Колея колес, мм		1800...2040	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3500...4000	3500...5000	3500...4000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	3500...4000	3500...5000	3500...4000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг:			
– на первую ось	2000	2500	2000
– на вторую ось	2000	2500	2000
для модификаций	8459-0000010-61	8459-0000010-62	8459-0000010-63
Габаритные размеры, мм:			
– длина	5000...8000	6500...9000	7500...10000
– ширина		2000...3000	
– высота		1000...4000	
База, мм	2000...4000	2500...5000	3000...6000
Колея колес, мм		1800...2040	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1500...1900	1500...2200	1500...2300
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг		7500...10000	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг:			
– на первую ось		6000	
– на вторую ось		6000	

Приложение № 1

для модификаций	8459-0000010-64	8459-0000010-65	8459-0000010-66
Габаритные размеры, мм:			
– длина	8500...11000	9500...12000	10500...13000
– ширина		2000...3000	
– высота		1000...4000	
База, мм	4000...6000	4500...7000	5000...8000
Колея колес, мм		1800...2040	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг		1800...3000	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг		7500...10000	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг:			
– на первую ось		6000	
– на вторую ось		6000	
для модификаций	8459-0000010-67	8459-0000010-68	8459-0000010-69
Габаритные размеры, мм:			
– длина	11500...14000	12500...15000	13500...16000
– ширина		2000...3000	
– высота		1000...4000	
База, мм	6000...8000	6500...9000	7500...10000
Колея колес, мм		1800...2040	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг		2000...3000	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг		7500...10000	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг:			
– на первую ось		6000	
– на вторую ось		6000	
Подвеска (описание)	зависимая, рессорная		
Рулевое управление (описание)	независимое рулевое управление		
Тормозные системы			
Рабочая (описание)	тормозная система с пневматическим приводом, система выполнена по двухпроводной схеме с антиблокировочной системой (АБС), тормозные механизмы барабанного типа		
Стояночная (описание)	тормозная система с механическим приводом к тормозным механизмам передних или задних колес		

Приложение № 1

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	215/75 R17,5	124, 135/133	L, J
	295/75 R22,5	146, 149/146	M, L
	315/70 R22,5	154, 154/150	M, L
	385/65 R22,5	158	L
	385/65 R22,5	160	K
Оборудование транспортного средства	противооткатные упоры, опорные устройства, ящик для хранения ЗИП		

Руководитель органа по сертификации

подпись

С.А. Костяев

инициалы, фамилия