

TC RU E-RU.MT22.00225

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6 x 6 / все
Схема компоновки транспортного средства	капотная
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	фургон специальный каркасного типа, с окнами, доступ к оборудованию и инструменту осуществляется через четыре или пять боковых дверей распашного типа, внутри 2...7 мест для персонала
Назначение	мобильный пункт управления
Кабина	двухдверная, одно-, двух- или трехместная
Габаритные размеры, мм	
— длина	11000...12000
— ширина	2550
— высота	3800...4000
База, мм	4750...6200+1450
Колея передних / задних колес, мм	2050...2100 / 2050...2100
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	19600
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	22000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	7300 / 7350 / 7350
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	38000
Максимальная масса прицепа, кг	
— прицеп без тормозной системы	750
— прицеп с тормозной системой	16000
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Daimler AG, Mercedes-Benz, OM 926 LA.V/3 (926.947) четырехтактный дизель
— количество и расположение цилиндров	6, рядное
— рабочий объем цилиндров, см ³	7201
— степень сжатия	17.5±0.5
— максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	240 (2200)
— максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1300 (1200...1600)
Топливо	дизельное

Приложение № 1

Система питания (тип)	непосредственное впрыскивание топлива, электронная система регулирования подачи топлива	
Блок управления (маркировка)	Temic, MB, OM 926LA.V/3-00 или OM 926LA.V/3-01 или OM 926LA.V/3-02	
ТНВД (тип, маркировка)	DTC или Bosch, SE 9401 или SE 9402 или A 028 074 91 02	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, DSLA 160 P 1786 (x6) или DSLA 160 PV 3 390 305 (x6) или DSLA 160 PV 3 390 650 (x6)	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	KKK, 3K Warner или Borg Warner, K 27-926-3 или K 27.2-926-2, K 27.2-926-7, A 926 096 8899, A 926 096 9899	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Mercedes-Benz, Donaldson или Mann&Hummel или Knecht, A 949 520 00 53, A 949 315 00 90, A 000 090 75 01, 45 880 92 402, с фильтрующим элементом A 003 094 50 04, A 004 094 61 04, A 437 000 05 52	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель с нейтрализатором	
Нейтрализаторы (маркировка)	в едином корпусе с глушителем	
Глушители (маркировка)	Mercedes-Benz, SC 2019, SC 2020, SC 2024, A ??? 490 ?? 14	
Трансмиссия	механическая	гидромеханическая
Сцепление (марка, тип)	GF 395 Kerasinter, сухое, однодисковое	—
Коробка передач (марка, тип)	Mercedes-Benz, G131-9/14.57-1,00, с ручным управлением	Allison 3000 SP P, 3200 P, 3000 SP PR, 3200 PR/3.49-0.65, автоматическая
число передач и передаточные числа	вперед - 9, назад - 1	вперед - 5, назад - 1
дополнительная передача -	14.573	—
I -	9.478	3.490
II -	6.635	1.860
III -	4.821	1.410
IV -	3.667	1.000
V -	2.585	0.750
VI -	1.810	—
VII -	1.315	—
VIII -	1.000	—
3.X. -	1.862	5.030
Раздаточная коробка (тип)	Mercedes-Benz, VG 1700-3W / 1,6	
число передач и передаточные числа	2	
высшее -	1.00	
низшее -	1.69	
Главная передача (тип)	AL 7/56 D(S)-9, HD 7/56 DGS-13, HL 7/56 DS-13, гипоидная	
— передаточное число	5.333 / 7.733 / 4.833 / 6.824	

Приложение № 1

Подвеска

Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с телескопическими амортизаторами
Задняя (описание)	зависимая, рессорная, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (описание)

с гидроусилителем

– рулевой механизм (тип)

"винт-шариковая гайка-рейка-сектор"

Тормозные системы

Рабочая (описание)	пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, тормозные механизмы всех колес - барабанные, с АБС, с электронным распределителем тормозных сил ALB
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних или всех колес
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	гидравлический тормоз-замедлитель (только для гидромеханической трансмиссии) или моторный тормоз-замедлитель

Шины

- обозначение размера
- индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки
- обозначение категории скорости

14.00 R20	395/85 R20
164	166
G или J	G

Оборудование транспортного средства

стеллажи, ящики, полки, шкафы, столы, диван, кухонный модуль, каркасные перегородки, лебедки, телескопические мачты, маркиза, климатические установки, холодильное оборудование (хладагент R134A), площадка и багажники на крыше, лестницы на крышу, лестницы, аудиовидеоаппаратура, антенно-коммуникационное оборудование, средства связи и освещения, переговорные устройства, дополнительный отопитель, стационарный генератор, санузел, умывальник, душевая кабина, система пожаротушения автономная

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

П.Д. Бурьянов

(инициалы, фамилия)