

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	3 / 6 (849063-03) 3 / 12 (849061, 849062, 849062-01, 849062-02, 849062-03, 849063, 849063-01, 849063-02, 849064, 849064-01, 849064-02, 849064-03)					
Исполнение загрузочного пространства	металлическая платформа с аппаратами (849061) ; платформа с устройствами для крепления и фиксации контейнера типа 1С,1СС (849062, 849063-01, 849064-01); металлическая платформа с откидными задними и боковыми бортами с каркасом и тентом или без них (849062-01, 849063, 849063-03, 849064); электростанция контейнерного исполнения (849062-02); цистерна (849062-03); бортовая металлическая платформа с самосвальным механизмом (849063-02, 849064-02); металлическая платформа с кониками (849064-03)					
Назначение	для перевозки специального оборудования (849061, 849062-02), контейнеровоз (849062, 849063-01, 849064-01); для перевозки различных грузов (849062-01, 849063, 849063-02, 849063-03, 849064, 849064-02); для транспортирования воды для технических нужд (849062-03); лесовоз (849064-03)					
для модификаций:		849061	849062	849062-01	849062-02	849062-03
Габаритные размеры, мм						
- длина	10740...11740	11200...14200				
- ширина		2500				
- высота	3520	3990	3990	3990	3400...3900	
- высота погрузочная	-	1050	-	-	-	
База, мм	5730+1360	4980 +1370...1400				
Колея передних / задних колес, мм		1950				
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	6800	4050...5000			8960	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	31800	24050...29000			25960	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	10566/10567 /10567	7984...9570/7983...9665/7983...9665			8620/8620/8620	
для модификаций:		849063	849063-01	849063-02	849063-03	
Габаритные размеры, мм						
- длина	10100...12200	10100...13000			10100...12200	
- ширина		2550				
- высота	2000...3990	3990	3800...3900	2000...3900		
- высота погрузочная	-	1350	-	-		
База, мм		3990+1360				
Колея передних / задних колес, мм		1850			2050	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг		5000...6000				
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг		26000...28000				

Приложение № 1

Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	8634...9300/8633...9300/8633...9300			
для модификаций:	849064	849064-01	849064-02	849064-03
Габаритные размеры, мм				
- длина	10000...12000		9500...12000	10050...12500
- ширина	2550			
- высота	2050...3990	3800...3990	3750...3990	3750
- высота погрузочная	-	1400	-	-
База, мм	4540...7040+1360			
Колея передних / задних колес, мм	1850			
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	5000...6000			
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	26000...31000	27000...28000	27000...31000	31000...36000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	8634...10300/ 8633...10300/ 8633...10300	8966...9300/ 8967...9300/ 8967...9300	8966...10300/ 8967...10300/ 8967...10300	10300...11966/ 10300...11967/ 10300...11967
Подвеска				
Передняя (описание)	зависимая, рессорная			
Задняя (описание)	зависимая, рессорная			
Тормозные системы				
Рабочая (описание)	пневматическая, двухпроводная, тормозные механизмы всех колес барабанного типа, с АБС			
Запасная (описание)	-			
Стояночная (описание)	механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задних осей			
Шины				
- обозначение размера	12,00 R20		235/75 R17.5	385/65 R22.5
- индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	154/149		143/141	160
- обозначение категории скорости	J			K
Оборудование транспортного средства	два противооткатных упора			

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

П.Д. Бурьянов

(инициалы, фамилия)