

## ТС RU E-CN.АЯ04.00096

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

|   |  |
|---|--|
| Количество и расположение колес         | 2, в ряд   |
| Колесная формула / ведущие колеса       | 2 x 1 / заднее   |
| Схема компоновки транспортного средства | двигатель в пределах базы  |
| Расположение двигателя                  | ось коленчатого вала расположена поперек продольной плоскости транспортного средства |
| Количество мест для сидения             | 2  |
| Рама                                    | трубчатая, сварная   |

| для мод.:                     | T4-50A | T4-50B | T4-50C |
|-------------------------------|--------|--------|--------|
| <b>Габаритные размеры, мм</b> |        |        |        |
| - длина                       | 1940   | 1940   | 1940   |
| - ширина                      | 705    | 705    | 705    |
| - высота                      | 1105   | 1170   | 1105   |
| База, мм                      |        | 1340   |        |

| для мод.:                     | T4-50D | T4-50E | T4-50F | T4-50G |
|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Габаритные размеры, мм</b> |        |        |        |        |
| - длина                       | 1970   | 1940   | 2010   | 1950   |
| - ширина                      | 680    | 690    | 680    | 690    |
| - высота                      | 1150   | 1120   | 1130   | 1140   |
| База, мм                      | 1370   | 1360   | 1360   | 1360   |

| для мод.:                     | T4-50H | T4-50J | T4-50K | T4-50L |
|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Габаритные размеры, мм</b> |        |        |        |        |
| - длина                       | 2015   | 1960   | 1960   | 2040   |
| - ширина                      | 720    | 660    | 660    | 660    |
| - высота                      | 1190   | 1160   | 1160   | 1160   |
| База, мм                      | 1360   | 1350   | 1350   | 1370   |

| для мод.:                     | T4-50M | T4-50N | T6-50A | T6-50B |
|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Габаритные размеры, мм</b> |        |        |        |        |
| - длина                       | 1960   | 1870   | 1700   | 1665   |
| - ширина                      | 660    | 690    | 640    | 610    |
| - высота                      | 1160   | 1160   | 1100   | 1050   |
| База, мм                      | 1350   | 1340   | 1215   | 1230   |

## Приложение № 1

| для мод.:                     | T6-50C | T6-50D | T8-50A | T8-50B |
|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Габаритные размеры, мм</b> |        |        |        |        |
| - длина                       | 1700   | 1665   | 1830   | 1870   |
| - ширина                      | 640    | 610    | 690    | 670    |
| - высота                      | 1060   | 1050   | 1015   | 1100   |
| База, мм                      | 1215   | 1230   | 1300   | 1300   |

| для мод.:                     | T8-50C | T8-50D | T9-50A | T9-50B |
|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Габаритные размеры, мм</b> |        |        |        |        |
| - длина                       | 1830   | 1830   | 1840   | 1890   |
| - ширина                      | 690    | 700    | 700    | 745    |
| - высота                      | 1015   | 1015   | 1180   | 1160   |
| База, мм                      | 1300   | 1300   | 1280   | 1280   |

| для мод.:                     | T9-50C | T9-50D | T9-50E | T9-50F |
|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Габаритные размеры, мм</b> |        |        |        |        |
| - длина                       | 1850   | 1870   | 1840   | 1840   |
| - ширина                      | 700    | 702    | 700    | 700    |
| - высота                      | 1160   | 1160   | 1170   | 1170   |
| База, мм                      | 1280   |        |        |        |

| для мод.:                     | T9-50G | T9-50H | T9-50K | T9-50L |
|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Габаритные размеры, мм</b> |        |        |        |        |
| - длина                       | 1825   | 1930   | 1930   | 1850   |
| - ширина                      | 670    | 670    | 670    | 680    |
| - высота                      | 1175   | 1150   | 1150   | 1180   |
| База, мм                      | 1280   |        |        |        |

| для мод.:                     | T9-50M | T9-50N |
|-------------------------------|--------|--------|
| <b>Габаритные размеры, мм</b> |        |        |
| - длина                       | 1840   | 1840   |
| - ширина                      | 702    | 702    |
| - высота                      | 1180   | 1180   |
| База, мм                      | 1280   |        |

## Приложение № 1

| для типов транспортных средств:  | T4  | T6  | T8  | T9  |
|--|-----|-----|-----|-----|
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг   | 98  | 71  | 86  | 84  |
| Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг  | 277 | 226 | 241 | 234 |
| Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг: |     |     |     |     |
| - на переднюю ось  | 107 | 72  | 82  | 95  |
| - на заднюю ось  | 170 | 154 | 159 | 139 |

| для типов транспортных средств:                           | T4   | T6              | T8               | T9                         |
|---|--|-----------------|------------------|----------------------------|
| <b>Двигатель внутреннего сгорания</b> (марка, тип)        | JINYI, 139QMB-L  | JINYI, 139QMB-S | JINYI, 139QMB-L1 | JINYI, 139QMB-L            |
|   | четырёхтактный, с принудительным зажиганием, воздушного охлаждения |                 |                  |                            |
| - количество и расположение цилиндров                     | 1, горизонтальное  |                 |                  |                            |
| - рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>                | 49.0   | 49.6            | 49.6             | 49.0                       |
| - степень сжатия  | 10.5   |                 |                  |                            |
| - максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )         | 3.21 (7750)  | 2.0 (7000)      | 3.21 (7750)      | 3.21 (7750)                |
| - максимальный крутящий момент, Н·м (мин <sup>-1</sup> )  | 3.0 (4500)   | 3.9 (4500)      | 4.5 (4750)       | 3.0 (4500)                 |
| Топливо   | бензин с октановым числом не менее 92                              |                 |                  |                            |
| <b>Система питания</b> (тип)                              | карбюраторная  |                 |                  |                            |
| Карбюратор (тип, маркировка)                              | HENBO, PD18J   | YOULI, PD18J    | DENI, PD18J      | HENBO, PD18J               |
| Воздушный фильтр (тип, маркировка)                        | HENBO, FOAM, HB JINYI 50   | HENBO, JINYI HB | HENBO, JINYI HB  | HENBO, FOAM, HB JINYI 50-9 |
|   | с пенополиуретановым фильтрующим элементом                         |                 |                  |                            |
| Глушитель шума впуска (тип, маркировка)                   | HENBO, HB  | HENBO, HB       | HENBO, HB        | HENBO, HB                  |
| <b>Система зажигания</b> (тип)                            | электронная бесконтактная (CDI)                                    |                 |                  |                            |
| Коммутатор (маркировка)                                   | XINGGUANG, XD50  | XINGGUANG, XD50 | XINGGUANG, XD50  | XINGGUANG, XD50            |
| Катушка (модуль) зажигания (маркировка)                   | XINGGUANG, PM50-1  | XINGGUANG, XD50 | XINGGUANG, XD50  | XINGGUANG, PM50-1          |
| Свечи (маркировка)  | NGK, CR7HSA  | NGK, CR7HSA     | LD, A7TC         | NGK, CR7HSA                |
| <b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b> | один глушитель со встроенными нейтрализатором отработавших газов   |                 |                  |                            |
| Нейтрализатор (маркировка)                                | e13 JINYI HB   | e13 JINYI PAS   | JINYI PAS        | e13 JINYI 50-9             |
| Глушитель (маркировка)                                    | e13 JINYI HB   | e13 JINYI PAS   | JINYI PAS        | e13 JINYI 50-9             |

## Приложение № 1

|   |   |
|---|---|
| <b>Трансмиссия (тип)</b>                    | механическая  |
| Сцепление (марка, тип)                      | автоматическое, центробежное, сухое   |
| Коробка передач (марка, тип)                | клиноременный вариатор  |
| - максимальное передаточное число вариатора | 2.40  |
| - минимальное передаточное число вариатора  | 0.84  |
| Главная передача (тип)                      | цилиндрическая  |
| - передаточное число                        | 11.05   |
| <b>Подвеска</b>                             |   |
| - передняя (описание)                       | телескопическая вилка с пружинно-гидравлическими амортизаторами   |
| - задняя (описание)                         | маятникового типа с пружинно-гидравлическими амортизаторами   |
| <b>Рулевое управление (описание)</b>        | рулевая вилка мотоциклетного типа   |
| - рулевой механизм (описание)               | —   |
| <b>Тормозные системы</b>                    |   |
| - рабочая (описание)                        | передняя – KAILING, 220, однодисковый тормозной механизм с ручным гидравлическим приводом (для Т4)<br>GUOLIAN, GLPAS, барабанный тормозной механизм с механическим тросовым приводом (для Т6)<br>JINLEI, JLSG, однодисковый тормозной механизм с ручным гидравлическим приводом (для Т8)<br>KAILING, 180, однодисковый тормозной механизм с ручным гидравлическим приводом (для Т9)<br>задняя - HUALI, 130, барабанный тормозной механизм с механическим тросовым приводом (для Т4)<br>XINYI, XY-GY, барабанный тормозной механизм с механическим тросовым приводом (для Т6)<br>QINGRUN, GY50, барабанный тормозной механизм с механическим тросовым приводом (для Т8)<br>HUALI, 110, барабанный тормозной механизм с механическим тросовым приводом (для Т9) |

## Приложение № 1

| для типов транспортных средств:                                  | Т4                        |            | Т6             |        | Т8         |        | Т9         |        |
|--|---------------------------|------------|----------------|--------|------------|--------|------------|--------|
|  | передние                  | задние     | передние       | задние | передние   | задние | передние   | задние |
| <b>Шины</b>  |                           |            |                |        |            |        |            |        |
| - обозначение размера  | 130/60-13                 | 120/70-12  | 3.0-10, 3.5-10 |        | 120/70-12  |        | 120/70-12  |        |
| - индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки | 53, 60                    | 51, 56, 58 | 42, 43, 47     | 51, 56 | 51, 56, 58 |        | 51, 56, 58 |        |
| - обозначение категории скорости                                 | J, M                      | K, L, J, M | J              | J      | K, L, J, M |        | K, L, J, M |        |
| <b>Оборудование транспортного средства</b>                       | противоугонное устройство |            |                |        |            |        |            |        |

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

**А.В. Куликов**

(инициалы, фамилия)