

TC RU E-RU.MT22.00210

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	2 / 4			
Исполнение загрузочного пространства	электростанция в капотном и шумозащитном кожухе (849012, 849013); цистерна (849030-01, 849031-03, 849032-02); насосная установка (849012-01, 849013-03); фургон (849012-02, 849031-04, 849032-03); металлическая платформа с откидными задними и боковыми бортами с каркасом и тентом или без них (849013-01); насосная установка контейнерного исполнения (849031-02, 849032); электростанции контейнерного исполнения (849013-02, 849030, 849031); платформа с устройствами для крепления и фиксации контейнера типа 1С,1СС (849031-01, 849032-01)			
Назначение	для перевозки специального оборудования (849012, 849012-01, 849013, 849013-02, 849013-03, 849030, 849031, 849031-02, 849032); для перевозки различных грузов (849012-02, 849013-01, 849031-04, 849032-03); для транспортирования воды для технических нужд (849030-01, 849031-03, 849032-02); контейнеровоз (849031-01, 849032-01)			
для модификаций:		849012, 849012-01, 849012-02	849013, 849013-02, 849013-03	849013-01
Габаритные размеры, мм				
- длина		6200...7200	6600...7800	7500...8500
- ширина		2200...2550	2120...2550	2550
- высота		1910...3990	3000...3990	1350...3850
База, мм		2400...3400	3060...4180	3500...4400
Колея передних / задних колес, мм		2040	1800...2050	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг		1760	2200	2400
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг		4290	7000	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		2095/2095	3450/3450	
Технически допустимая максимальная нагрузка на сцепное устройство, кг		100		
для модификаций:		849030	849030-01	849031, 849031-01*, 849031-02, 849031-03, 849031-04
				849032, 849032-01*, 849032-02, 849032-03
Габаритные размеры, мм				
- длина		6600...7800	8260...9460	8260...9420
- ширина		2400...2550		
- высота		3990	3500...3990	3600...3990
База, мм		3060...4200	4100...5300	4060...5260
Колея передних / задних колес, мм		1700...2050		

Приложение № 1

для модификаций:	849030	849030-01	849031, 849031-01*, 849031-02, 849031-03 849031-04	849032, 849032-01*, 849032-02, 849032-03
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2500		2000	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	8000		9000	10000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	3950/3950		4450/4450	4950/4950
Технически допустимая максимальная нагрузка на сцепное устройство, кг	100			

* 1300...1370 - высота погрузочная (для 849031-01, 849032-01)

Подвеска					
Передняя (описание)	зависимая, рессорная				
Задняя (описание)	зависимая, рессорная				
Тормозные системы					
Рабочая (описание)	пневматическая или пневмогидравлическая, двухпроводная, тормозные механизмы всех колес барабанного типа, с АБС				
Запасная (описание)	—				
Стояночная (описание)	механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней оси				
Шины					
- обозначение размера	8,25R20	235/75 R17.5	10,00R20	9,00R20	385/65 R22.5
- индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	125/122	143/141	146/143	140/137	160
- обозначение категории скорости	J	J	J	K	K
Оборудование транспортного средства	два противооткатных упора				

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

П.Д. Бурьянов

(инициалы, фамилия)