

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	фургон закрытого типа, с боковыми и (или) задними распашными дверями, с грузоподъемным бортом или без него – для 578901-0000010-02, 578901-0000010; фургон закрытого типа, изотермический, с боковыми и (или) задними распашными дверями, с грузоподъемным бортом или без него – для 578901-0000010-03, 578901-0000010-13; фургон закрытого типа, с боковыми и (или) задними распашными дверями – для 578901-0000010-04, 578901-0000010-14; кузов-фургон закрытого типа, с задней дверью и (или) боковой дверью или без нее, с застекленной витриной – для 578901-0000010-05, 578901-0000010-15; грузовая бортовая платформа с возможностью установки грузоподъемного борта, с тентом или без него с откидными или съёмными боковыми и задним бортами или без них, с высоким передним бортом или кузовом с тентом с откидными или съёмными боковыми бортами или без них и задними распашными воротами – для 578901-0000010-06, 578901-0000010-16; фургон закрытого типа, рефрижератор, с боковыми и (или) задними распашными дверями, с грузоподъемным бортом или без него – для 578901-0000010-07, 578901-0000010-17; бортовая платформа с краноманипуляторной установкой – для 578901-0000010-09, 578901-0000010-19; гидроподъемник стреловой - для 578901-0000010-43, 578901-0000010-53
Назначение	для перевозки грузов различного назначения (для 578901-0000010-02, 578901-0000010, 578901-0000010-06, 578901-0000010-16), для перевозки продовольственных и промышленных грузов (для 578901-0000010-03, 578901-0000010-13), для перевозки хлебобулочных изделий (для 578901-0000010-04, 578901-0000010-14), автомагазин (для 578901-0000010-05, 578901-0000010-15), для перевозки скоропортящихся продуктов (для 578901-0000010-07, 578901-0000010-17), для погрузки/разгрузки и транспортировки грузов (для 578901-0000010-09, 578901-0000010-19), для подъема людей при выполнении работ на высоте (для 578901-0000010-43, 578901-0000010-53)
Кабина	цельнометаллическая, трехместная, с одним багажным отделением (для 578901-0000010-02, 578901-0000010-03, 578901-0000010-04, 578901-0000010-05, 578901-0000010-06, 578901-0000010-07, 578901-0000010-09, 578901-0000010-43); или без багажного отделения (для 578901-0000010, 578901-0000010-13, 578901-0000010-14, 578901-0000010-15, 578901-0000010-16, 578901-0000010-17, 578901-0000010-19, 578901-0000010-53).

Приложение № 1

для модификаций:	578901-0000010, 578901-0000010-02, 578901-0000010-13, 578901-0000010-03, 578901-0000010-15, 578901-0000010-05, 578901-0000010-17, 578901-0000010-07	578901- 0000010-04, 578901- 0000010-14	578901- 0000010-16, 578901- 0000010-06	578901- 0000010-19, 578901- 0000010-09	578901- 0000010-43, 578901- 0000010-53
Габаритные размеры, мм					
- длина	5840...6000		6500...6800		6100...7600
- ширина	1900...2245				2100...2300
- высота (с тентом)	2800...3350	2400...3100	2220 (3500)	2400...3000	3000...3300
База, мм	3200				
Колея передних/задних, колес, мм	1447 / 1480				
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1900...2900				
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	3500				
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	1490/ 2010				
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена				
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)		ЗМЗ-409061.10			
- количество и расположение цилиндров		четырехтактный, газовый, с искровым зажиганием			
- рабочий объем цилиндров, см ³		4, рядное			
- степень сжатия		2693			
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по методике Правил ЕЭК ООН № 85		9,1			
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)		99,9 (4800)			
Топливо		213,9 (4000)			
Система питания (тип)		сжиженный нефтяной газ (СНГ)			
Блок управления (маркировка)		распределенный фазированный впрыск с электронным управлением			
Форсунки (тип, маркировка)		МИКАС 12			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)		LOVATO, STIL INJ			
Глушители шума впуска (маркировка)		136 CL-1109010C, сухой, со сменным бумажным элементом			
Система зажигания (тип)		БР10441154010			
Катушка зажигания (маркировка)		микропроцессорная			
Свечи (маркировка)		BERU, BWBSK-4075 (075 4075 0000 00) или ЗАО «СОАТЭ», 407.3705			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		BRISK, DR17YC			
Нейтрализаторы (маркировка)		два глушителя; нейтрализатор отработавших газов			
Глушители (маркировка)		МобилГазСервис, МГС.1206019-56			
- 1 ступень		287.33462-1202010			
- 2 ступень		287.33462-1201012			

Приложение № 1

Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое		
Коробка передач (марка, тип)	MR85, механическая, с ручным управлением, синхронизированная		
- число передач и передаточные числа	вперед - 5, назад – 1		
I -	5,182		
II -	2,833		
III -	1,628		
IV -	1,000		
V -	0,783		
3.X. -	4,794		
Главная передача (тип)	гипоидная		
- передаточное число	5,833		
Подвеска			
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с двумя телескопическими гидравлическими амортизаторами		
Задняя (описание)	зависимая, рессорная, с двумя телескопическими гидравлическими амортизаторами		
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем		
- рулевой механизм (тип)	«винт - шариковая гайка - рейка – сектор»		
Тормозные системы			
Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод, с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, с регулятором тормозных сил; тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних колес – барабанные		
Запасная (описание)	неповрежденный контур рабочей тормозной системы		
Стояночная (описание)	трансмиссионный тормоз барабанного типа, установлен на фланце коробки передач; привод – механический (тросовый)		
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	-		
Шины			
обозначение размера	215/80R16C	215/75R16C	225/75R16C
индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	109	116/114 или 113/111	121/120
обозначение категории скорости	M	R	N, R
Оборудование транспортного средства	проблесковый маячок оранжевого цвета (для 578901-0000010-43, 578901-0000010-53) по заказу: кондиционер и климатические установки (хладагент R134A) (для всех), обтекатель фургона или тента (для всех, кроме 578901-0000010-09, 578901-0000010-19, 578901-0000010-43, 578901-0000010-53), тент с каркасом (для 578901-0000010-06, 578901-0000010-16), грузоподъемный борт (для 578901-0000010-02, 578901-0000010, 578901-0000010-03, 578901-0000010-13, 578901-0000010-07, 578901-0000010-17, 578901-0000010-06, 578901-0000010-16)		

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

П.Д. Бурьянов

(инициалы, фамилия)