

## ТС RU E-RU.MT22.00190

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузозачного пространства	<p>фургон закрытого типа, с боковыми и (или) задними распашными дверями, с грузоподъемным бортом или без него – для 578901-0000010-02, 578901-0000010;</p> <p>фургон закрытого типа, изотермический, с боковыми и (или) задними распашными дверями, с грузоподъемным бортом или без него – для 578901-0000010-03, 578901-0000010-13;</p> <p>фургон закрытого типа, с боковыми и (или) задними распашными дверями – для 578901-0000010-04, 578901-0000010-14;</p> <p>кузов-фургон закрытого типа, с задней дверью и (или) боковой дверью или без нее, с застекленной витриной – для 578901-0000010-05, 578901-0000010-15;</p> <p>грузовая бортовая платформа с возможностью установки грузоподъемного борта, с тентом или без него с откидными боковыми и задним бортами, с высоким передним бортом или кузовом с тентом с откидными боковыми бортами и задними распашными воротами – для 578901-0000010-06, 578901-0000010-16;</p> <p>фургон закрытого типа, рефрижератор, с боковыми и (или) задними распашными дверями, с грузоподъемным бортом или без него – для 578901-0000010-07, 578901-0000010-17;</p> <p>бортовая платформа с краноманипуляторной установкой – для 578901-0000010-09, 578901-0000010-19;</p> <p>гидроподъемник стреловой - для 578901-0000010-43, 578901-0000010-53</p>
Назначение	<p>для перевозки грузов различного назначения (для 578901-0000010-02, 578901-0000010, 578901-0000010-06, 578901-0000010-16), для перевозки продовольственных и промышленных грузов (для 578901-0000010-03, 578901-0000010-13), для перевозки хлебобулочных изделий (для 578901-0000010-04, 578901-0000010-14), автомагазин (для 578901-0000010-05, 578901-0000010-15), для перевозки скоропортящихся продуктов (для 578901-0000010-07, 578901-0000010-17), для погрузки/разгрузки и транспортировки грузов (для 578901-0000010-09, 578901-0000010-19), для подъема людей при выполнении работ на высоте (для 578901-0000010-43, 578901-0000010-53)</p>
Кабина	<p>цельнометаллическая, трехместная, со спальным местом (для 578901-0000010-02, 578901-0000010-03, 578901-0000010-04, 578901-0000010-05, 578901-0000010-06, 578901-0000010-07, 578901-0000010-09, 578901-0000010-43) или без него (для 578901-0000010, 578901-0000010-13, 578901-0000010-14, 578901-0000010-15, 578901-0000010-16, 578901-0000010-17, 578901-0000010-19, 578901-0000010-53)</p>

## Приложение № 1

для модификаций:	578901-0000010, 578901-0000010-02, 578901-0000010-13, 578901-0000010-03, 578901-0000010-15, 578901-0000010-05, 578901-0000010-17, 578901-0000010-07	578901- 0000010-04, 578901- 0000010-14	578901- 0000010-16, 578901- 0000010-06	578901- 0000010-19, 578901- 0000010-09	578901- 0000010-43, 578901- 0000010-53
<b>Габаритные размеры, мм</b>					
- длина	5840...6000		6500...6800		6100...7600
- ширина	1900...2245				2100...2300
- высота (с тентом)	2800...3350	2400...3100	2220 (3500)	2400...3000	3000...3300
База, мм	3320				
Колея передних/задних, колес, мм	1585 / 1400				
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2375...3150		2875...3200		3000...3200
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	3500				
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	1640/ 1860				
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена				
<b>Двигатель внутреннего сгорания</b> (марка, тип)	<b>CA4DC2-10E4</b>				
- количество и расположение цилиндров	четырехтактный дизель с турбонадувом, с жидкостным охлаждением				
- рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>	4, рядное				
- степень сжатия	3168				
- максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> ), по методике Правил ЕЭК ООН № 85	17,0				
- максимальный крутящий момент, Нм (мин <sup>-1</sup> )	76 (3200)				
Топливо	245 (1900...2100)				
<b>Система питания</b> (тип)	дизельное				
Блок управления (маркировка)	впрыск топлива под давлением, с общей рампы				
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, EDC17-26E				
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, CRP-26E				
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	BOSCH, CRI-26E				
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	JP60S или GT20, центробежный				
Глушители шума впуска (маркировка)	BP 10441109010, сухой, со сменным бумажным фильтрующим элементом				
<b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b>	BP10441154010				
Нейтрализаторы (маркировка)	один глушитель, со встроенной системой нейтрализации отработавших газов и фильтром твердых частиц				
Глушители (маркировка)	1209010-1K7				
Фильтр твердых частиц	1209010-1K7, активно-реактивного типа				
	PM-300				

## Приложение № 1

<b>Трансмиссия</b>	механическая		
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое		
Коробка передач (марка, тип)	LG5T35, механическая, с ручным управлением, синхронизированная		
- число передач и передаточные числа	вперед - 5, назад – 1		
I -	5,057		
II -	2,883		
III -	1,686		
IV -	1,000		
V -	0,763		
З.Х. -	4,575		
Главная передача (тип)	Beijing Yuan Fen, гипоидная		
- передаточное число	5,571		
<b>Подвеска</b>			
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с двумя телескопическими гидравлическими амортизаторами		
Задняя (описание)	зависимая, рессорная, с двумя телескопическими гидравлическими амортизаторами		
<b>Рулевое управление</b> (описание)	с гидроусилителем		
- рулевой механизм (тип)	«винт - шариковая гайка - рейка – сектор», ВР 10443411201		
<b>Тормозные системы</b>			
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод, с разделением на контуры по осям, без АБС; тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних – барабанные		
Запасная (описание)	неповрежденный контур рабочей тормозной системы		
Стояночная (описание)	трансмиссионный тормоз барабанного типа, установлен на фланце коробки передач; привод – механический (тросовый)		
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	-		
<b>Шины</b>			
обозначение размера	215/80R16C	215/75R16C	225/75R16C
индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	109	116/114 или 113/111	121/120
обозначение категории скорости	M	R	N, R
<b>Оборудование транспортного средства</b>	проблесковый маячок оранжевого цвета (для 578901-0000010-43, 578901-0000010-53) по заказу: кондиционер и климатические установки (хладагент R134A) (для всех), обтекатель фургона или тента (для всех, кроме 578901-0000010-09, 578901-0000010-19, 578901-0000010-43, 578901-0000010-53), тент с каркасом (для 578901-0000010-06, 578901-0000010-16), грузоподъемный борт (для 578901-0000010-02, 578901-0000010, 578901-0000010-03, 578901-0000010-13, 578901-0000010-07, 578901-0000010-17, 578901-0000010-06, 578901-0000010-16)		

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

П.Д. Бурьянов

(инициалы, фамилия)