

ТС RU E-RU.MT22.00174

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	1/2						
Исполнение загрузочного пространства	металлическая бортовая платформа, со съёмными бортами и тентом (для мод. 884120 (88412-0000010), 88412A (88412-0000010-01)) металлическая сварная рама (для мод. 88412B (88412-0000011), 88412C (88412-0000011-01)) кузов грузовой (для мод. 88412E (88412-0000012), 88412F (88412-0000012-01))						
Назначение	для перевозки различных грузов, кроме опасных, и оборудования (для мод. 884120 (88412-0000010), 88412A (88412-0000010-01), 88412E (88412-0000012), 88412F (88412-0000012-01)) для перевозки лодок и катеров (для мод. 88412B (88412-0000011), 88412C (88412-0000011-01))						
	для мод.:	884120 (88412-0000010)	88412A (88412-0000010-01)	88412B (88412-0000011)			
Габаритные размеры, мм							
- длина	3075		5000...6000				
- ширина	1815						
- высота	925		1440				
- высота с тентов, max	3000		-				
Колея передних / задних колес, мм	1580						
	для мод.:	88412E (88412-0000012)	88412F (88412-0000012-01)	88412C (88412-0000011-01)			
Габаритные размеры, мм							
- длина	3075		5000...6000				
- ширина	1815						
- высота	2000		1440				
Колея передних / задних колес, мм	1580						
	для мод.:	884120 (88412-0000010)	88412A (88412-0000010-01)	88412B (88412-0000011)	88412C (88412-0000011-01)	88412E (88412-0000012)	88412F (88412-0000012-01)
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	300	320	200	220	400	420	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	750						
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	725						
Подвеска	независимая с резино-жгутовыми упругими элементами (для мод. 884120 (88412-0000010), 88412B (88412-0000011), 88412E (88412-0000012)) или зависимая, рессорная с амортизаторами или без них (для мод. 88412A (88412-0000010-01), 88412C (88412-0000011-01), 88412F (88412-0000012-01))						

Приложение № 1

	Шины		
	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
для мод.: 884120 (88412-0000010), 88412B (88412-0000011), 88412E (88412-0000012)	165/80R13	74	F
88412A (88412-0000010-01), 88412C (88412-0000011-01), 88412F (88412-0000012-01)	175/80R14	75	J
Оборудование транспортного средства	по заказу: телескопическая стойка, опорные стойки, предохранительные тросы, телескопическое дышло, тент с дугами, лебедка или таль ручная		

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

П.Д. Бурьянов

(инициалы, фамилия)