

ТС RU E-RU.MT22.00158

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние (для 278808, 278809, 278812, 278815, 278820, 278800, 278821, 278801, 278824, 278825, 278814, 278813, 278830, 278831, 278832, 278833, 278836, 278837, 278864, 278865); 4x4 / все (для 278816, 278817, 278818, 278819, 278822, 278823, 278826, 278827, 278828, 278829, 278834, 278835)
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	фургон закрытого типа: - изотермический или рефрижератор, с задней и (или) боковыми дверьми распашного или сдвижного типа или типа роллставни, с внутренней перегородкой или без нее (для 278808, 278809, 278812, 278815, 278816, 278817, 278818, 278819); - с задней двустворчатой и (или) боковой дверью или без нею, с витриной (для 278820, 278800); - с одной или двумя дверьми распашного типа и одной боковой дверью или без нее, с внутренней перегородкой или без нее, с окнами или без них (для 278801, 278821, 278822, 278823, 278832, 278833, 278834, 278835); бортовая платформа с тентом или без него, с откидными боковыми и задним бортами, с высоким передним и боковыми бортами, или с откидными боковыми бортами или без них, с высоким передним бортом и распашными задними воротами или роллставнями или клапаном тента (для 278813, 278814, 278824, 278825, 278826, 278827, 278828, 278829, 278830, 278831, 278864, 278865); специальная погрузочная платформа (для 278836, 278837)
Назначение	для перевозки продовольственных грузов или скоропортящихся продуктов (для 278808, 278809, 278812, 278815, 278816, 278817, 278818, 278819); автомагазин (для 278820, 278800); для перевозки грузов различного назначения (для 278813, 278814, 278824, 278825, 278826, 278827, 278828, 278829, 278830, 278831, 278864, 278865); автомастерская, для проведения ремонтных работ и перевозки инструмента и оборудования (для 278801, 278821, 278822, 278823); автолаборатория, для проведения измерений (для 278832, 278833, 278834, 278835); автоэвакуатор (для 278836, 278837)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная (для 278800, 278808, 278812, 278814, 278816, 278818, 278820, 278824, 278826, 278828, 278830, 278832, 278834, 278836, 278837, 278864) или шестиместная (для 278801, 278809, 278813, 278815, 278817, 278819, 278821, 278822, 278823, 278825, 278827, 278829, 278831, 278833, 278835, 278865)

Приложение № 1

Для модификаций:	278808, 278820, 278824	278809, 278821, 278825	278816, 278826	278818, 278828, 278834	278817, 278822, 278827	278819, 278823, 278829, 278835	278812, 278800, 278814, 278832, 278836	278830, 278831, 278837/ 278864, 278865	278815, 278801, 278813, 278833
Габаритные размеры, мм									
– длина	5460...5800			6000... 6800	5460... 5800	6000...6800		7200... 8500	6000... 6800
– ширина	2020-2090								
– высота	2300-3150								
База, мм	2900			3500	2900	3500		4200/ 4600	3500
Колея передних / задних колес, мм	1700 / 1560			1720 / 1560			1700 / 1560		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1850- 2220	2050- 2290	2050- 2500	2150- 2600	2250- 2650	2350- 2750	1950- 2390	2050- 2300	2150- 2430
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	3500								
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	1400 / 2500			1650 / 2500			1500 / 2500		
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена								

Для модификаций на базе ГАЗ:	3302, 330302, 33023, 330232, 33027, 330273			33025, 330252, 330253	33026, 330262, 330263	3302, 330302, 330232, 33027, 330273				
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ОАО "УМЗ"			ОАО "УМЗ"			Beijing Foton Cummins Engine, P.R. China			
	A274	УМЗ- 42164	УМЗ-421647			Cummins ISF 2.8s4129P				
	четырехтактный, с искровым зажиганием			4, рядное			четырехтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров										
– рабочий объем цилиндров, см ³	2690		2890		2890		2776			
– степень сжатия	10.0		9.2		9.2		16.5			
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	78.5 (4000)		73.4 (4000)		73.4 (4000) или 67.2 ¹ (4000)		88.3 (3600)			
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	220.5 (2350±150)			220.5 (2350±150) или 205.8 ¹ (2350±150)		220.5 (2350±150) или 194 ¹ (2350±150)		270 (1400...3000)		
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92					дизельное				
	—			или сжиженный нефтяной газ		или компримированный природный газ				

¹ – при работе на газе

Приложение № 1

Для модификаций на базе ГАЗ:	3302, 330302, 33023, 330232, 33027, 330273		33025, 330252, 330253	33026, 330262, 330263	3302, 330302, 330232, 33027, 330273
с двигателями:	A274	УМЗ-42164	УМЗ-421647		Cummins ISF 2.8s4129P
Система питания (тип)	впрыскивание топлива с электронным управлением				впрыскивание топлива под давлением
Блок управления (маркировка)	Микас 12 9815.3763	Микас 12.3 42164.3763	Микас 12 9867.3763	Микас 12 9866.3763	СМ 2220
ТНВД (тип, маркировка)	—				Bosch, CR/CP 1H3/L85/10-789S
Форсунки (тип, маркировка)	28316657 (4216-1132010)				Bosch 0 445
	—	DREAM XXI-SL (K904505) ¹ или DREAM XXI-D (K904500) ¹			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	—				Holset HE211W
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	AK2217-1109010				AK2705A-1109010
	сухого типа с бумажным фильтрующим элементом				
Глушители шума впуска (маркировка)	—				
– 1 ступень	2217-1109410		2217-1109410		—
Система зажигания (тип)	микропроцессорная				—
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	57.3705 или 4601.3705 или 54.3705 или 2111-3705010-03				—
Свечи (маркировка)	ELR9QC10 или RER8MC или QR15LC-1	LR15YC или A17ДВРМ	или Bosch WR7DC		—

¹ – при работе на газе

Для модификаций с двигателями:	A274	УМЗ-42164	УМЗ-421647		Cummins ISF 2.8s4129P
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов				
Нейтрализаторы (маркировка)	—				
– 1 ступень	2705.1206005-10 или МГС.2310.1206005-45	367.1206000-29 или МГС.2310.1206005-40 или 2705.1206005 или МГС.2310.1206004-41 или 2705.1206005-01	МГС.2310.1206005-40 или 2705.1206005	МГС.330262.1206005 или 33026.1206005	33023-1206005 или 33023.1206005-20 или 33023.1206005-30
Глушители (маркировка)	с набивкой, резонаторно - расширительного типа				
– 1 ступень	3221-1201008-50 или 330202-1201008-40 или 27527-1201008-10 или 3302-1201008-60 или 330202-1201008-50	330202-1201008-40 или 330232-1201008-20 или 3221-1201008-50 или 27527-1201008-10	27055-1201008 или 3302-1201008-40 или 330232-1201008-20	3302-1201008-40 или 330232-1201008-20	3302-1201008-40 или 330232-1201008-20 или 3221-1201008-50 или 27527-1201008-10

Приложение № 1

Для модификаций с двигателями:		A274, УМЗ-42164, УМЗ-421647	Cummins ISF 2.8s4129P
Трансмиссия		механическая	
Сцепление (марка, тип)		сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом	
Коробка передач (марка, тип)		полностью синхронизированная, с ручным управлением	
число передач и передаточные числа		вперед - 5, назад - 1	
	I -	4.050	3.786
	II -	2.340	2.188
	III -	1.395	1.304
	IV -	1.000	1.000
	V -	0.849	0.794
	З.Х. -	3.510	3.280
Раздаточная коробка (тип) (только для мод. с колесной формулой 4x4)		ГАЗ, механическая, двухступенчатая, с межосевым блокируемым дифференциалом или механическая, двухступенчатая, без дифференциала, с функцией отключения привода переднего моста	
число передач и передаточные числа		2	
	высшее –	1.07	
	низшее –	1.87	
Главная передача (тип) – передаточное число		гипоидная	
		4.3 (для мод. с колесной формулой 4x2)	4.3
		4.556 (для мод. с колесной формулой 4x4)	
Подвеска			
Передняя (описание)		зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него	
Задняя (описание)		зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости	
Рулевое управление (описание)			
- рулевой механизм (тип)		с гидроусилителем	без гидроусилителя
		«винт – шариковая гайка – рейка – сектор»	
		ШНКФ453461.123 или	3302-3400014-01 или
		ГУР05.00.000 или 8090.955.302	3302-3400014-02
Тормозные системы			
Рабочая (описание)		гидравлический двухконтурный привод, с разделением по осям, с вакуумным усилителем, с АБС или без нее; тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних - барабанные	
Запасная (описание)		каждый контур рабочей тормозной системы	
Стояночная (описание)		механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес	
Для модификаций на базе ГАЗ:		3302, 330202, 33023, 330232, 33025, 330252, 330253, 33026, 330262, 330263	33027, 330273
Шины			
– обозначение размера		175R16C	185/75R16C
– индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки		98/96, 101/99	104/102
			195R16C
			104/102

Приложение № 1

– обозначение категории скорости	N, Q	Q	L
Оборудование транспортного средства	холодильное оборудование (хладагент R-134a) (для 278808, 278809, 278812, 278815, 278816, 278817, 278818, 278819, 278800, 278820); торговое оборудование (для 278800, 278820); проблесковый маячок оранжевого цвета (для 278836, 278837); по заказу: лабораторное оборудование (для 278832, 278833, 278834, 278835); стеллажи, ящики, полки, шкафы, столы (для 278801, 278821, 278822, 278823)		

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

П.Д. Бурьянов

(инициалы, фамилия)

СЕРТИФИКАТОР