

TC RU E-RU.MT27.00011

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение грузочного пространства	грузовая бортовая платформа с тентом или без него, с откидными или съемными боковыми и задним бортами или без них	
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, однорядная, трехместная, без спального места (для мод. 33462-0000010-101), или с одним спальным местом (для мод. 33462-0000010-001)	
Габаритные размеры, мм		
— длина	5980	
— ширина	2000	
— высота	2220 (3500 — с тентом)	
База, мм	3320	
Колея передних / задних колес, мм	1585/ 1400	
для модификаций:	33462-0000010-101	33462-0000010-001
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2156...2635	2174...2657
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	3500	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг:		
на переднюю ось	1640	
на заднюю ось	1860	
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	CA4DC2-10E4, четырехтактный дизель с турбонаддувом, с жидкостным охлаждением	
— количество и расположение цилиндров	4, рядное	
— рабочий объем цилиндров, см ³	3168	
— степень сжатия	17,0	
— Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	76 (3200)	
— Максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	245 (1900...2100)	
Топливо	дизельное	
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением, с общей рампой	
Блок управления (маркировка)	BOSCH, EDC17-26E	
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, CRP-26E	
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, CRI-26E	

Приложение № 1

Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	JP60S или GT20, центробежный
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	BP 10441109010, сухой, со сменным бумажным фильтрующим элементом
Глушители шума впуска (маркировка)	BP10441154010
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, со встроенной системой нейтрализации отработавших газов и фильтром твердых частиц
Нейтрализаторы (маркировка)	1209010-1K7
Глушитель (маркировка)	1209010-1K7, активно-реактивного типа
Фильтр твердых частиц	PM-300
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	однодисковое, сухое
Коробка передач (марка, тип)	LG5T35, механическая, синхронизированная, с ручным управлением
число передач и передаточные числа	вперед – 5, назад – 1
I -	5,057
II -	2,883
III -	1,686
IV -	1,000
V -	0,763
3.X. -	4,575
Главная передача (тип)	гипоидная
– передаточное число	5,571
Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с 2-мя телескопическими гидравлическими амортизаторами
Задняя (описание)	зависимая, рессорная, с 2-мя телескопическими гидравлическими амортизаторами
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	"винт-шариковая гайка-рейка-сектор"
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод, с разделением на контуры по осям, тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних – барабанные, без АБС
Запасная (описание)	неповрежденный контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	трансмиссионный тормоз барабанного типа, установлен на фланце коробки передач, привод – механический (тросовый)

Приложение № 1

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	215/80 R16C	109	M
	215/75 R16C	116/114	R
	225 / 75 R16C	121/120	N, R

**Оборудование
транспортного
средства**

кондиционер (с хладагентом типа R134a), автомагнитола, каркас с тентом и обтекатель тента

Руководитель органа по сертификации

подпись

В.В. Бронников

инициалы, фамилия