

TC RU E-RU.MT39.00058

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	3 / 6 + 1 запасное				
Исполнение загрузочного пространства	9487PP – платформа с бортами или без них, с каркасом тента и тентом или без них, с краноманипуляторной установкой или без нее, с грузоподъемным бортом или без него, с задними распашными дверям и или без них; 9487PF – кузов фургон изотермический с холодильной установкой (рефрижератор) или без нее, с грузоподъемным бортом или без него; 9487PR – самосвальная платформа; 9487PK – консоли с контейнерными замками, по заказу: передняя консоль с гидроцилиндром подъема контейнера, поворотный задний контейнерный замок; 9487PL – платформа с кониками, переднее ограждение				
Назначение	9487PP – перевозка различных грузов; 9487PF – перевозка различных грузов, требующих защиты от внешних факторов, в том числе пищевых продуктов в упаковке; 9487PR – перевозка сыпучих грузов; 9487PK – перевозка контейнеров типа 1A/1AA, 1C/1CC, 1D; 9487PL – перевозка сортимента				
для транспортных средств	9487PP	9487PF	9487PR	9487PK	9487PL
Габаритные размеры, мм:					
– длина	13700...16500		9210	7550...12770	13700
– ширина	2550	2600	2550	2490...2550	2550
– высота	1250...4000	4000	3100...4000	1440...3000	4000
– высота погрузочная	—			1366...1516	—
– высота максимальная допустимая	—			3900...4000	—
База, мм	6325...8625+ 1310...1600+ 1310...1600	6325...8625+ 1310+1310	4000+ 1320+1320	3200...5725+ 1310...1410+ 1310...1410	6325+ 1310+1310
Колея колес, мм	2040				
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	6000...9000	8300...9800	8300	5000...5600	7500...8000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	39000		38300	39000	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг:					
– на первую ось	9000				
– на вторую ось	9000				
– на третью ось	9000				
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	12000		11300	12000	
Подвеска (описание)	зависимая, пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или рессорно-балансирная, со стабилизатором поперечной устойчивости				

Приложение № 1

Тормозные системы			
Рабочая (описание)	пневматический привод, выполненный по двухпроводной схеме, с антиблокировочной системой (ABS) или электронной тормозной системой (EBS), тормозные механизмы всех колес – барабанные или дисковые		
Стояночная (описание)	с механическим приводом или с приводом от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес второй и третьей осей		
Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	385/55 R22,5	160	J
	385/65 R22,5	160	J
Оборудование транспортного средства	по заказу: краноманипуляторная установка массой до 4500 кг – для 9487PP; холодильная установка – для 9487PF		

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

С.А. Костяев

(инициалы, фамилия)