

TC RU E-RU.MT22.00152

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	5/20 или 5/10		
Исполнение загрузочного пространства	платформа с прямой или пониженной, относительно колесной тележки платформой, раздвижная или нераздвижная, с передним заездом (для 994295) или без него (для остальных), с уширителями или без них, со скосом под трапы или без него, с трапами (механическими или гидравлическими односекционными, механическими или гидравлическими двухсекционными, приставными, уголковыми) или без них, с бортами или без них, с раздвижными или нераздвижными стойками или без них, с каркасом и тентом или без него, с фитингами или без них, с металлоконструкцией для перевозки крупногабаритных неделимых грузов или без неё, со съёмным устройством для крепления крупногабаритного неделимого груза или без него, со съёмным устройством для крепления длинномерного неделимого груза или без него (для всех модификаций)		
Назначение	для транспортировки техники и оборудования, тяжеловесных неделимых, крупногабаритных или длинномерных грузов, для перевозки контейнеров типа 1AA, 1A, 1AX, 1BB, 1B, 1BX, 1CC, 1C, 1CX, 1D, 1DX		
Габаритные размеры, мм			
- длина	10000...35000		
- ширина	2500...3400		
- ширина с уширителями	3000...4000		
- высота	1200...4000		
для контейнеровозов:			
- погрузочная	450...1600		
- максимальная	4000		
База, мм	3600...28600+1200...2100+1200...2100+1200...2100+1200...2100		
Колея передних / задних колес, мм	1800...2350 (первая ось) / 1800...2350 (вторая ось) / 1800...2350 (третья ось) / 1800...2350 (четвертая ось) / 1800...2350 (пятая ось)		
для модификаций:	994275	994285	994295
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг			
- с односкатной ошиновкой	7000...25000		8000...25000
- с двускатной ошиновкой	7000...30000		10000...30000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг			
- с односкатной ошиновкой	32000...100000	32000...110000	33000...110000
- с двускатной ошиновкой	32000...110000	32000...130000	35000...130000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
- с односкатной ошиновкой	5000...14500 /	5000...16500* /	5000...16500* /
	5000...14500 /	5000...16500* /	5000...16500* /
	5000...14500 /	5000...16500* /	5000...16500* /
	5000...14500 /	5000...16500* /	5000...16500* /
	5000...14500	5000...16500*	5000...16500*

Приложение № 1

- с двускатной ошиновкой	5000...15700*/ 5000...15700*/ 5000...15700*/ 5000...15700*/ 5000...15700*	5000...22000 / 5000...22000 / 5000...22000 / 5000...22000 / 5000...22000	5000...20000 / 5000...20000 / 5000...20000 / 5000...20000 / 5000...20000
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН			
- с односкатной ошиновкой	6800...26400	6800...29500	7800...29500
- с двускатной ошиновкой	6800...29500	6800...39200	9800...39200
*- при полной массе скорость ограничивается 30 км/час			
Подвеска	рессорно-балансирная или пневматическая или гидравлическая, с системой подъема-опускания платформы или без нее, с механизмом подъема (опускания) оси или без него		
Рулевое управление (описание) - рулевой механизм (тип)	самоустанавливающиеся колеса (первая или первая и вторая или четвертая и пятая или первая, четвертая и пятая или пятая), самоуправляемые все оси или оси с принудительным поворотом оси от системы управления осуществляемый через систему тяг от задающего механизма в зоне сцепного устройства к исполнительному механизму в зоне колесной тележки (вторая, третья, четвертая и пятая или третья, четвертая и пятая) или все оси с принудительным поворотом от системы управления (BPW, GRANING, ROR, SAF, SMB,GIGANT или их аналоги)		
Тормозные системы			
Рабочая (описание)	двухпроводная, привод пневматический, с АБС и EBS; тормозные механизмы всех колес – барабанные или дисковые		
Стояночная (описание)	механическая, с ручным приводом, действующая на тормозные механизмы первой и второй или четвертой и пятой осей или с пневматическим управлением и приводом от пружинных энергоаккумуляторов, действующая на тормозные механизмы первой, второй, третьей и четвертой или первой, второй и третьей или второй, третьей и четвертой или третьей, четвертой и пятой или второй, третьей, четвертой и пятой или всех осей		
Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	8,25R15	141	G
	205/65R17,5	122/127	M, J
	215/75R17.5	124/133	M, J
	235/75R17.5	130/141	M, J
	365/80R20	160	K
	395/85R20	161/168	G
	10.00R20	143	K
	11.00R20	146	K, G
	12.00R20	149/150	K, G, J
	14.00R20	153/157/160	G, F
	16.00R20	173	G
	10.00R22,5	142	L, K

Приложение № 1

Шины (продолжение)	11.00R22,5	145	L, J, K
	275/70R 22,5	145/148	M, J, L
	385/65R 22,5	158/160	L, J, K
	445/65R 22,5	169	K
Оборудование транспортного средства	гидравлические или механические опоры, отбойные бруссы, борта, тент, лебедки, стойки, фитинги, инструментальные ящики, топливные баки, металлоконструкции для перевозки крупногабаритных неделимых грузов, съемные устройства для крепления груза, гидравлический или ручной механизм (с помощью пружинного помощника) подъема и опускания трапов или приставные трапы или уголковые трапы, силовая гидравлическая установка. По согласованию с Заказчиком предоставляются запасные колеса.		

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

П.Д. Бурьянов

(инициалы, фамилия)