

TC RU E-BY.ГA06.00046

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние (кроме транспортных средств на шасси 1018A, 1022A, 1024A), 4 x 4 / все (только для транспортных средств на шасси 1018A, 1022A, 1024A)
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	47MS00 - кузов-фургон изотермический с задней двухстворчатой дверью (с боковой дверью или без нее), холодильно-отопительной установкой (рефрижератор) или без нее, с грузоподъемным бортом или без него; 47MS10 - кузов-фургон с задней двухстворчатой дверью (с боковой дверью или без нее), с грузоподъемным бортом или без него; или специализированный кузов-фургон, с задней двухстворчатой дверью, холодильно-отопительной установкой или без нее, с грузоподъемным бортом или без него; или кузов-фургон с задней двухстворчатой дверью, с раскрывающимися боковыми бортами, холодильно-отопительной установкой или без нее, с грузоподъемным бортом или без него
Назначение	транспортные средства 47MS00 предназначены для перевозки продуктов питания в тарной упаковке; транспортные средства 47MS10 предназначены для перевозки различных грузов, кроме пищевых продуктов
Кабина	цельнометаллическая, двух или четырехдверная, одно...семиместная, типа S - короткая, типа L - длинная со спальным местом

для транспортных средств типа:	47MS00	47MS10
Габаритные размеры, мм		
— длина	5600...12000	
— ширина	2300...2600	2300...2550
— высота	2500...4000	
База, мм	3020...6260	
Колея передних / задних колес, мм	1900...2090 / 1730...2040	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	4500...10000	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	7490...12000	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
— на первую ось	3200...4900	
— на вторую ось	4600...8100	
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	13000...28000	
Максимальная масса прицепа, кг		
— прицеп без тормозной системы	750	
— прицеп с тормозной системой	3500...16500	

Приложение № 1

для транспортных средств на шасси экологического класса 4	822,	824,	1226,	1229,	813	816,	818,
	922,	924,	1226L	1229L		916,	918,
	1022,	1024,				1016,	1018,
	822L,	824L,				816L,	818L,
	922L,	924L,				916L,	918L,
	1022L,	1024L,				1016L,	1018L,
	1222,	1224,				1216,	1218,
	1222L,	1224L,				1216L	1218L,
	1022A	1024A					1018A
	Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Daimler AG, Mercedes-Benz					
	OM924 LA IV/1 (924.922)	OM906 LA IV/1 (902.916)	OM906 LA IV/2 (902.917)	OM906 LA IV/3 (902.918)	OM904 LA IV/1 (900.911)	OM904 LA IV/2 (900.912)	OM904 LA IV/3 (900.913)
	четырёхтактный дизель						
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	6, рядное			4, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	4801	6374			4249		
– степень сжатия	17.4±0.5						
– максимальная мощность, кВт (мин ¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	160 (2200)	175 (2200)	188 (2200)	210 (2200)	95 (2200)	115 (2200)	130 (2200)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ¹)	810 (1200... 1600)	850 (1200... 1600)	970 (1200... 1600)	1120 (1200... 1600)	500 (1200... 1600)	610 (1200... 1600)	675 (1200... 1600)
Топливо	дизельное						
Система питания (тип)	непосредственное впрыскивание топлива, электронная система регулирования подачи топлива						
Блок управления (маркировка)	OM 924 LA.IV/1 -00,	OM 906 LA.IV/1 -04,	OM 906 LA.IV/2 -04,	OM 906 LA.IV/3 -04,	OM 904 LA.IV/1 -00,	OM 904 LA.IV/2 -00,	OM 904 LA.IV/3 -00,
	OM 924 LA.IV/1 -01,	OM 906 LA.IV/1 -09,	OM 906 LA.IV/2 -09,	OM 906 LA.IV/3 -09,	OM 904 LA.IV/1 -01,	OM 904 LA.IV/2 -01,	OM 904 LA.IV/3 -01,
	OM 924 LA.IV/1 -02,	OM 906 LA.IV/1 -14,	OM 906 LA.IV/2 -14,	OM 906 LA.IV/3 -14,	OM 904 LA.IV/1 -02,	OM 904 LA.IV/2 -02,	OM 904 LA.IV/3 -02,
	OM 924 LA.IV/1 -03,	OM 906 LA.IV/1 -11,	OM 906 LA.IV/2 -11,	OM 906 LA.IV/3 -11,	OM 904 LA.IV/1 -04,	OM 904 LA.IV/2 -04,	OM 904 LA.IV/3 -04,
	OM 924 LA.IV/1 -04,	OM 906 LA.IV/1 -10,	OM 906 LA.IV/2 -10,	OM 906 LA.IV/3 -10,	OM 904 LA.IV/1 -05,	OM 904 LA.IV/2 -05,	OM 904 LA.IV/3 -05,
	OM 924 LA.IV/1 -05	OM 906 LA.IV/1 -00,	OM 906 LA.IV/2 -00,	OM 906 LA.IV/3 -00,	OM 904 LA.IV/1 -06	OM 904 LA.IV/2 -06	OM 904 LA.IV/3 -06
		OM 906 LA.IV/1 -01,	OM 906 LA.IV/2 -01,	OM 906 LA.IV/3 -01,			
		OM 906 LA.IV/1 -05,	OM 906 LA.IV/2 -05,	OM 906 LA.IV/3 -05,			
		OM 906 LA.IV/1 -06	OM 906 LA.IV/2 -06	OM 906 LA.IV/3 -06			

Приложение № 1

для транспортных средств на шасси экологического класса 4 с двигателями	OM924 LA IV/1	OM906 LA IV/1	OM906 LA IV/2	OM906 LA IV/3	OM904 LA IV/1	OM904 LA IV/2	OM904 LA IV/3
	(924. 922)	(902. 916)	(902. 917)	(902. 918)	(900. 911)	(900. 912)	(900. 913)
	DTC или Bosch, SE 9401						
	DLLA 156 P 1626, DLLA 156 PV 3199664, DLLA 156 PV 3198898	Delphi, L 241 PBB, HBX 696 94 55; Bosch, DSLA 159 PV 3 390 959, DSLA 159 P 5502			Delphi, L 241 PBB, HBX 696 94 55		
	Borg Warner, KKK или 3K Warner, K 27.2-906-2, K 27-926-3, K 16-904-10						
ТНВД (тип, маркировка)							
Форсунки (тип, маркировка)							
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Mercedes-Benz или Mann&Hummel или Knecht, Donaldson, Mahle						
	A 405 094 03 02, opt. A 015 094 32 02, FP 3800	017 094 48 02, 017 094 90 02, 017 094 92 02, 958 520 03 53, 018 094 22 02, 018 094 25 02, 018 094 33 02, 018 094 63 02, 018 094 64 02, 018 094 66 02, 018 094 76 02, 018 094 77 02, 018 094 78 02, 018 094 85 02, 018 094 86 02, 957 528 00 06, 957 094 02 02, FP 3800, 971 528 10 06, 971 528 11 06, 973 528 06 06, 973 528 07 06, A 018 094 60 02, A 018 094 61 02					
	с бумажным элементом						
	Mercedes-Benz, один глушитель и нейтрализатор в едином корпусе с глушителем						
	Mercedes-Benz, SCR						
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов							
Нейтрализаторы (маркировка)							
Глушители (маркировка)	Purem, Gillet, Eberspac her, Arvin Meritor, SC 2004, SC 2009, SC 2005, A 000 490 10 14	Purem, Gillet, Eberspacher, Arvin Meritor, SC 2001, SC 2005, SH 5000, SC 2007, SH 5003, SC 2009, SH 4001, SC 2024, SC 2020, A0004902014, A0004902114, A0004902214, A0004902314, A0004904514, A0004905014, A0004906814, A0004907214, A0004907814, A0004908714, A0004908814, A0014900014, A0014900114, A0014900214, A0014900314, A0024900014, A0024900114, A0024900214, A0024900314, A0024901214, A0024901314, 0004903014, 0014901114, 0024901114, 0004905514, 0004907514, 0014901914, 0024901914, A0024901714, A9414900101			Purem, Gillet, Eberspacher, Arvin Meritor, SC 2004, SC 2005, SC 2009, A 000 490 10 14, A 000 490 62 14, A 000 490 93 14, A 001 490 14 14, A 001 490 31 14, A 001 490 32 14, A 000 490 73 14, A 000 490 74 14, A 000 490 75 14, A 001 490 17 14, A 001 490 18 14, A 001 490 19 14, A 001 490 33 14, A 000 490 11 14, A 000 490 63 14, A 000 490 64 14, A 000 490 92 14, A 001 490 15 14, A 001 490 16 14		

Приложение № 1

для транспортных средств на шасси экологического класса 5	822, 922, 1022, 822L, 922L, 1022L, 1222, 1222L, 1022A	824, 924, 1024, 824L, 924L, 1024L, 1224, 1224L, 1024A	1226, 1226L	1229, 1229L	813	816, 916, 1016, 816L, 916L, 1016L, 1216, 1216L	818, 918, 1018, 818L, 918L, 1018L, 1218, 1218L, 1018A
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Daimler AG, Mercedes-Benz						
	OM924 LA V/1 или V/2 (924.922 или 924.930)	OM906 LA V/1 (902. 916)	OM906 LA V/2 (902. 917)	OM906 LA V/3 (902. 918)	OM904 LA V/1 (900. 911)	OM904 LA V/2 (900. 912)	OM904 LA V/3 (900. 913)
	четырехтактный дизель						
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	6, рядное			4, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	4801	6374			4249		
– степень сжатия	17.4±0.5						
– максимальная мощность, кВт (мин ¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	160 (2200)	175 (2200)	188 (2200)	210 (2200)	95 (2200)	115 (2200)	130 (2200)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ¹)	810 (1200... 1600)	850 (1200... 1600)	970 (1200... 1600)	1120 (1200... 1600)	500 (1200... 1600)	610 (1200... 1600)	675 (1200... 1600)
Топливо	дизельное						
Система питания (тип)	непосредственное впрыскивание топлива, электронная система регулирования подачи топлива						
Блок управления (маркировка)	OM 924 LA.V/1- 01, OM 924 LA.V/2- 00, OM 924 LA.V/2- 01	OM 906 LA.V/1- 00, OM 906 LA.V/1- 01, OM 906 LA.V/1- 03	OM 906 LA.V/2- 00, OM 906 LA.V/2- 01, OM 906 LA.V/2- 03	OM 906 LA.V/3- 00, OM 906 LA.V/3- 01, OM 906 LA.V/3- 03	OM 904 LA.V/1- 01, OM 904 LA.V/1- 02	OM 904 LA.V/2- 01, OM 904 LA.V/2- 02	OM 904 LA.V/3- 01, OM 904 LA.V/3- 02
ТНВД (тип, маркировка)	DTC или Bosch, SE 9401, SE 9402, A 028 074 91 02	DTC или Bosch, SE 9401					

Приложение № 1

для транспортных средств на шасси экологического класса 5 с двигателями	OM924 LA V/1 или V/2 (924.922 или 924.930)	OM906 LA V/1 (902. 916)	OM906 LA V/2 (902. 917)	OM906 LA V/3 (902. 918)	OM904 LA V/1 (900. 911)	OM904 LA V/2 (900. 912)	OM904 LA V/3 (900. 913)
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, DLLA 156 P 1626, DLLA 156 PV 3199664, DLLA 156 PV 3 198 898, DSLA 160 P 1786, DSLA 160 PV 3 390 305, DSLA 160 PV 3 390 650	Delphi, L 241 PBB, HBX 696 94 55; Bosch, DSLA 159 PV 3 390 959, DSLA 159 P 5502			Delphi, L 241 PBB, HBX 696 94 55		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borg Warner, KKK или 3K Warner, K 24-924-2, K 24-924-1	Borg Warner, KKK или 3K Warner, K 27.2-906-2, K 27-926-3, K 16-904-10					
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Mercedes-Benz или Mann&Hummel или Knecht, Donaldson, Mahle A 405 094 03 02, opt. A 015 094 32 02, FP 9011, A 437 000 05 52, FP 3800	017 094 48 02, 017 094 90 02, 017 094 92 02, 958 520 03 53, 018 094 22 02, 018 094 25 02, 018 094 33 02, 018 094 63 02, 018 094 64 02, 018 094 66 02, 018 094 76 02, 018 094 77 02, 018 094 78 02, 018 094 85 02, 018 094 86 02, 957 528 00 06, 957 094 02 02, FP 3800, 971 528 10 06, 971 528 11 06, 973 528 06 06, 973 528 07 06, A 018 094 60 02, A 018 094 61 02					
с бумажным элементом							

Приложение № 1

для транспортных средств на шасси экологического класса 5 с двигателями	OM924 LA V/1 или V/2 (924.922 или 924.930)	OM906 LA V/1 (902.916)	OM906 LA V/2 (902.917)	OM906 LA V/3 (902.918)	OM904 LA V/1 (900.911)	OM904 LA V/2 (900.912)	OM904 LA V/3 (900.913)
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов Нейтрализаторы (маркировка) Глушители (маркировка)	Mercedes-Benz, один глушитель и нейтрализатор в едином корпусе с глушителем						
	Mercedes-Benz, SCR						
	Purem, Gillet, Eberspacher, Arvin Meritor, SC 2001, SC 2005, SH 5000, SC 2007, SH 5003, SC 2009, SH 4001, SC 2024, SC 2020, SC 2019, A0004902014, A0004902114, A0004902214, A0004902314, A0004904514, A0004905014, A0004906814, A0004907214, 2018, A0004907814, A0004908714, A00249 A0004908814, A0014900014, 03514, A0014900114, A0014900214, A43749 A0014900314, A0024900014, 00414 A0024900114, A0024900214, A0024900314, A0024901214, A0024901314, 0004903014, 0014901114, 0024901114, 0004905514, 0004907514, 0014901914, 0024901914, A0024901714, A9414900101	Purem, Gillet, Eberspacher, Arvin Meritor, SC 2001, SC 2005, SH 5000, SC 2007, SH 5003, SC 2009, SH 4001, SC 2024, SC 2020, SC 2019, A0004902014, A0004902114, A0004902214, A0004902314, A0004904514, A0004905014, A0004906814, A0004907214, 2018, A0004907814, A0004908714, A00249 A0004908814, A0014900014, 03514, A0014900114, A0014900214, A43749 A0014900314, A0024900014, 00414 A0024900114, A0024900214, A0024900314, A0024901214, A0024901314, 0004903014, 0014901114, 0024901114, 0004905514, 0004907514, 0014901914, 0024901914, A0024901714, A9414900101		Purem, Gillet, Eberspacher, Arvin Meritor, SC 2004, SC 2005, SC 2009, A 000 490 10 14, A 000 490 62 14, A 000 490 93 14, A 001 490 14 14, A 001 490 31 14, A 001 490 32 14, A 000 490 73 14, A 000 490 74 14, A 000 490 75 14, A 001 490 17 14, A 001 490 18 14, A 001 490 19 14, A 001 490 33 14, A 000 490 11 14, A 000 490 63 14, A 000 490 64 14, A 000 490 92 14, A 001 490 15 14, A 001 490 16 14			
для транспортных средств на шасси экологического класса 5	824, 924, 1024, 824L, 924L, 1024L, 1224, 1224L, 1024A	1226, 1226L	1229, 1229L	816, 916, 1016, 816L, 916L, 1016L, 1216, 1216L	818, 918, 1018, 818L, 918L, 1018L, 1218, 1218L, 1018A	822, 922, 1022, 822L, 922L, 1022L, 1222, 1222L, 1022A	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Daimler AG, Mercedes-Benz						
	OM926 LA EEV/4 (925.920)	OM926 LA EEV/5 (925.920)	OM926 LA EEV/2 (925.920)	OM924 LA EEV/3 (924.935)	OM924 LA EEV/2 (924.930)	OM924 LA EEV/1 (924.930)	
	четырехтактный дизель						
– количество и расположение цилиндров	6, рядное			4, рядное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	7200			4801			
– степень сжатия	17.4±0.5						
– максимальная мощность, кВт (мин ¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	175 (2200)	188 (2200)	210 (2200)	115 (2200)	130 (2200)	160 (2200)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ¹)	850 (1200... 1600)	970 (1200... 1600)	1120 (1200... 1600)	610 (1200... 1600)	675 (1200... 1600)	810 (1200... 1600)	
Топливо	дизельное						

Приложение № 1

для транспортных средств на шасси экологического класса 5 с двигателями	OM926 LA EEV/4 (925.920)	OM926 LA EEV/5 (925.920)	OM926 LA EEV/2 (925.920)	OM924 LA EEV/3 (924.935)	OM924 LA EEV/2 (924.930)	OM924 LA EEV/1 (924.930)
Система питания (тип)	непосредственное впрыскивание топлива, электронная система регулирования подачи топлива					
Блок управления (маркировка)	OM 926 LA.EEV/4 -00, OM 926 LA.EEV/4 -02, OM 926 LA.EEV/4 -03	OM 926 LA.EEV/5 -00, OM 926 LA.EEV/5 -02, OM 926 LA.EEV/5 -03	OM 926 LA.EEV/2 -00, OM 926 LA.EEV/2 -02, OM 926 LA.EEV/2 -03	OM 924 LA.EEV/3 -01, OM 924 LA.EEV/3 -00	OM 924 LA.EEV/2 -01, OM 924 LA.EEV/2 -00	OM 924 LA.EEV/1 -01, OM 924 LA.EEV/1 -00
ТНВД (тип, маркировка)	DTC или Bosch, SE 9401, SE 9402, A 028 074 91 02					
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, DSLA 160 P 1786, ww./ opt. DSLA 160 PV 3 390 305, ww./ opt. DSLA 160 PV 3 390 650					
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borg Warner, KKK или 3K Warner, K 27.2-906-2, K27.2-906-7, K 27-926-3, A926 096 88 99, A926 096 98 99			Borg Warner, KKK или 3K Warner, K24-924-2, K16-924-1, B1-924-1		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Mercedes-Benz или Mann&Hummel или Knecht, Donaldson, Mahle 017 094 48 02, 017 094 90 02, 017 094 92 02, 958 520 03 53, 018 094 22 02, 018 094 25 02, 018 094 33 02, 018 094 63 02, 018 094 64 02, 018 094 66 02, 018 094 76 02, 018 094 77 02, 018 094 78 02, 018 094 85 02, 018 094 86 02, 957 528 00 06, 957 094 02 02, FP 3800, 971 528 10 06, 971 528 11 06, 973 528 06 06, 973 528 07 06, A 018 094 60 02, A 018 094 61 02, A970 528 03 06			FP 3800, A 405 094 03 02, A 015 094 32 02, A 001 094 01 01, A 001 094 02 01, FP 9011, A 437 000 05 52, FP 6415, A 628 520 05 53		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	с бумажным элементом					
Нейтрализаторы (маркировка)	Mercedes-Benz, один глушитель и нейтрализатор в едином корпусе с глушителем					
Глушители (маркировка)	Mercedes-Benz, SCR					
	Purem, Gillet, Eberspacher, Arvin Meritor, SC 2024, SC 2020, SC 2021, A ??? 490 ??? 14			Purem, Gillet, Eberspacher, Arvin Meritor, SC 2018, SC 2020, SC 2021, A ??? 490 ??? 14		

Приложение № 1

для транспортных средств на шасси	813, 816, 818, 916, 918, 1016, 816L, 818L, 916L, 918L, 1016L, 1216, 1216L	813, 816, 818, 916, 918, 1016, 1018, 816L, 818L, 916L, 918L, 1016L, 1018L, 1218, 1218L, 1018A	822, 824, 922, 924, 1022, 1024, 822L, 824L, 922L, 924L, 1022L, 1024L, 1222, 1224, 1222L, 1244L, 1226, 1226L, 1022A, 1024A	824, 924, 1024, 824L, 924L, 1024L, 1224, 1226, 1229, 1224L, 1226L, 1229L
Трансмиссия	механическая (по заказу автоматизированная "Telligent")			
Сцепление (марка, тип)	фрикционное, сухое, одно- или двухдисковое			
Коробка передач (марка, тип)	Mercedes-Benz			
	G56-6 / 6.29 - 0.78	G60-6 / 9.20 - 1.0	G85-6 / 6.70 - 0.73	G131-9 / 14.57 - 1.0
	с ручным или автоматическим управлением			
число передач и передаточные числа	вперед - 6, назад - 1			вперед - 9, назад - 1
I -	6.29	9.20	6.70	14.573
II -	3.48	5.23	3.81	9.478
III -	2.10	3.15	2.29	6.635
IV -	1.38	2.03	1.48	4.821
V -	1.00	1.37	1.00	3.667
VI -	0.79	1.00	0.73	2.585
VII -	-	-	-	1.810
VIII -	-	-	-	1.315
IX -	-	-	-	1.000
3.X -	5.74	8.65	6.29	13.862
Раздаточная коробка (тип) (для транспортных средств с колесной формулой 4 x 4) передаточные числа	Mercedes-Benz, VG 550-3W/1.037-1.67			
высшее -	1.670			
низшее -	1.037			
Главная передача (тип)	Mercedes-Benz			
	HL2 / 43 DC (S) - 6.2, HL2 / 43 DC (S) - 7.0, HL2 / 43 DCL (S) - 6.2, HL2 / 46 DCL (S) - 8.5, HL2 / 46 DC (L, S) - 8.5, HL4 / 011 DC (S) - 11, HL4 / 012 D (S) - 9.2, HL4 / 011 DCL (S) - 11, HL4 / 012 DL (S) - 9.2, HL4 / 012 D (S) - 11, HL4 / 012 DS - 11, HL4 / 40 DS - 7.7, AL3 / 40 D - 4.7, AL3 / 40 D - 6			
— передаточное число	2.923, 3.077, 3.154, 3.308, 3.583, 3.636, 3.909, 4.300, 4.778, 4.875, 5.125, 5.222, 5.875, 6.143			
Подвеска				
Передняя (описание)	зависимая, рессорная или пневматическая (для транспортных средств на шасси 816L, 818L, 822L, 824L, 916L, 918L, 922L, 924L, 1016L, 1018L, 1022L, 1024L, 1216L, 1218L, 1222L, 1224L, 1226L, 1229L), с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости			
Задняя (описание)	зависимая, рессорная или пневматическая (для транспортных средств на шасси 816L, 818L, 822L, 824L, 916L, 918L, 922L, 924L, 1016L, 1018L, 1022L, 1024L, 1216L, 1218L, 1222L, 1224L, 1226L, 1229L), с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости			

Приложение № 1

Рулевое управление (описание) – рулевой механизм (тип)	с гидроусилителем Mercedes-Benz, LS 4, «винт – шариковая гайка – рейка – сектор»
Тормозные системы Рабочая (описание)	Knopf-Bremse, WABCO, пневматическая, двухконтурная, с разделением контуров на переднюю ось и заднюю ось, с регулятором тормозных сил, с АБС, тормозные механизмы колес – дисковые или барабанные
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес или всех колес
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель

Шины

обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
9 R 20	140/137	G...L
9 R 22.5	133/131	K...L
9.5 R 17.5	129/127	K...L
10 R 17.5	134/132	K...L
10 R 20	146/143	G...L
10 R 22.5	144/142	G...L
11 R 20	150/146	G...L
11 R 22.5	148/144	G...L
12.00 R 20	154/-	F...K
12.00 R 22.5	152/148	G...L
12.5 R 20	139	F...G
13.00 R 20	149/-	F
14.5 R 20	164/-	F...G
14.75/ 80 R 20	164/-	F
215/75 R 17.5	126/124	G...M
235/75 R 17.5	131/129	K...M
245/70 R 17.5	136/134	F...M
255/70 R 22.5	140/137	L...M
265/70 R 19.5	140/138	G...M
275/70 R 22.5	148/145	J...M
275/80 R 22.5	148/145	M
285/70 R 19.5	144/142	G...M
305/70 R 19.5	147/145	G...M
335/80 R 20	154/-	F...K
365/80 R 20	152/-	F...K
375/75 R 20	152/-	F...K

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства

кондиционер, тахограф, гидроборт, холодильная установка
(хладагент R134a, 404a)

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.А. Егоров

инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU