

TC RU E-RU.АЯ04.00075

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА	
Количество и расположение колес	2, в ряд
Колесная формула / ведущие колеса	2 x 1 / заднее
Схема компоновки транспортного средства	двигатель в пределах базы
Расположение двигателя	поперечное
Количество мест для сидения	1
Рама	трубчатая, сварная
Габаритные размеры, мм	
-длина	1900
-ширина	750
-высота	1120
База, мм	1180
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	83
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	170
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
- на переднюю ось	68
- на заднюю ось	102
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	1P52FMH
- количество и расположение цилиндров	четырехтактный, с принудительным зажиганием, воздушного охлаждения
- рабочий объем цилиндров, см ³	1, горизонтальное
- степень сжатия	107
- максимальная мощность, кВт (мин. ⁻¹), (по Директиве ЕС 95/1)	9.1
- максимальный крутящий момент, Нм (мин. ⁻¹)	5.2 (7500)
Топливо	7.8 (5000)
Система питания (тип)	бензин с октановым числом не менее 92
Карбюратор (тип, маркировка)	карбюраторная
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	PZ19A, HUAFENG
Глушители шума впуска (маркировка)	E4 C110, SHINERAY с сухим фильтрующим элементом e4-CHARMING-CM110
Система зажигания (тип)	электронная бесконтактная (CDI)
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	ZK или XJ1212, индуктивного типа
Свечи (маркировка)	DIYOU, A7RTC
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель с встроенным нейтрализатором
Нейтрализаторы (маркировка)	e4-CHARMING-CM110
Глушители (маркировка)	e4-CHARMING-CM110

Приложение № 1

Трансмиссия Сцепление (марка, тип) Коробка передач (марка, тип) число передач и передаточные числа I- II- III- IV- Главная передача (тип) - передаточное число - передаточное число промежуточной передачи	механическая	
	RACER, многодисковое, в масляной ванне	
	RACER, механическая, с ножным переключением передач	
	4 – вперед	
	I-	2.833
	II-	1.705
	III-	1.238
	IV-	0.958
	цепная	
	2.928	
	4.059	
Подвеска Передняя (описание) Задняя (описание)	телескопическая вилка с пружинно-гидравлическими амортизаторами	
	рычажная, маятникового типа, с пружинно-гидравлическими амортизаторами	
Рулевое управление (описание) - рулевой механизм (тип)	рулевая вилка мотоциклетного типа	
	—	
Тормозные системы Рабочая (описание)	передняя: барабанный тормозной механизм, с механическим ручным (тросовым) приводом	
	задняя: барабанный тормозной механизм, с ножным механическим (с помощью тяги) приводом	
Шины - обозначение размера - индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки - обозначение категории скорости	передняя	задняя
	2.25-17	2.50-17
	38	43
	P	

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

А.В. Куликов

(инициалы, фамилия)