

TC RU E-RU.MT22.00123

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	цистерна чемоданообразной формы, калиброванная
Назначение	транспортирование и кратковременное хранение всех видов нефтепродуктов – для 46123-0000011-41; заправки техники – для 46123-0000010-41
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него
Габаритные размеры, мм	
– длина	6200
– ширина	2550
– высота	2830
База, мм	3500
Колея передних / задних колес, мм	2040/1907
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	6700
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	11900
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	4350/7550
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	19900
Максимальная масса прицепа, кг	
- прицеп без тормозной системы	—
- прицеп с тормозной системой	8000
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Cummins, 4ISBe4 185 или ISB4.5e4185
– количество и расположение цилиндров	четырехтактный дизель 4, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	4460
– степень сжатия	17,3±0,3
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	130 (2500)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	686 (1400)
Топливо	дизельное
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой
Блок управления (маркировка)	CM2150E
ТНВД (тип, маркировка)	CR/CP3HS3
Форсунки (тип, маркировка)	0 445
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	HXE221W
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	ФВ726.1109510 или Fleetguard OptiAir1100 series (711091N)
Глушители шума впуска (маркировка)	функцию глушителя шума выполняет воздушный фильтр

Приложение № 1

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	встроен в глушитель
Глушители (маркировка)	300761-A
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	ZF&SACHS, MF-362, фрикционное, сухое, однодисковое, диафрагменное, нажимного типа
Коробка передач (марка, тип)	ZF 6S700
– число передач	с ручным управлением
– передаточные числа	вперед - 6, назад - 1
I -	6.02
II -	3.32
III -	2.07
IV -	1.40
V -	1.00
VI -	0.79
3.X. -	5.58
Главная передача (тип)	одноступенчатая, гипоидная, 43081
– передаточное число	4.22
Подвеска	
Передняя (описание)	на двух полуэллиптических малолистовых одноушковых рессорах, с гидравлическими амортизаторами и резиновыми буферами ограничения хода, со стабилизатором поперечной устойчивости; задние концы рессор на резинометаллических опорах
Задняя (описание)	на двух полуэллиптических одноушковых малолистовых рессорах, с малолистовыми дополнительными рессорами, с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости; задние концы рессор на резинометаллических опорах или пневматическая, на двух пневморессорах, с гидравлическими амортизаторами, ограничивающих ход отбоя подвески
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	"винт – шариковая гайка – рейка – сектор"
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес – дисковые
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	колесные тормозные механизмы задней оси, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель

Приложение № 1

Шины

– обозначение размера	245/70 R19,5
– индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	136/134 или 135/133
– обозначение категории скорости	L или M

**Оборудование
транспортного средства**

Номинальная вместимость цистерны, м ³ , (л)	подогреватель двигателя, коробка отбора мощности, специальный предупреждающий огонь, цистерна, система трубопроводов, счетчик жидкости 6,5 (6500)
---	--

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

П.Д. Бурьянов

(инициалы, фамилия)