

TC RU E-RU.АЯ04.00060

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА	
Количество и расположение колес	2, в ряд
Колесная формула / ведущие колеса	2 x 1 / заднее
Схема компоновки транспортного средства	двигатель в пределах базы
Расположение двигателя	поперечное
Количество мест для сидения	2, в ряд
Рама	трубчатая, сварная
Габаритные размеры, мм	
-длина	2250
-ширина	780
-высота	1220
База, мм	1435
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	148
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	308
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
- на переднюю ось	107
- на заднюю ось	201
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	RACER, 170FMN
- количество и расположение цилиндров	четырехтактный, с принудительным зажиганием, воздушного охлаждения
- рабочий объем цилиндров, см ³	1, вертикальное
- степень сжатия	270
- максимальная мощность, кВт (мин. ⁻¹), (по Директиве ЕС 95/1)	9.0
- максимальный крутящий момент, Нм (мин. ⁻¹)	14.5 (7500)
Топливо	20 (6000)
Система питания (тип)	бензин с октановым числом не менее 92
Карбюратор (тип, маркировка)	карбюраторная
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	PZ32, DENI
Глушители шума впуска (маркировка)	DT, YX300GY-CFB с сухим фильтрующим элементом
Система зажигания (тип)	DT, YX300GY-CFB
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	электронная бесконтактная (CDI)
Свечи (маркировка)	NGE30, индуктивного типа
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	NGK, R DR8EA
Нейтрализаторы (маркировка)	один глушитель с встроенным нейтрализатором
Глушители (маркировка)	DT, YX300GY-CFB, двухкомпонентный, каталитический
	DT, YX300GY-CFB

Приложение № 1

Трансмиссия Сцепление (марка, тип) Коробка передач (марка, тип) число передач и передаточные числа I- II- III- IV- V- Главная передача (тип) - передаточное число - передаточное число промежуточной передачи	механическая	
	RACER, многодисковое, в масляной ванне	
	RACER, механическая, с ножным переключением передач	
	5 – вперед	
	I-	3,000
	II-	2,071
	III-	1,529
	IV-	1,150
	V-	0,954
	цепная	
Подвеска Передняя (описание) Задняя (описание)	телескопическая вилка с двумя встроенными пружинно-гидравлическими амортизаторами	
	рычажная, маятниковая с двумя пружинно-гидравлическими амортизаторами	
Рулевое управление (описание) - рулевой механизм (тип)	рулевая вилка мотоциклетного типа —	
Тормозные системы Рабочая (описание)	передняя: однодисковый тормозной механизм, с гидравлическим (ручным) приводом задняя: дисковый тормозной механизм с ножным механическим приводом	
Шины - обозначение размера - индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки - обозначение категории скорости	передняя	задняя
	3.00-21	4.60-18
	32	52
	L	

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

А.В. Куликов

(инициалы, фамилия)