

TC RU E-RU.MT27.00009

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	грузовая бортовая платформа с тентом или без него, с откидными или съемными боковыми и задним бортами или без них
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, однорядная, трехместная, без багажного отделения (для мод. 33462-0000010-102), или с одним багажным отделением (для мод. 33462-0000010-002)
Габаритные размеры, мм	
— длина	5500...5990
— ширина	2000...2100
— высота	2170 (3500 – с тентом)
База, мм	3200
Колея передних / задних колес, мм	1447/ 1480
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1800...2050
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	3500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг:	
на переднюю ось	1490
на заднюю ось	2010
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	3МЗ-409061.10
	четырехтактный, газовый, с искровым зажиганием
— количество и расположение цилиндров	4, рядное
— рабочий объем цилиндров, см ³	2693
— степень сжатия	9,1
— Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	99,9 (4800)
— Максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	213,9 (4000)
Топливо	сжиженный нефтяной газ (СНГ)
Система питания (тип)	распределенный фазированный впрыск с электронным управлением
Блок управления (маркировка)	МИКАС 12
Форсунки (тип, маркировка)	LOVATO, STIL INJ
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	136CL-1109010C
	сухой, со сменным бумажным фильтрующим элементом

Приложение № 1

Глушители шума впуска (маркировка)	BP10441154010
Система зажигания (тип)	микропроцессорная
Катушки зажигания (маркировка)	BERU, BWBSK-4075 (075 4075 0000 00) или ЗАО «COATЭ», 407.3705
Свечи (маркировка)	BRISK, DR17YC
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя; нейтрализатор отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	МобилГазСервис, МГС.1206019-56
Глушители (маркировка) – 1 ступень – 2 ступень	287.33462-1202010 287.33462-1201012
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	однодисковое, сухое
Коробка передач (марка, тип)	MR85
число передач и передаточные числа	механическая, с ручным управлением, синхронизированная вперед – 5, назад – 1
I -	5,182
II -	2,833
III -	1,628
IV -	1,000
V -	0,783
3.X. -	4,794
Главная передача (тип)	гипоидная
– передаточное число	5,833
Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с 2-мя телескопическими гидравлическими амортизаторами
Задняя (описание)	зависимая, рессорная, с 2-мя телескопическими гидравлическими амортизаторами
Рулевое управление (описание)	с гидравлическим усилителем
– рулевой механизм (тип)	"винт-шариковая гайка-рейка-сектор"
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод, с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, с регулятором тормозных сил; тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних колес – барабанные
Запасная (описание)	неповрежденный контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	трансмиссионный тормоз барабанного типа, установлен на фланце коробки передач, привод – механический (тросовый)

Приложение № 1

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	215/80 R16C	109	M
	215/75 R16C	113/111 116/114	R
	225 / 75 R16C	121/120	N, R

**Оборудование
транспортного
средства**

кондиционер (с хладагентом типа R134a), автомагнитола, каркас с тентом и обтекатель тента

Руководитель органа по сертификации

подпись

В.В. Бронников

инициалы, фамилия