

TC RU E-RU.АЯ04.00057

| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА | |
|---|--|
| Количество и расположение колес | 3, 1 - спереди, 2 – сзади симметрично относительно средней продольной плоскости проходящей через переднее колесо |
| Колесная формула / ведущие колеса | 3 x 2 / заднее |
| Схема компоновки транспортного средства | двигатель в пределах базы |
| Расположение двигателя | поперечное, в пределах базы |
| Количество мест для сидения | 1 |
| Рама | трубчатая, сварная |
| Габаритные размеры, мм | |
| -длина | 3100 |
| -ширина | 1300 |
| -высота | 1310 |
| База, мм | 2140 |
| Колея передних / задних колес, мм | 1120 |
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг | 315 |
| Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг | 690 |
| Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг | |
| - на переднюю ось | 195 |
| - на заднюю ось | 495 |
| Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип) | CHONGQING YINXIANG MOTORCYCLE (GROUP) CO., LTD RACER, 164FML |
| | четырёхтактный, с принудительным зажиганием, воздушного охлаждения |
| - количество и расположение цилиндров | 1, вертикальное |
| - рабочий объем цилиндров, см ³ | 196 |
| - степень сжатия | 8.5 |
| - максимальная мощность, кВт (мин. ⁻¹), (по Директиве ЕС 95/1) | 10.2 (7500) |
| - максимальный крутящий момент, Нм (мин. ⁻¹) | 14,8 (5250) |
| Топливо | бензин с октановым числом не менее 92 |
| Система питания (тип) | карбюраторная |
| Карбюратор (тип, маркировка) | TAI JIN BING, PZ30A |
| Воздушный фильтр (тип, маркировка) | e4 CHAMP-CM200ZH-C7 |
| Глушители шума впуска (маркировка) | — |
| Система зажигания (тип) | электронная бесконтактная (CDI) |
| Коммутатор (маркировка) | JINLAN CM150ZH-A |
| Катушка (модуль) зажигания (маркировка) | II 1794 1403, индуктивного типа |
| Свечи (маркировка) | NGK, DT8EA |
| Система выпуска и нейтрализации отработавших газов | один глушитель, система нейтрализации отсутствует |
| Глушители (маркировка) | e4 CHAMP-CM200ZH-C7 |

Приложение № 1

| | | |
|--|---|--------|
| Трансмиссия | механическая | |
| Сцепление (марка, тип) | RACER, многодисковое, в масляной ванне | |
| Коробка передач (марка, тип) | RACER, механическая, с ножным переключением передач | |
| число передач и передаточные числа | 5 – вперед | |
| I- | 3,000 | |
| II- | 2,071 | |
| III- | 1,529 | |
| IV- | 1,150 | |
| V- | 0,954 | |
| Главная передача (тип) | цепная | |
| - передаточное число | 3.622 | |
| - передаточное число промежуточной передачи | 4.055 | |
| Подвеска | | |
| Передняя (описание) | телескопическая вилка с двумя пружинно-гидравлическими амортизаторами | |
| Задняя (описание) | зависимая на продольных листовых рессорах | |
| Рулевое управление (описание) | мотоциклетного типа | |
| - рулевой механизм (тип) | — | |
| Тормозные системы | | |
| Рабочая (описание) | передние и задние тормозные механизмы барабанные с механическим (на переднее колесо с помощью троса, на задние с помощью тяг) ножным приводом | |
| Запасная (описание) | барабанные тормозные механизмы задних колес с механическим приводом от отдельного рычага | |
| Стояночная (описание) | барабанные тормозные механизмы задних колес с механическим приводом от отдельного рычага | |
| Шины | передняя | задняя |
| - обозначение размера | 3.62-16 | 4.5-12 |
| - индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки | 55 | 69 |
| - обозначение категории скорости | F | |

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

А.В. Куликов

(инициалы, фамилия)