

TC RU E-RU.AЯ04.00025.P10

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / передние
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная
Расположение двигателя	переднее поперечное
Тип кузова / количество дверей	цельнометаллический, несущий, седан / 4
Количество мест для сидения	5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3)
Габаритные размеры, мм	
- длина	4483...4511 (4589...4609 – со сцепным устройством)
- ширина	1706
- высота	1461...1500
База, мм	2589 / 2591 / 2602
Колея передних / задних колес, мм	1441...1463 / 1478...1500

Для автомобилей с двигателем	Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		Максимальная масса прицепа, кг	
			на переднюю ось	на заднюю ось	прицеп без тормозной системы	прицеп с тормозной системой
CWVA	1107...1376	1625...1720	800...890	840...890	580...600	1000...1100
CWVB	1092...1318	1610...1665	800...850	830...890	570...580	1000...1100
CZCA	1156...1381	1677...1741	850...920	830...940	600...610	1200
					или не предусмотрено	

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Volkswagen AG		
	CZCA	CWVA	CWVB
	четырёхтактный, с принудительным зажиганием		
	с турбонаддувом		
	4, рядное		
- количество и расположение цилиндров	1395	1598	1598
- рабочий объем цилиндров, см ³	10.0	10.5	10.5
- степень сжатия	92 (5000...6000)	81 (5800)	66 (4250...6000)
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ООН № 85-00	200 (1400...4000)	155 (3800...4000)	155 (3800...4000)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	бензин с октановым числом не менее 95		
Топливо			

Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	многоточечный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	04E 906 027 JK	04E 906 057 xx	04E 906 057 CE
Форсунки (тип, маркировка)	04E 906 036 xx	04E 906 031 xx	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	ATL	—	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	04E 183	04E 183 A	
	с бумажным элементом, Volkswagen/VW / Audi		
Глушители шума впуска (маркировка)	04E 183	04E 183 A	

Система зажигания (тип)	микропроцессорная		
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	S3, Volkswagen/VW / Audi		
Свечи (маркировка)	R1, Volkswagen/VW / Audi		

Приложение № 1

для двигателей:		CZCA	CWVA	CWVB
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		два глушителя; система нейтрализации отработавших газов		
Нейтрализаторы (маркировка)				
	- 1 ступень	6C0 166 C?	5Q0 166 D?	5Q0 166 D?
	- 2 ступень	6C0 178 C?	6C0 178 D? / 5Q0 178E?	6C0 178 D? / 5Q0 178E?
Глушители (маркировка)				
	- 1 ступень	6RA 118 D / 6RA 118 G	6RA 118 C / 6C0 118 D	6RA 118 C / 6C0 118 D
	- 2 ступень	6RA 120 F	6RA 120 E	6RA 120 E
с двигателями		CWVA	CZCA	CWVA, CWVB
Трансмиссия		гидромеханическая	механическая	
Сцепление (марка, тип)		—	две многодисковые муфты	сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)		FA69G117	FD7CW002	FM52T122
		автоматическая, с возможностью ручного управления		с ручным управлением
- число передач и передаточные числа		вперед – 6, назад – 1	вперед – 7, назад – 1	вперед – 5, назад – 1
	I -	4.670	3.500	3.769
	II -	2.530	2.087	2.095
	III -	1.560	1.343	1.281
	IV -	1.140	0.933	0.927
	V -	0.860	0.974	0.740
	VI -	0.690	0.778	—
	VII -	—	0.653	—
	3.X. -	3.390	3.722	3.182
Главная передача (тип)		цилиндрическая косозубая		
- передаточное число		3.502	—	3.933
- при включенных передачах:				
	- I, II, III и IV	—	4.800	—
	- V, VI, VII	—	3.429	—
	- 3.X.	—	4.500	—
Подвеска				
Передняя (описание)		независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости		
Задняя (описание)		полузависимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости		
Рулевое управление				
(описание)		механическое, с электроусилителем		
- рулевой механизм (тип)		«шестерня-рейка»		
Тормозные системы				
Рабочая (описание)		гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, ABS, с вакуумным усилителем, тормозные механизмы передних колес дисковые, задних – барабанные или дисковые		
Запасная (описание)		каждый контур рабочей тормозной системы		
Стояночная (описание)		механический (тросовый) привод тормозных механизмов задних колес		

Приложение № 1

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	185/60 R15	84	H
	185/60 R15 XL	88	T
	195/55 R15	85	H
	215/45 R16	86	H
	175/70 R14	84	T, H
	195/55 R16	91	V
	185/60 R15	84	H
Шины временного использования	125/70 R16	96	M

Оборудование транспортного средства

электронная система курсовой устойчивости (ESC), подвеска для плохих дорог, крепление (Isofix) для детского кресла сзади, рулевая колонка с ручной регулировкой вылета и наклона, складная спинка заднего сиденья, теплозащитное остекление, центральный замок с дистанционным управлением, передние электростеклоподъемники, фронтальная подушка безопасности водителя и переднего пассажира, электронный иммобилайзер, 2 складных ключа с дистанционным управлением, датчик уровня омывающей жидкости, режим дневного света фар (с возможностью отключения), индикатор непристегнутого ремня безопасности водителя, обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла, датчик внешней температуры, LED-подсветка заднего номерного знака, галогеновые фары, 4 динамика, бортовой компьютер, система вызова экстренных оперативных служб.

по заказу: кондиционер, климат-контроль Climatronic, охлаждаемый перчаточный ящик, зеркало заднего вида с автозатемнением, радиосистема Swing MP3, USB, SD-слот, Apple Chip, радиосистема Blues MP3, радионавигационная система Amundsen (карта Европы), голосовое управление, функция Smart Link (для Swing и Amundsen), Bluetooth, многофункциональное 3-спицевое рулевое колесо с кожаной отделкой и с управлением радио и телефоном, тонировка задних стекол Sunset, задние электростеклоподъемники, омыватели фар, противотуманные фары, датчик дождя, датчик света, функции Coming Home и Leaving Home, спинка заднего сиденья делимая складная, система бесключевого доступа и запуска двигателя KESSY, противоугонная сигнализация, центральный подлокотник спереди, центральный подлокотник сзади, ручная регулировка высоты передних сидений, многофункциональный дисплей Maxi Dot, стеклоочиститель задний, полноразмерное запасное колесо со стальным диском, запасное колесо на легкосплавном диске, электрообогрев лобового стекла, камера заднего вида с омывателем, фронтальная подушка безопасности переднего пассажира с функцией отключения, круиз-контроль, подсветка салона, 2 USB для задних пассажиров, автоматическое управление дальним светом, задние светодиодные фонари, биксеноновые фары, передние противотуманные фары с функцией Corner, передние и задние датчики парковки, подогрев передних сидений, подогрев задних сидений, ассистент трогания на подъеме, боковые подушки безопасности спереди, шторки безопасности, индикатор непристегнутого ремня безопасности переднего пассажира, система мониторинга давления в шинах, сцепное устройство, ограничитель скорости, зонт под сиденьем переднего пассажира, хром-пакет для боковых стекол.